



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР**

**ОРИГИНАЛЫ-ОТТИСКИ ГАЗЕТ
ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ПО КАНАЛАМ СВЯЗИ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ГОСТ 25805—83

Издание официальное

Цена 3 коп.

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва**

**ОРИГИНАЛЫ-ОТТИСКИ ГАЗЕТ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ
ПО КАНАЛАМ СВЯЗИ****Технические требования**

The master proofs newspaper pages for transmission.
Technical requirements

**ГОСТ
25805-83**

ОКП 66 5570

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26 мая 1983 г. № 2344 срок действия установлен

с 01.07.84

до 01.07.89

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на оригиналы-оттиски газет, предназначенные для факсимильной передачи по каналам связи и пункты децентрализованного печатания.

Стандарт устанавливает технические требования к оригиналам-оттискам.

2. Оригинал-оттиск должен быть изготовлен в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

3. Оригинал-оттиск должен быть изготовлен в форме одностороннего отпечатка.

4. Оригинал-оттиск содержит основной текст, заголовки, растровые (25, 32 или 36 линий на сантиметр), штриховые изображения и элементы оформления.

5. Размер оригинала-оттиска должен быть $(630 \pm 2) \times (430 \pm 2)$ мм.

6. Размер изображения не должен быть более 558×392 мм.

7. Размер боковых полей на оригинале-оттиске должен быть (19 ± 2) мм, размер верхнего поля — (30 ± 2) мм.

8. Отклонение от параллельности верхнего обреза листа со строками набора не должно быть более 1,5 мм по ширине полосы.

9. Бумага, служащая основой оригинала-оттиска, должна быть белой. Оптическая плотность бумаги не должна быть более 0,12.

На поверхности оригинала-оттиска допускают инородные включения размером $0,06--0,75$ мм² в количестве не более 25 шт.

10. Для изготовления оригиналов-оттисков должны применять бумагу толщиной 0,065—0,10 мм.

Не допускается использовать волнистые или деформированные листы, препятствующие плотному прилеганию оригинала-оттиска в камере передающего аппарата.

11. На оригинале-оттиске не допускаются сгибы, морщины.

12. Краска на оригинале-оттиске должна быть хорошо закреплена и не должна смазываться при установке оригинала-оттиска на передающем аппарате.

13. Строки столбцов основного текста должны быть пропечатаны равномерно.

14. Интервал оптических плотностей крупных элементов изображения и бумаги должен быть не менее 1,2.

15. На растровом изображении в тенях допускаются нерастрированные участки (плашка).

16. Для передачи оригинала-оттиска без искажений минимальные размеры элементов изображения должны быть не менее указанных в таблице.

Линкатура раstra, линий на сантиметр	Толщина штрихов, мм	Средний диаметр, мм	
		точек на светлом участке	пробелов на теневом участке
25	0,070	0,100	0,150
32	0,055	0,080	0,115
36	0,050	0,070	0,105