

СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ
С РАЗВАЛЬЦОВОЙ ТРУБЫ

УГОЛЬНИКИ ПРОХОДНЫЕ

КОНСТРУКЦИЯ

Издание официальное

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Соединения трубопроводов с развальцовкой трубы

УГОЛЬНИКИ ПРОХОДНЫЕ

Конструкция

ГОСТ
28941.19—91

Flare fittings. Unequal elbows. Construction


МКС 23.040.60
ОКП 41 9361

Дата введения 01.01.92

Настоящий стандарт распространяется на проходные угольники для соединений трубопроводов с развальцовкой трубы с углом конуса 74° .

Требования пп. 1, 3 являются обязательными, другие — рекомендуемыми.

1. Конструкция и размеры проходных угольников должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.



* Размер для справок.

l — присоединительный конец корпусной детали под развальцовку трубы по ГОСТ 22525

Примечание. Шероховатость поверхности *S* не нормируется.

Размеры, мм

Группа	D_n^*	DN^* (D_y)	d	D	D_1	S	L	l	Масса 1000 шт., кг
							$\pm 0,3$		
2	4	3	2,7	M10 $\times$ 1	9,2	8	23	13	17,8
	6	4	4,0	M12 $\times$ 1,5	13,8	12		14	35,7
	8	6	5,5	M14 $\times$ 1,5				15	39,7
	10	8	7,5	M16 $\times$ 1,5	16,2	14	29	17	55,0
	12	10	9,5	M18 $\times$ 1,5	19,6	17	32		78,0
	(14)	12	11,0	M22 $\times$ 1,5	21,9	19	34	19	126,0
	15								
	18	15	14,0	M27 $\times$ 2	27,7	24	39	22	255,0
	22	20	18,0	M30 $\times$ 2	31,2	27	45	23	285,0
	28	25	24,0	M36 $\times$ 2	41,6	36	50	24	470,0
	(34)	32	30,0	M45 $\times$ 2	47,3	41	58	27	623,0
	35								
	42	40	36,0	M52 $\times$ 2	57,7	50	62		1044,0

* D_n — наружный диаметр трубы; $DN (D_y)$ — условный проход (номинальный размер).

Примечания:

1. Значения, приведенные в скобках, неpreferred.
2. Масса указана для справок.

Пример условного обозначения угольника группы 2 с $D_n = 10$ мм:

Угольник 2—10—ГОСТ 28941.19—91

2. Значение номинального (условного) давления для проходных угольников группы 2 — по ГОСТ 15763 (приложение 3).
3. Технические требования, приемка и методы испытаний — по ГОСТ 15763.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным Комитетом СССР по управлению качеством продукции и стандартам

РАЗРАБОТЧИКИ

Б.В. Максимовский; Г.В. Поляков, канд. техн. наук;
Ю.А. Решников; С.А. Михайлова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного Комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 21.03.91 № 304

3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 15763—91	2; 3
ГОСТ 22525—77	1

5. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Ноябрь 2004 г.

Редактор *О.В. Гедемеева*
Технический редактор *О.Н. Власова*
Корректор *Т.И. Кононенко*
Компьютерная верстка *И.А. Налейкиной*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 08.12.2004. Подписано в печать 20.12.2004. Усл. печ. л. 0,47. Уч.-изд. л. 0,27.
Тираж 100 экз. С 4794. Зак. 1164.

ИПК Издательство стандартов, 107076 Москва, Колодезный пер., 14.
<http://www.standards.ru> e-mail: info@standards.ru

Набрано в Издательстве на ПЭВМ

Отпечатано в филиале ИПК Издательство стандартов — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.
Плр № 080102