

Инструмент для холоднштамповочных автоматов

МАТРИЦЫ ВТОРОГО ПЕРЕХОДА

Конструкция и размеры

Tools for cold-forming machines.

2nd station dies.

Construction and dimensions

ОКП 39 6329

ГОСТ
26508-85


Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29 марта 1985 г. № 962 срок введения установлен

с 01.07.87

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на матрицы второго перехода для высадки заготовок гаек номинальным диаметром резьбы от 4 до 20 мм.

2. Конструкция и размеры матриц для автомата АА1617 должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1, 2.



1—корпус 1105-0128/001 (кол. 1); 2—матрица по табл. 2; 3—тильза 1105-0128/003 (кол. 1); 4—выталкиватель по табл. 2; 5—упор 1105-0128/005 (кол. 1); 6—плитка 1105-0128/006 (кол. 1); 7—штулка 1105-0128/007 (кол. 1); 8—пружина 1105-0128/008 (кол. 1); 9—штыфт 4m6×10 по ГОСТ 3128-79 (кол. 1).

Черт. 1

Издание официальное



Перепечатка воспрещена

Таблица 1

Размеры, мм

Обозначение матрицы	Применяемость	Изготовленная гайка		S	l	d	Масса, кг, не более
		Номинальный диаметр резьбы	Обозначение стандарта				
				Поле допуска			
				H9	H11	f7	
1105-0128		M4	ГОСТ 5927—70	6,78	5,0	6,44	1,433
1105-0129			ГОСТ 5929—70		4,0		1,433
1105-0130			ГОСТ 5915—70	6,64	4,8	6,31	1,432
1105-0131		M5	ГОСТ 5927—70	7,78	6,0	7,39	1,434
1105-0132			ГОСТ 5929—70		4,6		1,434
1105-0133			ГОСТ 5915—70	7,64	6,5	7,26	1,434

Таблица 2

Обозначение матрицы	Пос. 2 Матрица Кол. 1	Пос. 4 Выталкиватель Кол. 1
	Обозначение деталей	
1105-0128	1105-0128/002	1105-0128/004
1105-0129	1105-0129/002	1105-0129/004
1105-0130	1105-0130/002	1105-0130/004
1105-0131	1105-0131/002	1105-0131/004
1105-0132	1105-0132/002	1105-0132/004
1105-0133	1105-0133/002	1105-0133/004


Пример условного обозначения матрицы размерами $S=6,78$ мм, $l=5,0$ мм:

Матрица 1105-0128 ГОСТ 26508—85

2.1. Допуск симметричности отверстия диаметром $4 \frac{H7}{m6}$ мм, крепежной лыски B и шестигранника — по 9-й степени точности ГОСТ 24643—81.

2.2. Технические требования — по ГОСТ 26405—84.

3. Конструкция и размеры корпуса должны соответствовать указанным на черт. 2.



Масса — 0,445 кг

Черт. 2

Условное обозначение корпуса:

Корпус 1105-0128/001 ГОСТ 26538—85

3.1. Материал — сталь 45 по ГОСТ 1050—74.

3 2. Твердость 42...46,5 HRC, .

Таблица 3

Размеры, мм

Обозначение матрицы	<i>S</i>		<i>d</i>	Масса, кг, не более
	Поле допуска			
	H9	H11	H9	
1105-0128/002	6,78	5,0	6,44	0,122
1105-0129/002		4,0		0,122
1105-0130/002	6,64	4,8	6,31	0,122
1105-0131/002	7,78	6,0	7,39	0,120
1105-0132/002		4,6		0,120
1105-0133/002	7,64	6,5	7,26	0,120

Пример условного обозначения матрицы размера-
ми $S=6,78$ мм, $l=5,0$ мм:


Матрица 1105-0128/002 ГОСТ 26508—85

4.1. Материал — сталь Р6М5 по ГОСТ 19265—73.

4.2. Твердость 64...66 HRC.

4.3. Допуск симметричности лаза 4D11 и шестигранника S — по 11-й степени точности ГОСТ 24643—81.

5. Конструкция и размеры гильзы должны соответствовать указанным на черт. 4.



Масса — 0,181 кг

Черт. 4


Условное обозначение гильзы:

Гильза 1105-0128/003 ГОСТ 26508—85

5.1. Материал — 9ХС по ГОСТ 5950—73.

5.2. Твердость 59...63 HRC, .

6. Конструкция и размеры выталкивателей должны соответствовать указанным на черт. 5 и в табл. 4.



* Размер для справок.

Черт. 5

Таблица 4

Размеры, мм

Обозначение выталкивателя	d (поле до- пуска 19)	d_1	d_2	d_3	l	α	Масса, кг, не более
1105-0128/004	6,44	3,52	3,62	4,30	0,94	150°	0,023
1105-0129/004			3,58		0,53	170°	0,023
1105-0130/004	6,31	4,43	3,61	5,35	0,93	150°	0,022
1105-0131/004	7,39		4,55		1,17		0,026
1105-0132/004			4,50		0,64	170°	0,026
1105-0133/004	7,26		4,57		1,21	150°	0,026

Пример условного обозначения выталкивателя
размерами $d=6,44$ мм, $\alpha=150^\circ$:


Выталкиватель 1105-0128/004 ГОСТ 26508—85

6.1. Материал — сталь Р6М5 по ГОСТ 19265—73.

6.2. Твердость 64...66 HRC_в.

6.3. Допуск радиального биения поверхности *Б* и торцового биения поверхности *В* относительно поверхности *А* — по 8-й степени точности ГОСТ 24643—81.

7. Конструкция и размеры упора должны соответствовать указанным на черт. 6.



Масса — 0,157 кг

Черт. 6


Условное обозначение упора:

Упор 1105-0128/005 ГОСТ 26508—85

7.1. Материал — сталь 9ХС по ГОСТ 5950—73.

7.2. Твердость 59...63 HRC_с.

8. Конструкция и размеры плитки должны соответствовать указанным на черт. 7.



Масса — 0,445 кг

Черт. 7

Условное обозначение плитки:


Плитка 1105-0128/006 1 ОСТ 26508 -85

8.1. Материал — сталь 9ХС по ГОСТ 5950—73.

8.2. Твердость 59...63 HRC.

8.3. Маркировать обозначение плитки.

9. Конструкция и размеры втулки должны соответствовать указанным на черт. 8.



Масса — 0,049 кг

Черт. 8

Условное обозначение втулки:


Втулка 1105-0128/007 ГОСТ 26508—85

9.1. Материал — сталь У10А по ГОСТ 1435—74.

9.2. Твердость 59...60 HRC, .

9.3. Допуск радиального биения поверхности Б относительно поверхности А — по 8-й степени точности ГОСТ 24643—81.

10. Конструкция и размеры пружины сжатия должны соответствовать указанным на черт. 9.



* Размеры и параметры для справок.

Масса — 0,010 кг

Черт. 9

Условное обозначение пружины:

Пружина 1105-0128/008 ГОСТ 26508—85

10.1. Направление навивки пружины — правое.

10.2. Длина развернутой пружины — $L = 340$ мм.


10.3. Число рабочих витков — $n = 4,0$.

10.4. Число витков полное — $n_1 = 5,5$.


10.5. Материал — проволока II по ГОСТ 9389—75.

10.6. Диаметр контрольной гильзы $D_r = 23$ мм.

11. Конструкция и размеры матриц для автоматов АВ1818, АВ1819, АВ1820, АВ1821, АВ1822, АВ1823 должны соответствовать указанным на черт. 10 и в табл. 5, 6.



Вид А



9—штифт 5m6×12 по ГОСТ 3128—70 (кол. 1)

Черт. 10

Таблица 6

Размеры, мм

Обозначение матрицы	Примене- мость	Изготавливаемая гайка		D	Δ	S	I	Масса, кг, не более
		Номиналь- ный диаметр резьбы	Обозначение стандарта					
				f7	h9	H9	I ₁₂	
1105-0101		M6	ГОСТ 5915—70	60	125	9,3	6,4	2,423
1105-0102			ГОСТ 5927—70; ГОСТ 5929—70			9,5	6,6	2,423
1105-0103							4,9	2,425
1105-0104		M8	ГОСТ 2524—70	70	140	11,4	7,7	3,192
1105-0105			ГОСТ 5915—70			12,3	7,6	3,187
1105-0106			ГОСТ 5927—70; ГОСТ 5929—70			12,4	7,9	3,203
1105-0107							5,6	3,188
1105-0108		M10	ГОСТ 2524—70	80	160	13,4	8,9	5,660
1105-0109			ГОСТ 5915—70			16,3	9,1	5,644
1105-0110			ГОСТ 5927—70; ГОСТ 5929—70				9,3	5,643
1105-0111						16,4	6,6	5,643
1105-0112		M12	ГОСТ 2524—70	90	180		10,7	8,251
1105-0113			ГОСТ 5915—70			18,2		8,248
1105-0114			ГОСТ 5927—70; ГОСТ 5929—70				11,0	8,247
1105-0115						18,4	7,4	8,246
1105-0116		M14	ГОСТ 2524—70	105	200		11,4	12,720
1105-0117			ГОСТ 5915—70			21,1	11,6	12,726
1105-0118			ГОСТ 5927—70				12,0	12,698
1105-0119			ГОСТ 5929—70			21,3	8,4	12,698
1105-0120		M16	ГОСТ 2524—70	135	250		13,3	10,115
1105-0121			ГОСТ 5915—70			23,1		10,110
1105-0122			ГОСТ 5927—70; ГОСТ 5929—70				13,6	10,109
1105-0123						23,3	9,2	10,108
1105-0124		M18	ГОСТ 2524—70	135	250		14,8	26,167
1105-0125			ГОСТ 5915—70			26,1	15,1	26,131

Размеры, мм

Обозначение матрицы	Применяемость	Изготавливаемая гайка		D	L	S	I	Масса, кг, не более
		Номинальный диаметр резьбы	Обозначение стандарта					
				Поле допуска				
				f7	h9	H9	j _s 12	
1105-0126		M18	ГОСТ 5927—70; ГОСТ 5929—70	135	250	26,3	15,5	26,129
1105-0127							10,2	26,128
1105-0128		M20	ГОСТ 2524—70			15,8	26,513	
1105-0129			ГОСТ 5915—70			29,1	16,0	26,473
1105-0130			ГОСТ 5927—70; ГОСТ 5929—70			29,3	16,3	26,458
1105-0131							11,1	26,457

Таблица 6

Обозначение матрицы	Поз. 1 Корпус Код. 1	Поз. 2 Матрица Код. 1	Обозначение деталей		Поз. 3 Пильца Код. 1	Поз. 4 Вытапливатель Код. 1
1105-0101	1105-0101/001	1105-0101/002		1105-0101/003	1105-0101/004	
1105-0102		1105-0102/002		1105-0102/003	1105-0102/004	
1105-0103		1105-0103/002				
1105-0104	1105-0104/001	1105-0104/002		1105-0104/003	1105-0104/004	
1105-0105		1105-0105/002		1105-0105/003	1105-0105/004	
1105-0106		1105-0106/002		1105-0106/003	1105-0106/004	
1105-0107		1105-0107/002			1105-0107/004	
1105-0108	1105-0108/001	1105-0108/002		1105-0108/003	1105-0108/004	
1105-0109		1105-0109/002		1105-0109/003	1105-0109/004	
1105-0110		1105-0110/002				
1105-0111		1105-0111/002		1105-0111/003	1105-0111/004	
1105-0112	1105-0112/001	1105-0112/002		1105-0112/003	1105-0112/004	
1105-0113		1105-0113/002				
1105-0114		1105-0114/002		1105-0114/003	1105-0114/004	
1105-0115	1105-0116/001	1105-0115/002				
1105-0116		1105-0116/002		1105-0116/003	1105-0116/004	
1105-0117		1105-0117/002		1105-0117/003	1105-0117/004	

Продолжение табл. 6

Обозначение изделия	Пос. 1 Корпус Код. 1	Пос. 2 Матрица Код. 1	Обозначение деталей		Пос. 3 Паз Код. 1	Пос. 4 Вспомогательный Код. 1			
1105-0118	1105-0116/001	1105-0118/002			1105-0118/003	1105-0118/004			
1105-0119		1105-0119/002							
1105-0120		1105-0120/002							
1105-0121		1105-0121/002							
1105-0122		1105-0122/002							
1105-0123		1105-0123/002			1105-0122/003	1105-0122/004			
1105-0124		1105-0124/002							
1105-0125		1105-0125/002							
1105-0126		1105-0126/002							
1105-0127		1105-0127/002							
1105-0128	1105-0124/001	1105-0128/002			1105-0126/003	1105-0126/004			
1105-0129		1105-0129/002							
1105-0130		1105-0130/002							
1105-0131		1105-0131/002			1105-0129/003	1105-0129/004			
					1105-0130/003	1105-0130/004			
						1105-0131/004			

Продолжение табл. 6

Обозначение матрицы	Пол. 5 Упор. Код. 1	Обозначение детали			Пол. 7 Втулка Код. 1	Пол. 8 Пружина Код. 1
		Пол. 6 Плита Код. 1				
1105-0101	1105-0101/005	1105-0101/006			1105-0101/007	1105-0101/008
1105-0102						
1105-0103						
1105-0104						
1105-0105	1105-0104/005	1105-0104/006				1105-0104/008
1105-0106						
1105-0107						
1105-0108						
1105-0109	1105-0108/005	1105-0108/006			1105-0108/007	1105-0108/008
1105-0110						
1105-0111						
1105-0112						
1105-0113	1105-0112/005	1105-0112/006				1105-0112/008
1105-0114						
1105-0115						
1105-0116	1105-0116/005	1105-0116/006			1105-0116/007	1105-0116/008
1105-0117						

Продолжение табл. 6


Обозначение матрицы	Поз. 5 Упор Код. 1	Поз. 6 Пластика Код. 1	Поз. 7 Втулка Код. 1	Поз. 8 Пружина Код. 1	Обозначение деталей	
1105-0118	1105-0116/005	1105-0116/005	1105-0116/007	1105-0116/008		
1105-0119						
1105-0120						
1105-0121						
1105-0122						
1105-0123	1105-0124/005	1105-0124/005	1105-0124/007	1105-0120/008		
1105-0124						
1105-0125						
1105-0126						
1105-0127						
1105-0128	1105-0129/005	1105-0129/005	1105-0125/007	1105-0124/008		
1105-0129						
1105-0130						
1105-0131						

Пример условного обозначения матрицы размерами $S=0,3$ мм. $l=6,4$ мм:
Матрица 1105-0101. ГОСТ 26508—85

11.1. Допуск симметричности отверстия диаметром $5 \frac{H7}{m6}$, крепежной лыски B и шестигранника S — по 8-й степени точности ГОСТ 24643—81.

11.2. Технические требования — по ГОСТ 26405—84.

12. Конструкция и размеры корпусов должны соответствовать указанным на черт. 11 и в табл. 7.



* Размер определяется по заказу потребителя.

Черт. 11

Таблица 7

Размеры, мм

Обозначение корпуса	d		d ₁	d ₂ (поле до- пуска H7)	D ₁	D ₂	A	t	t ₁	f	b	r	Масса, кг, не более
	H7	Поле допуска											
1105-0101/001	34	40	40,5	60	48	82	67	18	3	5	1,0	0,911	
1105-0104/001	44	50	50,5	70	58	108	83	28				1,408	
1105-0108/001	54	60	61,0	80	68	118	90	32	5		1,6	1,781	
1105-0112/001	64	70	71,0	90	78	128	100			7		2,229	
1105-0116/001	69	75	76,0	105	92	138	110	46	8			4,279	
1105-0124/001	94	100	101,0	135	120	168	125					7,720	

Пример условного обозначения корпуса размером $D \approx 60$ мм:


Корпус 1105-0101/001 ГОСТ 26508—85

12.1. Материал — сталь 45 по ГОСТ 1050—74.

12.2. Твердость 42...46,5 HRC.

12.3. Допуск радиального биения поверхностей Б и В относительно поверхности А — по 8-й степени точности ГОСТ 24643—81.

13. Конструкция и размеры матриц должны соответствовать указанным на черт. 12 и в табл. 8.



Черт. 12

Таблица 8

Размеры, мм

Обозначение матрицы	D (поле допуска H9)	D ₁	d (поле допуска H9)	d ₁	L				S	H	b	r	Масса, кг, не более
					Поле допуска								
					h7	h ₈	h ₉	h ₁₀					
1105-0101/002			8,60			6,4	9,3						0,147
1105-0102/002	34	39	8,70	33,5	22	6,6	9,5			36,5			0,147
1105-0103/002						4,9					3	1,0	0,149
1105-0104/002			10,50			7,7	11,4						0,360
1105-0105/002	44	49	11,30	43,5	32	7,6	12,3			46,5			0,355
1105-0106/002			11,40			7,9	12,4						0,371
1105-0107/002						5,6							0,356
1105-0108/002			12,35			8,9	13,4						0,597
1105-0109/002	54	59	15,00	53,0		9,1	16,2			56,5			0,581
1105-0110/002						9,3							0,580
1105-0111/002			15,10		35	6,6	16,4				5	1,6	0,580
1105-0112/002			16,20			10,7							0,827
1105-0113/002	64	69		63,0			18,2			66,5			0,824
1105-0114/002			16,90			11,0	18,4						0,823
1105-0115/002						7,4							0,822
1105-0116/002	69	74	16,80	68,0		11,4	18,4			81,5			0,907
1105-0117/002			19,40			11,6	21,1						0,973

Продолжение табл. 8

Размеры, мм

Обозначение матрицы	D (поле допуска H9)	D ₁	d ₁	L	Поле допуска		H	b	r	Масса, кг, не более
					h7	h12				
1105-0118/002	69	74	68,0	35	12,0	21,3	81,5	5	1,6	0,945
1105-0119/002					8,4	23,1				0,945
1105-0120/002					13,3	23,3				0,936
1105-0121/002					13,6	26,1				0,931
1105-0122/002					9,2	26,3				0,930
1105-0123/002	94	99	93,0	50	14,8	29,1	106,5	8	2,0	2,583
1105-0124/002					15,1	29,3				2,547
1105-0125/002					15,5	29,1				2,545
1105-0126/002					10,2	29,3				2,544
1105-0127/002					15,8	29,1				2,545
1105-0128/002	1105-0129/002		26,70		16,0	29,3				2,505
1105-0129/002					16,3	29,3				2,490
1105-0130/002					11,1	29,3				2,489
1105-0131/002										

Пример условного обозначения матрицы размерами S=9,3 мм, l=6,4 мм:

Матрица 1105-0101/002 ГОСТ 26508—85


13.1. Материал — сталь Р6М5 по ГОСТ 19265—73.

13.2. Твердость 64...66 HRC, .

13.3. Допуск симметричности паза 5D11 и шестигранника S — по 11-й степени точности ГОСТ 24643—81.

13.4. Допуск торцового биения поверхности В и радиального биения поверхности В относительно поверхности А — по 8-й степени точности ГОСТ 24643—81.

14. Конструкция и размеры гильз должны соответствовать указанным на черт. 13 и в табл. 9.



Черт. 13

Таблица 8

Размеры, мм

Обозначение гильзы	D (поле допуска 17)	d	d ₁ (поле допуска 118)	d ₂	l	L (поле допус- ка 118)	Масса, кг, не более
1105-0101/003	40	8,8	30	30,5	53	63	0,323
1105-0102/003		8,9					0,322
1105-0104/003		10,7					0,828
1105-0105/003	50	11,5	30	30,5	66	78	0,826
1105-0106/003		11,6					0,826
1105-0108/003		12,6					1,430
1105-0109/003	60	15,2	32	32,5	70	85	1,423
1105-0111/003		15,3					1,423
1105-0112/003		16,9					2,338
1105-0113/003	70	17,1	32	32,5	80	95	2,339
1105-0114/003		17,0					2,338
1105-0116/003		19,6					2,947
1105-0117/003	75	19,8	35	35,5	88	105	2,937
1105-0118/003		21,4					2,938
1105-0121/003		21,6					2,929
1105-0122/003	100	21,6	42	42,5	110	120	2,928
1105-0124/003		24,2					6,173
1105-0125/003		24,4					6,166
1105-0126/003		26,9	55	56,0	110	120	6,165
1105-0129/003		28,1					5,302
1105-0130/003							5,298

Пример условного обозначения гильзы размером $d=8,8$ мм:


Гильза 1105-0101/003 ГОСТ 26508—85

14.1. Материал — сталь У10А по ГОСТ 1435—74.

14.2. Твердость 59...60 HRC. .

14.3. Допуски торцового биения поверхностей *Б* и *Г* и радиального биения поверхности *Б* относительно поверхности *А* — по 8-й степени точности ГОСТ 24643—81.

15. Конструкция и размеры выталкивателей должны соответствовать указанным на черт. 14 и в табл. 10.



Черт. 14

Таблица 10

Размеры, мм

Обозначение выталкивателя	d	D	D_1	L	l	Масса, кг. не более
	Поле допуска					
	m	$e8$				
1105-0101/004	8,6	12	17	80	55	0,0526
1105-0102/004	8,7			0,0532		
1105-0104/004	10,5			0,0532		
1105-0105/004	11,3			0,0824		
1105-0106/004	11,4			0,0904		
1105-0107/004				0,0912		
1105-0108/004	12,35	18	23	112	90	0,136
1105-0109/004	15,00					0,176
1105-0111/004	15,10					0,178
1105-0112/004	16,70			120	100	0,209
1105-0114/004	16,90					0,224
1105-0116/004	16,80			22	27	130

Размеры, мм

Обозначение выталкивателя	<i>d</i>	<i>D</i>	<i>D</i> ₁	<i>L</i>	<i>l</i>	Масса, кг, не более
	Поле допуска					
	19	es				
1105-0117/004	19,40	22	27	130	110	0,324
1105-0118/004	19,60					0,329
1105-0120/004	21,20					0,373
1105-0122/004	21,40			126	105	0,368
1105-0123/004				131	110	0,382
1105-0124/004		27	32	155	130	0,451
1105-0125/004	24,00					0,584
1105-0126/004						0,593
1105-0127/004	24,20			160	135	0,611
1105-0128/004				155	130	0,593
1105-0129/004	26,70	0,695				
1105-0130/004	27,90	0,756				
1105-0131/004		28	33	160	135	0,780

Пример условного обозначения выталкивателя размерами $d=8,6$ мм, $L=80$ мм:


Выталкиватель 1105-0101/004 ГОСТ 26508—85

15.1. Материал — сталь У10А по ГОСТ 1435—74.

15.2. Твердость 59...60 HRC.

15.3. Допуск радиального биения поверхности *Б* и торцового биения поверхности *В* относительно поверхности *А* — по 8-й степени точности ГОСТ 24643—81.

16. Конструкция и размеры упоров должны соответствовать указанным на черт. 15 и в табл. 11.



Черт. 15

Таблица 11

Размеры, мм

Обозначение упора	D (по до- пуску е8)	a	L	Масса, кг, не более
1105-0101/005	30	29	40	0,226
1105-0104/005			30	0,171
1105-0108/005	32	31	40	0,256
1105-0112/005			50	0,320
1105-0116/005	35	34	60	0,457
1105-0124/005	42	41	80	0,875
1105-0129/005	55	54		1,499


Пример условного обозначения упора размерами
 $D=30$ мм, $L=40$ мм:

Упор 1105-0101/005 ГОСТ 26508—85

16.1. Материал — сталь 9ХС по ГОСТ 5950—73.

16.2. Твердость 59...63 HRC.

17. Конструкция и размеры плиток должны соответствовать указанным на черт. 16 и в табл. 12.



Черт. 16

Таблица 12

Размеры, мм

Обозначение плитки	D	d	B	d ₁	Масса, кг, не более
	Поле допуска				
	IT	H9	h8		
1105-0101/006	60	30	40	45	0,659
1105-0104/006	70		30	55	0,733
1105-0108/006	80	32	40	65	1,319
1105-0112/006	90		50	75	2,175
1105-0116/006	105	35	60	90	3,619
1105-0124/006	135	42	80	120	8,112
1105-0129/006		55			7,490

Пример условного обозначения плитки размерами $D=60$ мм, $d=30$ мм:

Плитка 1105-0101/006 ГОСТ 26508—85


17.1. Материал — сталь 9ХС по ГОСТ 5950—73.

17.2. Твердость 59...63 HRC.

17.3. Допуск торцового биения поверхностей *Б* и *В* относительно поверхности *А* — по 8-й степени точности ГОСТ 24643—81.

17.4. Маркировать обозначение плитки.

18. Конструкция и размеры втулок должны соответствовать указанным на черт. 17 и в табл. 13.



Черт. 17

Таблица 13

Размеры, мм

Обозначение втулки	<i>D</i>	<i>d</i>	<i>h</i>	<i>L</i>	Масса, кг, не более
	Поле допуска				
	e8	h8			
1105-0101/007	30	12	28,5	15	0,0699
1105-0108/007	32	18	30,5	20	0,0863
1105-0116/007	35	22	33,5		0,0914
1105-0124/007	42		27	40,5	25
1105-0125/007		0,159			
1105-0129/007	55	28	53,5		
1105-0130/007					0,345

Пример условного обозначения втулки размером *D*=30 мм:


Втулка 1105-0101/007 ГОСТ 26508—85

18.1. Материал — сталь У10А по ГОСТ 1435—74.

18.2. Твердость 59...60 HRC.

18.3. Допуск радиального биения поверхности *Б* относительно поверхности *А* — по 8-й степени точности ГОСТ 24643—81.

19. Конструкция и размеры пружин сжатия должны соответствовать указанным на черт. 18 и в табл. 14.



* Размеры и параметры для справок.

Черт. 18

Таблица 14

Размеры, мм

Обозначение пружины	D	d	t	H ₀	B ₀	H ₀	P _н (кгс)	P _н (кгс)	Число витков		Длина разверну- той пру- жины	Масса, кг, не более
									рабочих	полное		
1105-0101/008	26	3,0	5,85	44	29,0	24,0	145	190	7,0	8,5	614	0,034
1105-0104/008				62	41,0	33,0	132		10,0	11,5	831	0,046
1105-0108/008	28	3,5	6,10	52	40,0	32,0	160	260	8,0	9,5	731	0,055
1105-0112/008				65	48,0	38,0					885	0,067
1105-0116/008	32	4,0	7,04	75	55,0	44,0	225	355	10,0	11,5	1011	0,100
1105-0120/008					47,0	38,0	180	236			1030	0,078
1105-0124/008	40	4,5	8,60	93	57,5	47,3	183		12,5	14,0	1260	0,095
1105-0129/008				77,5	49,5	42,8	283	375	8,5	10,0	1115	0,139

Пример условного обозначения пружины размерами $D=26$ мм, $H_2=29$ мм:

Пружина 1105-0101/008 ГОСТ 26508-85

19.1. Направление навивки пружины — любое.

19.2. Материал — проволока II по ГОСТ 9389-75.

19.3. Диаметр контрольной гильзы $D_r = D+1$

Изменение № 1 ГОСТ 26508—85 Инструмент для холодноштамповочных автоматов. Матрицы второго перехода. Конструкция и размеры

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 19.12.89 № 3806

Дата введения 01.01.91

Пункт 8. Чертеж 7. Выносную линию на фаске $1,6 \times 45^\circ$ проставить, как показано на чертеже:



(Продолжение см. с. 112)

Пункт 9 Чертеж 9. Заменить размер: 11 на 11*.

Пункт 11 Таблица 5. Заменить значения для граф:

S — 16,3 на 15,3; 16,4 на 15,4; 18,2 на 17,3; 18,4 на 17,4; 21,1 на 19,9; 21,3 на 20,4;

l — 9,1 на 8,3; 9,3 на 8,6; 6,6 на 5,8 (для матрицы 1105-0111); 10,7 на 9,6 (для матрицы 1105-0112); 10,7 на 9,8 (для матрицы 1105-0113); 11,0 на 10,0; 7,4 на 6,4; 11,4 на 10,0; 11,6 на 10,3; 12,0 на 10,7; 8,4 на 7,2; 13,3 на 11,8 (для матрицы 1105-0120);

графа «Обозначение матрицы». Заменить обозначения: 1105-0128 на 1105-0134; 1105-0129 на 1105-0135; 1105-0130 на 1105-0136; 1105-0131 на 1105-0137;

таблица 6. Графы «Обозначение матрицы» и «Поз. 3. Гильза. Кол. 1» после матрицы 1105-0117 изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 113)

Обозначение матрицы	Поз. 3. Гильза Кол. 1
1105-0118	1105-0118/003
1105-0119	
1105-0120	
1105-0121	1105-0120/003
1105-0122	
1105-0123	
1105-0124	1105-0124/003
1105-0125	
1105-0126	
1105-0127	1105-0126/003
1105-0134	
1105-0135	
1105-0136	1105-0136/003
1105-0137	

заменить обозначения для граф:

«Поз. 2. Матрица. Кол. 1» — 1105-0128/002 на 1105-0134/002, 1105-0129/002 на 1105-0135/002, 1105-0130/002 на 1105-0136/002, 1105-0131/002 на 1105-0137/002;

«Поз. 4. Выталкиватель. Кол. 1» — 1105-0128/004 на 1105-0134/004, 1105-0129/004 на 1105-0135/004, 1105-0130/004 на 1105-0136/004, 1105-0131/004 на 1105-0137/004;

графы «Обозначение матрицы», «Поз. 5. Упор. Кол. 1», «Поз. 6. Плитка. Кол. 1», «Поз. 7. Втулка. Кол. 1», «Поз. 8. Пружина. Кол. 1» для матриц 1105-0128—1105-0131 изложить в новой редакции:

Обозначение матрицы	Поз. 5 Упор Кол. 1	Поз. 6 Плитка Кол. 1	Поз. 7 Втулка Кол. 1	Поз. 8 Пружина Кол. 1
1105-0134	1105-0135/005	1105-0136/006	1105-0125/007	1105-0124/008
1105-0135			1105-0135/007	1105-0135/008
1105-0136			1105-0136/007	
1105-0137				

Пример условного обозначения. Заменить размер $S=0,3$ мм на $S=9,3$ мм.
Пункт 13. Таблица 8. Графы «Обозначение матрицы», 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 для матриц 1105-0109/002—1105-0137/002 изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с 114)

Обозначение матрицы	<i>t</i>	<i>S</i>	<i>H</i>	<i>b</i>	<i>r</i>			
	Поле допуска							
	h12	h1						
1105-0109/002	8,3	15,3	56,5	5	1,6			
1105-0110/002	8,6	15,4						
1105-0111/002	5,8							
1105-0112/002	9,6	17,3	66,5					
1105-0113/002	9,8							
1105-0114/002	10,0							
1105-0115/002	6,4	17,4	71,5					
1105-0116/002	10,0							
1105-0117/002	10,3	19,9						
1105-0118/002	10,7	20,4						
1105-0119/002	7,2							
1105-0120/002	11,8							
1105-0121/002	13,3	23,1				96,5	8	2,0
1105-0122/002	13,6	23,3						
1105-0123/002	9,2							
1105-0124/002	14,8							
1105-0125/002	15,1	26,1	26,3					
1105-0126/002	15,5							
1105-0127/002	10,2							
1105-0134/002	15,8							
1105-0135/002	16,0	29,1	29,3					
1105-0136/002	16,3							
1105-0137/002	11,1							

Пункт 14. Таблица 9. Исключить строку для обозначения гильзы 1105-0113/003.

графа «Обозначение гильзы». Заменить обозначения: 1105-0121/003 на 1105-0120/003, 1105-0129/003 на 1105-0135/003, 1105-0130/003 на 1105-0136/003.

Пункт 14.1. Заменить слова: «сталь У10А по ГОСТ 1435—74» на «сталь 9ХС по ГОСТ 5950—73».

(Продолжение см. с. 115)

(Продолжение изменения к ГОСТ 26508—85)

Пункт 14.2. Заменить значение: 59 ... 60 на 59 ... 63.

Пункт 15 Таблица 10. Графа «Обозначение выталкивателя». Заменить обозначения: 1105-0128/004 на 1105-0134/004, 1105-0129/004 на 1105-0135/004, 1105-0130/004 на 1105-0136/004, 1105-0131/004 на 1105-0137/004.

Пункт 17. Чертеж 16. Знак маркировки. Заменить ссылку, п. 17.4 на п. 17.4; таблица 12. Графа «Обозначение плитки». Заменить обозначение 1105-0129/006 на 1105-0135/006.

(Продолжение см. с. 116)

(Продолжение изменения к ГОСТ 26508—85)

Пункт 18. Таблица 13. Графа «Обозначение втулки». Заменить обозначения: 1105-0129/007 на 1105-0135/007, 1105-0130/007, на 1105-0136/007.

Пункт 19. Таблица 14. Графа «Обозначение пружины». Заменить обозначение: 1105-0129/008 на 1105-0135/008.

(ИУС № 3 1990 г.)
