



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

новш. из.
исл.
26569-8
изм. 1, 2, 3
+

**КИНОПЛЕНКИ
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КИНЕМАТОГРАФИИ И ТЕЛЕВИДЕНИЯ**

МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

**ГОСТ 26569—85
(СТ СЭВ 2992—81)**

Издание официальное

Цена 5 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

РАЗРАБОТАН Министерством химической промышленности СССР
ИСПОЛНИТЕЛИ

Е. Б. Кудлик, М. П. Веремеенко, Л. К. Чужба

ВНЕСЕН Министерством химической промышленности СССР

Зам. министра З. Н. Поляков

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26 июня 1985 г. № 1926

Треть 26569-85 489.

~ 2883 от 26.09.89 срок

действия профим до 01.01.96.

1. ИЧР ~ 1, 1990г.

**КИНОПЛЕНКИ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КИНЕМАТОГРАФИИ И ТЕЛЕВИДЕНИЯ****Маркировка, упаковка, транспортирование
и хранение****Motion-picture films for professional cinematography
and television. Marking, packing, transportation
and storage**

ОКСТУ 2308

**ГОСТ
26569—85****[СТ СЭВ 2992—81]****Взамен
ГОСТ 25432—82
в части киноплёнок
для профессиональной
кинематографии
и телевидения****Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26 июня
1985 г. № 1926 срок действия установлен****с 01.01.86****до 01.01.91****Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

Настоящий стандарт распространяется на киноплёнки для профессиональной кинематографии и телевидения и устанавливает требования к их маркировке, упаковке, транспортированию и хранению.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2992—81.

1. МАРКИРОВКА

1.1. Маркировка должна быть нанесена на киноплёнки, потребительскую и транспортную тару.

1.2. На киноплёнки фотографическим путем должна быть нанесена светомаркировка, отчетливо различимая после химико-фотографической обработки и содержащая данные, указанные в табл. 1.

Таблица 1

1000

Продолжение табл. 1

Кино-плёнки	Ширина, мм	Марка киноплёнки	Обозначение для товарный знак предпринятия-изготовителя	Буква «Б» или слово «Безопасная»	Последовательно убывающие номера кадров (футажные знаки) через каждые:			Буквенное обозначение футажного знака	Дата изготовления		Номер перфорационного станка
					14 кадров	16 кадров	40 кадров		мес	год	
4. Обрабатываемые: ОЧ-Т-45	16	+	+	—	—	—	+	+	+	—	—
ОЧ-Т-180	16	+	+	—	—	—	+	+	+	—	—
ЦО-Т-90ЛМ	16	+	+	—	—	—	+	+	+	—	—
ЦО-Т-90Д	16	+	+	—	—	—	+	+	+	—	—
ОЧ-Т-Н	16	+	+	—	—	—	—	—	+	—	—
ЦО-6	16 35	+	+	—	—	—	—	—	+	+	+
5. Контрастная КП-М	32 (2×16) 35 70	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
6. Гидротинные: бланфильм тип 7	35	—	+	+	—	—	—	—	+	+	+

Примечание. Допускается обозначать футажный станок первой цифрой футажного знака.

1.3. На каждой единице потребительской тары должна быть наклеена этикетка, содержащая следующие данные:

- наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;
- наименование и условное обозначение киноплёнки;
- дату выпуска (месяц, год);
- ширину киноплёнки и указание о перфорации (кроме гидротипной киноплёнки КЗМ-ДЗ-2);
- длину рулонов (м);
- номера партий и оси;
- номер рулона (кроме 16-мм киноплёнок);
- светочувствительность (для обращаемых киноплёнок, кроме киноплёнок, предназначенных для печати фильмов);
- время первого проявления (для обращаемых киноплёнок);
- количество склеек в рулоне (кроме негативных, обращаемых, позитивной МЗ-3М и гидротипных бланкфильм тип 6 и КЗМ-ДЗ-2 киноплёнок);
- номер перфорационного станка (для ЦО-Т-90 ЛМ и ЦО-Т-90 Д);
- количество рулонов (для 16-мм киноплёнок);
- надписи;

«Вскрывать и обрабатывать в темноте» — для негативных, обращаемых (кроме ОЧТ-Н и ЦО-6), контратипной и КЗМ-ДЗ-2 киноплёнок;

«Вскрывать и обрабатывать при коричнево-зеленом свете» — для цветных позитивных и обращаемой ЦО-6 киноплёнок;

«Вскрывать и обрабатывать при желто-зеленом свете» — для черно-белых позитивных киноплёнок;

«Вскрывать и обрабатывать при темно-красном свете» — для фонограммной, обращаемой ОЧТ-Н, гидротипных бланкфильм тип 7 и М-4 киноплёнок;

«Вскрывать и обрабатывать при темно-зеленом свете» — для гидротипной дубль позитивной киноплёнки;

«На триацетатной основе» — для позитивных (кроме ПЦ-7), черно-белых негативных НК-1, НК-2, НК-3, НК-4 и обращаемых (кроме ОЧТ-Н и ЦО-6) киноплёнок;

«С магнитной дорожкой» — для обращаемой ОЧТ-45М и позитивной МЗ-3М киноплёнок;

обозначение нормативно-технической документации, по которой выпускают киноплёнку.

1.4. Форма этикетки — круг с максимальным диаметром 120 мм. Допускается квадратная этикетка с максимальной длиной стороны 85 мм.

1.5. Поле этикетки для размещения реквизитов должно быть белого цвета.

Фон этикеток должен быть для:

черно-белых негативных киноплёнок — зеленый;

цветных негативных киноплёнок	— красный;
чёрно-белых позитивных »	— жёлтый;
цветных позитивных »	— голубой;
фонограммной киноплёнки	— оранжевый;
чёрно-белых обрабатываемых киноплёнок	— серый;
цветных обрабатываемых »	— коричневый;
контратипной киноплёнки	— красный;
гидротипных киноплёнок	— чёрный.

Примечание. Фон этикетки для комплекта зональных матричных киноплёнок с дополнительной засветкой (КЗМ-ДЗ-2) должен быть:

для зональной жёлтой — жёлтый;
 для зональной пурпурной — красный;
 для зональной голубой — голубой.

1.6. Этикетка должна быть выполнена типографским способом. Данные изменяющегося характера должны быть нанесены штемпелем несмываемой краской.

1.7. Транспортная маркировка должна соответствовать ГОСТ 14192—77 и содержать:

основные, дополнительные и информационные надписи;
 манипуляционные знаки № 2, 3 и 4.

1.8. Место, способы нанесения транспортной маркировки и размеры ярлыков должны соответствовать требованиям ГОСТ 14192—77.

1.9. На транспортную тару дополнительно наносят:
 наименование и условное обозначение киноплёнки;
 номер партии;

длину киноплёнки в ящике или контейнере в м.

1.10. На ящик или контейнер, в который вложен паспорт, дополнительно должен быть наклеен ярлык с надписью «Паспорт». Допускается вместо наклеивания ярлыка нанесение этой надписи несмываемой краской с помощью трафарета.

2. УПАКОВКА

2.1. Упаковка киноплёнки должна быть светонепроницаемой и защищать ее от влаги и механических повреждений.

2.2. Подготовка к упаковыванию и упаковывание киноплёнки должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 2—5.

2.3. Металлическая коробка по стыку крышки с корпусом окантовывается прорезиненной лентой или липкой лентой.

2.4. Предельная масса единицы транспортной тары с киноплёнкой должна быть:

в металлических контейнерах — 35 кг;
 в деревянных ящиках — 55 кг.

Таблица 2

УПАКОВКА

Кино- плёнки	Шири- на, мм	Намотка прядежчик по ГОСТ 22022-76, размер, мм		Пакет из бумажной рафинированной по ГОСТ 9869-79 или ГОСТ 1760-81 подложки	Пакет из бумажной светопроницаемой ГОСТ 4665-62 или из бумажной светопрони- цаемой, качество которой не ниже	Пакет из полиэтилен- овой плёнки по ГОСТ 10354-82	Пакет из бумажной светопроницаемой марки В по ГОСТ 4665-62, минимиро- ванной подложке	Коробка по ГОСТ 4091-78, мм	Контрфилм по ГОСТ 4130-78, тип	Классификация по ГОСТ 22021-76 с вырезом по ГОСТ 18573-78	Классификация по ГОСТ 9869-79 с вырезом по ГОСТ 18573-78	Классификация по ГОСТ 18573-78
		фото- слой внутрь	фото- слой наружу									
1. Негати- вные:	16	16×50	—	+	2	—	—	Б-1, Б-3, Б-4 Б-1, Б-2, А-3, Б-1	1	—	—	+
	35	—	35×50	+	2	—	—	—	—	—	—	—
	70	—	70×75	+	2	—	—	—	—	+	—	—
	70	—	70×75	+	2	—	—	—	—	—	—	—
КН-1, КН-2, КН-3	16	16×50	—	+	2	—	—	Б-1, Б-3, Б-4 Б-1, Б-2, А-3 Б-1	1	—	—	—
	35	—	35×50	+	2	—	—	—	—	—	—	—
ВЧ	35	—	35×50	+	2	—	—	А-3	1	—	—	—
	70	—	70×75	+	2	+	—	А-3, Б-3 Б-1	1	—	—	—
ДС-5М	35	—	35×50	+	2	+	—	—	—	—	—	—
	70	—	70×75	+	2	+	—	—	—	—	—	—
ЛН-7, ЛН-8	35	—	35×50	+	2	+	—	А-3, Б-3 Б-1	1	—	—	—
	70	—	70×75	+	2	+	—	—	—	—	—	—
кино- инфра-	35	—	35×50	—	—	—	+	А-3 Коробка по ИТД, утверж- денной в уста- новленном порядке	1	—	—	+
	70	—	70×75	—	—	—	—	—	—	—	—	+

Примечания.

1. Допускается упаковывание негативных киноплёнок (кроме киноплёнки) в два пакета из светопроницаемой бумаги марки В ГОСТ 4665-62, один из которых ламинирован полиэтиленом.
2. Допускается упаковывание киноплёнки киноплёнки в один пакет из парафинированной бумаги или полиэтилена и в пакет из светопроницаемой бумаги.

Таблица 3

Классификация	Ширина, мм	Намотка на сердечник по ГОСТ 20222—76, размер, мм		Упаковка						
		фото-слой изнутри	фото-слой наружу	Пакет из дыма с маркировкой по ГОСТ 9599—79 или по ГОСТ 1760—81	Пакет из дыма с маркировкой по ГОСТ 1665—82 или из дыма с маркировкой по ГОСТ 1665—82, маркировка	Пакет из дыма с маркировкой по ГОСТ 1665—82, маркировка	Коробка по ГОСТ 4057—78, мм	Контейнер по ГОСТ 4430—78, тн	Ящик по ГОСТ 2991—76 с маркировкой по ГОСТ 18573—78	Ящик по ГОСТ 5059—80 с маркировкой по ГОСТ 18573—78
2. Позитивные: МЗ-3	16	16×50	—	—	—	+	A-3	1	—	—
	32(2×16)	32×50	—	—	—	+	A-3	1	—	—
	32(4×8)	32×50	—	—	—	+	A-3	1	—	—
	35	35×50	—	—	—	+	A-3	1	—	—
	70	70×75	—	—	—	+	B-1	—	+	—
МЗ-3М	16	16×50	—	—	—	+	B-3, B-4	1	Допускается	Допускается
	32(2×16)	32×50	—	—	—	+	A-3, B-3	1	Допускается	Допускается
ЦП-8Р	32(2×16)	32×50	—	—	—	+	A-3	1	—	—
	32(4×8)	32×50	—	—	—	+	A-3	1	—	—
	35	35×50	—	—	—	+	A-3	1	—	—
	70	70×75	—	—	—	+	B-1	—	+	—
ПЦ-7	32(2×16)	32×50	—	+	+	—	A-3	1	—	—
	35	35×50	—	+	+	—	A-3	1	—	—

Продолжение табл. 3

Кинолентки	Шарья, мм	Намотка на сер- дечник по ГОСТ 22023-76, размер, мм		Упаковка						
		фото- слои внутрь	фото- слои наружу	Пакет из бумаги парафинированной по ГОСТ 9569-79 или полипропиленовый по ГОСТ 1780-81	Пакет из бумаги све- топроницаемой по ГОСТ 4665-82 или из бумаги светостой- ковой, каже- ство которой не ниже	Пакет из бумаги светонепроницаемой марки Б по ГОСТ 4665-82, ламиниро- ванный полипропиленом	Коробка по ГОСТ 4091-78, мм	Контейнер по ГОСТ 4630-78, мм	Ящик по ГОСТ 2991-78 с внутрен- ними размерами по ГОСТ 16373-78	Ящик по ГОСТ 2991-78 с внутрен- ними размерами по ГОСТ 16373-78
ПЦ-12	32(2×16)	32×50	—	+	+	—	A-3	1	—	—
	35	35×50	—	+	+	—	A-3	1	—	—
ЦП-11	32(2×16)	32×50	—	+	+	—	A-3	1	—	—
	32(4×8)	32×50	—	+	+	—	A-3	1	—	—
	35	35×50	—	+	+	—	A-3	1	—	—
	70	70×75	—	+	+	—	B-1	—	+	—
ЦПН-1	16	16×50	—	+	+	—	B-4	1	—	—
	35	35×50	—	+	+	—	A-3	1	—	—

Примечания: 1. Допускается упаковывание киноленток МЗ-3, МЗ-3М и ЦП-8Р в один пакет из парафинированной бумаги или подбумагента и в один пакет из светонепроницаемой бумаги.

2. Допускается упаковывание киноленток ПЦ-7, ПЦ-12, ЦП-11 и ЦПН-1 в один пакет из светонепроницаемой бумаги марки Б ГОСТ 4665-82, ламинированной полипропиленом.

Таблица 4

Упаковка

Кино-плоскости	Ширина, мм	Намотка на ось (по ГОСТ 22023—76, размер, мм)		Пакет из бумажной фольгированной по ГОСТ 4509—78 или поликарбоната по ГОСТ 1760—81	Пакет из светонепроницаемой пленки по ГОСТ 4665—82 или из бумаги светонепроницаемой, качество которой не ниже	Пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354—82	Коробка по ГОСТ 4037—78, а также	Контейнер по ГОСТ 4430—78, тип	Ящик по ГОСТ 2291—76 с вырезами для размещения по ГОСТ 18673—78
		Фото-слоем внутри	Фото-слоем снаружи						
3. Фонограммная ЗТ-8	32(2×16) 35 70	—	—	+	+	—	A-3 A-3 B-1	1 1 —	— — +
		32×50 35×50 70×75	—	+	+	—	—	—	—
		—	—	+	+	—	—	—	—
4. Образцовые: ОЧ-Т-45 ОЧ-Т-180 ОЧ-Т-45М ОЧ-Т-Н ЦО-6	16	16×50	—	+	2	—	B-3, B-4	1	—
	16	16×50	—	+	2	—	B-3, B-4	1	—
	16	16×50	—	+	2	—	B-3, B-4	1	—
	16	16×50	—	+	+	—	A-3	1	—
	16	16×50 35×50	—	+	2	—	A-3	1	—
	16	16×50	—	+	2	+	B-1, B-2 A-3	1 1	— —
5. Контрольная КП-М	32(2×16) 35 70	—	—	+	+	—	—	1	—
		32×50 35×50 70×75	—	+	+	—	A-3 A-3 B-1	1 1 —	— — +
		—	—	+	+	—	—	—	—

Примечания: 1. Допускается упаковывание киноплоскостей ЗТ-8 и КП-М в один пакет из светонепроницаемой бумаги марки Б ГОСТ 4665—82, ламинированной полиэтиленом.

2. Допускается упаковывание образцовых киноплоскостей в два пакета из светонепроницаемой бумаги марки Б ГОСТ 4665—82, один из которых ламинирован полиэтиленом.

Таблица 5

Кино- плёнка	Шири- на, мм	Намотка на сердечник по ГОСТ 22022-76, размер, мм		Упаковка									
		Фото- слоем внутри	Фото- слоем снаружу	Пакет из бумаги светопроницае- мой, по ГОСТ 4665-82 или из бумаги светопроницае- мой, по ГОСТ 10354-82	Пакет из бумаги светопроницае- мой, по ГОСТ 4665-82, или по ГОСТ 10354-82	Пакет из бумаги светопроницае- мой, по ГОСТ 4665-82, или по ГОСТ 10354-82	Короб- ка из картона гофриро- ванного по ГОСТ 7376-77	Короб- ка из картона гофриро- ванного по ГОСТ 7376-77	Кон- тейнер по ГОСТ 4430 тип 78	Ящик по ГОСТ 5959-80 с внутрен- ними размерами по ГОСТ 18573-78	Ящик фа- бричный, изготов- ленный по специаль- ным чер- тежам по НТД		
6. Гидротипные:	35	35×50	—	—	—	+	+	+	+	—	—	+	—
бланкфильм тип 7, тип 9	35	35×50	—	+	+	—	—	—	—	1	—	—	—
бланкфильм тип 6	35	35×50	—	+	+	—	—	—	—	1	—	—	—
дубль позитивная цветоделительная	35	35×50	—	—	—	—	+	—	—	1	—	—	—
комплект зональных матричных плёнок с дополнительной засветкой (КЗМ-ДЗ-2)	35	35×50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+

Примечания: 1. Допускается упаковывание киноплёнок М-4 и КЗМ-ДЗ-2 в один пакет из парафинированной бумаги или подпергамента, в пакет из светопроницаемой бумаги и пакет из полиэтиленовой плёнки.

2. Допускается упаковывание киноплёнок бланкфильм типов 7 и 9 в пакет из светопроницаемой бумаги марки Б ГОСТ 4665-82, ламинированной полиэтиленом.

3. Допускается упаковывание киноплёнок дубль позитивной цветоделительной в один пакет из парафинированной бумаги или подпергамента и в один пакет из светопроницаемой бумаги.

4. Условные обозначения: «+» — применяется при упаковывании киноплёнок, «—» — не применяется при упаковывании киноплёнок.

2.5. Коробки с киноплёнкой должны быть уложены в транспортную тару так, чтобы исключалось их свободное перемещение при транспортировании.

2.6. При транспортировании киноплёнки в районы Крайнего Севера и другие отдаленные районы упаковка и маркировка продукции должны проводиться в соответствии с ГОСТ 15846—79.

3. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

3.1. Киноплёнки транспортируют в крытых транспортных средствах всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

3.2. Укрупнение грузовых мест в транспортные пакеты — по ГОСТ 21929—76 при транспортировании железнодорожным транспортом.

3.3. При укрупнении грузовых мест в транспортные пакеты ящики или контейнеры с киноплёнкой должны быть уложены на плоские поддоны по ГОСТ 9557—73 или ГОСТ 9078—84.

3.4. Средства скрепления ящиков или контейнеров в транспортные пакеты — по ГОСТ 21650—76.

3.5. Основные параметры и размеры транспортных пакетов — по ГОСТ 24597—81.

4. ХРАНЕНИЕ

4.1. Киноплёнки следует хранить на стеллажах в складском помещении в потребительской или транспортной таре при температуре:

черно-белые негативные и позитивные, обрабатываемые (кроме ЦО-Т-90ЛМ и ЦО-Т-90Д), гидротипные	— 14—22 °С;
цветные негативные и ЦО-Т-90ЛМ, ЦО-Т-90Д	— не выше 10 °С;
цветные позитивные (кроме ЦПН-1) и фонограммную	— 10—22 °С;
контратипную и ЦПН-1	— не выше 15 °С.
Относительная влажность воздуха	— 50—70%.

Примечания: 1. Условия хранения киноплёнок не распространяются на производственные помещения.

2. Допускается хранение всех типов киноплёнок при более низких температурах.

4.2. Контроль температурно-влажностного режима должен осуществляться при помощи приборов с допустимой погрешностью измерения:

температуры — $\pm 0,5$ °С;
относительной влажности — ± 10 %.

4.3. Стеллажи с киноплёнками должны быть защищены от воздействия солнечных лучей и находиться на расстоянии не менее 0,1 м от пола и не менее 1 м от отопительных приборов.

4.4. В помещение склада не должны проникать вредные газы, особенно сероводород, аммиак, ацетилен, пары ртути. Не допускается хранение киноплёнки вместе с радиоактивными веществами (соли радия, урана и т. д.) и светящимися красками постоянного действия.

Изменение № 1 ГОСТ 26569—85 Киноплёнки для профессиональной кинематографии и телевидения. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
 Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.11.87 № 4261

Дата введения 01.04.88

Пункт 1.2. Таблица 1. Пункт 1. Исключить киноплёнку: ВЧ;
 пункт 3 изложить в новой редакции; пункт 4 дополнить киноплёнкой: «инфрахроматическая тип 4»; исключить киноплёнку: ОЧТ-Н (см. с. 302);
 пункт 6. Заменить слова: «тип 7» на «тип 9».

Пункт 1.3 изложить в новой редакции: «1.3. На каждой единице потребительской тары должна быть наклеена этикетка, содержащая следующие данные:

- наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак;
- наименование и условное обозначение киноплёнки;
- дату выпуска (месяц, год);
- ширину киноплёнки и указание о перфорации (кроме гидротипных киноплёнок КЕМ-ДЗ-2 и КЗМ-ДЗ-2М);
- длину рулонов, м;
- номер партии и оси;
- номер рулона (кроме 16-мм киноплёнок);
- светочувствительность (для обращаемых киноплёнок, кроме киноплёнок, предназначенных для печати фильмов);
- время первого проявления (для обращаемых киноплёнок);
- количество склеек в рулоне (кроме негативных, обращаемых, позитивной МЗ-3М, гидротипной бланкфильм тип 9 и КЗМ-ДЗ-2, КЗМ-ДЗ-2М киноплёнок);
- количество рулонов (для 16-мм киноплёнок);
- надписи:

«Вскрывать и обрабатывать в темноте» — для негативных, обращаемых (кроме ЦО-6), контрастной и инфрахроматической тип 4 киноплёнок;

«Вскрывать и обрабатывать при коричнево-зеленом свете» — для цветных позитивных и обращаемой ЦО-6 киноплёнок;

«Вскрывать и обрабатывать при желто-зеленом свете» — для черно-белых позитивных киноплёнок;

«Вскрывать и обрабатывать при темно-красном свете» — для фонограммной, гидротипных бланкфильм тип 9 и М-4, для зональной желтой и пурпурной КЗМ-ДЗ-2 и КЗМ-ДЗ-2М киноплёнок;

«Вскрывать и обрабатывать при темно-зеленом свете» — для гидротипной дубль позитивной и зональной голубой КЗМ-ДЗ-2 и КЗМ-ДЗ-2М киноплёнок;

«На триацетатной основе» — для позитивных (кроме ПЦ-7), черно-белых негативных НК-1, НК-2, НК-3, НК-4 и обращаемых (кроме ЦО-6) киноплёнок;

«С магнитной дорожкой» — для обращаемой ОЧТ-45М и позитивной МЗ-3М киноплёнок;

обозначение нормативно-технической документации, по которой выпускают киноплёнку».

Пункт 1.6 после слов «типграфским способом» дополнить словами: «и наклеена на металлическую коробку клеем, обеспечивающим надежность при транспортировании и хранении».

Пункт 2.3 дополнить словами: «Наружный конец ленты должен быть загнут на 1—2 см».

Пункт 2.4. Заменить значение: 35 кг на 15 кг.

Пункт 2.2. Таблица 2. Исключить киноплёнку: ВЧ; заменить ссылки: ГОСТ 1760—81 на ГОСТ 1760—86, ГОСТ 2991—76 на ГОСТ 2991—85;

(Продолжение см. с. 302)

Классификация	Ширина, мм	Марка или пометка	Обозначение или товарный знак предприятия-изготовителя	Буква Б или слово "Безопасная"	Последовательно убавляющие порядковые номера (футажные знаки) через каждые:			Буквенное обозначение футажного знака	Дата изготовления		Номер перфорационного знака
					14	16	40		месяц	год	
3. Фонограммная ЗТ-8	32 (2×16) 35 70	— — —	+ + +	+ + +	— — —	— — —	— — —	— — —	— + +	— + +	+ + +
					— — —	— — —	— — —	— — —	— + +	— + +	
					— — —	— — —	— — —	— — —	— + +	— + +	
4. Обращаемые инфрахроматическая тип 4	35 70	— — —	+ + +	+ + +	— — —	— — —	— — —	— — —	— + +	— + +	+ + +
					— — —	— — —	— — —	— — —	— + +	— + +	
					— — —	— — —	— — —	— — —	— + +	— + +	

(Продолжение см. с. 303)

(Продолжение изменения к ГОСТ 26569—85)

таблица 4. Пункт 4. Исключить кинолентку: ОЧТ-Н; дополнить киноленткой — «инфракрасная тип 4» (см. с 304);

дополнить примечанием — 3.

«3. Рulon инфракрасной тип 4 кинолентки на утолщенной основе упаковывается в коробку из гофрированного картона марки Т по ГОСТ 7376—84 и в деревянный ящик, изготовленные по специальным чертежам»;

таблица 5. Комплект зональных матричных пленок с дополнительной записью дополнить киноленткой — КЗМ-ДЗ-2М; заменить ссылку: ГОСТ 7376—77 на ГОСТ 7376—84.

примечание 2. Исключить бланкфильм тип 7; дополнить словами: «и безфильм тип 6 — без светонепроницаемой бумаги».

Пункт 2.6. Заменить слова: «другие отдаленные» на «труднодоступные», «упаковка» на «упаковывание».

Пункт 3.2 invece слова «железнодорожным» дополнить словами: «и речным».

Пункт 4.1 вложить в новой редакции: «4.1. Киноленты следует хранить на стеллажах в складском помещении в потребительской или транспортной таре. Условия хранения должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 6.

Таблица 6

Тип киноленты	Температура воздуха, °С	Относительная влажность воздуха, %
Цветная негативная, обращаемые ЦО-Т-90ЛМ и ЦО-Т-90Д	10	50—70
Цветная контрастная и ЦПН-1	15	
Цветная позитивная, фонограммная	10—22	
Черно-белые, гидротипные, обращаемые (кроме ЦО-Т-90ЛМ и ЦО-Т-90Д)	14—22	

Примечание. Допускается хранение всех типов кинолент при более низких температурах»

(Продолжение см. с. 304)

(Продолжение изменения к ГОСТ 26569-85)

Упаковка

Кислотность	Навеска на среднюю по ГОСТ 22022-76 раз-мер, мм		Ширина, мм						
	фото-ло-сы внутри	фото-ло-сы снару-жу		Пакет из бу-маги парафи-нированной по ГОСТ 9689-78 или подпергамента по ГОСТ 1700-86	Пакет из бу-маги светонеп-роницаемой по ГОСТ 4665-82 или из бумаги светостойкой ка-чества которой не ниже	Пакет из полиэтилено-вой пленки по ГОСТ 10354-82	Коробка по ГОСТ 4097-78, вид	Контейнер по ГОСТ 4430-78, тип	Ящик по ГОСТ 2991-85 с внутренни-ми размерами по ГОСТ 18573-78
4. Обра-щание: инфрахро-матическая тип 4	—	—	35 70	+	2	+	A-3 B-1	1	— +
				+	2	+			

(ИУС № 2 1988 г.)

Изменение № 2 ГОСТ 26569—85 Киноплёнки для профессиональной кинематографии и телевидения. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета по управлению качеством продукции и стандартам от 26.09.89 № 2583

Дата введения 01.04.90

Вводная часть. Второй абзац исключить

Пункт 1.2. Таблицу 1 изложить в новой редакции*

Таблица 1

Вид киноплёнки	Ширина киноплёнки, мм	Марка киноплёнки	Обозначение и товарный знак производителя киноплёнки	Последовательно убывающие порядковые номера (футажные знаки) через каждые			Буквенное обозначение футажного станка	Дата изготовления		Номер сорфакшенного станка
				14 кадров	16 кадров	40 кадров		месяц	год	
Негативные	16	—	+	—	—	+	+	+	+	—
	35	—	+	—	+	—	+	+	+	—
	70	—	+	—	—	—	—	+	+	—
Фонограммные	32 (2×16)	—	+	—	—	—	—	+	+	+
	35	—	+	—	—	—	—	+	+	+
	70	—	+	—	—	—	—	+	+	+
Позитивные	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	32 (2×16)	Допускается	+	—	—	—	—	+	+	+
	35	+	+	—	—	—	—	+	+	+
Обращаемые	70	—	+	—	—	—	—	+	+	+
	16	+	+	—	—	+	+	+	+	+
Контрастные	35	+	+	—	—	—	—	+	+	+
	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	32 (2×16)	—	+	—	—	—	—	+	+	+
Гидротипные	35	—	+	—	—	—	—	+	+	+
	70	—	+	—	—	—	—	+	+	+

* Вводится с 01.01.91.

Примечания:

1. Знак «+» означает применяемость, знак «—» — неприменяемость.
2. Допускается по согласованию с потребителем изготовление гидротипных киноплёнок без маркировки.
3. Допускается обозначать футажный станок первой цифрой футажного знака.

Пункты 1.3, 1.4 изложить в новой редакции: «1.3. На каждой единице потребительской тары должна быть наклеена этикетка, содержащая: наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак; наименование и марку киноплёнки; дату выпуска (месяц, год); ширину киноплёнки и указание о перфорации (кроме гидротипных комплектов зональных матричных плёнок); длину рулонов, м;

(Продолжение см. с. 402)

номер партии и оси;
 номер рулона;
 светочувствительность (для обращаемых киноплёнок, кроме киноплёнок, предназначенных для печати фильмов);
 время первого проявления (для обращаемых киноплёнок);
 число склеек в рулоне (в случае их наличия);
 число рулонов (для 16-мм киноплёнок);
 надписи:

«Вскрывать и обрабатывать в темноте» — для негативных, обращаемых и контрастных киноплёнок, если допускаемое неактивное освещение не оговорено в НТД на конкретный вид киноплёнки;

«Вскрывать и обрабатывать при коричнево-зеленом свете» — для цветных позитивных киноплёнок;

«Вскрывать и обрабатывать при желто-зеленом свете» — для черно-белых позитивных киноплёнок;

«Вскрывать и обрабатывать при темно-красном свете» — для фонограммных киноплёнок;

«Вскрывать и обрабатывать при темно-зеленом свете» — для гидротипных киноплёнок, если иное неактивное освещение не оговорено в НТД на конкретный вид киноплёнки;

«На тридцатой основе», «С магнитной дорожкой» — в случае необходимости;

обозначение нормативно-технической документации, по которой выпускают киноплёнку.

1.4. Форма этикетки — круг или квадрат. Рекомендуемые размеры: круга — диаметр 120 мм, сторона квадрата — 85 мм.

Пункт 1.5 после слов «голубой» дополнить словами: «или оранжевый».

Пункт 1.6 после слова «надёжность» дополнить словами: «ее крепления».

Пункт 2.2. Таблицы 2—4 изложить в новой редакции (см. с. 403—405);
 таблица 5. Головка. Заменить слово в ссылке: «Киноплёнки» на «Вид киноплёнок гидротипных», ГОСТ 1760—81 на ГОСТ 1760—86.

графа «Вид киноплёнок гидротипных». Исключить слова: «6. Гидротипные», «бланкфильм тип 7»;

примечание 2 изложить в новой редакции: «2. Допускается упаковывание киноплёнки бланкфильм типа 9 в пакет из светонепроницаемой бумаги марки Б ГОСТ 4665—62 ламинированной полиэтиленом и киноплёнки бланкфильм типа 6 — без пакета из светонепроницаемой бумаги».

Пункт 2.3. Заменить слова: «на 1—2 см» на «или смещен таким образом, чтобы его было легко обнаружить визуально».

Пункт 2.4 после слов «должна быть» дополнить словами: «не более».

Пункт 2.6 дополнить ссылкой: «и ТУ 6—17—1404—87».

Раздел 2 дополнить пунктом — 2.7: «2.7. Металлические коробки вида А-5 с киноплёнками длиной 600 м следует упаковывать в контейнеры типа 2 по ГОСТ 4430—78 или в коробки по ТУ 6—17—962—83. В зависимости от конструкции, коробки закрывают наклеиванием этикетки или наклеиванием ленты из обложечной бумаги по ГОСТ 20283—74 или кабельной бумаги по ГОСТ 645—79 или ГОСТ 23436—83».

При транспортировании железнодорожным транспортом коробки с киноплёнкой должны быть уложены в универсальные контейнеры по ГОСТ 18477—79».

Пункт 3.3 дополнить абзацем: «Формирование транспортных пакетов на плоских поддонах — по ГОСТ 26663—85»;

заменить ссылку: ГОСТ 9557—73 на ГОСТ 9557—87.

Пункт 4.1 изложить в новой редакции: «4.1. Киноплёнки следует хранить на стеллажах в закрытых складских помещениях в потребительской или транспортной таре при температуре:

не выше 10 °С — для цветных негативных;

не выше 15 °С — для контрастных;

не выше 22 °С — для черно-белых негативных, черно-белых и цветных позитивных и обращаемых, фонограммных, гидротипных.

Относительная влажность воздуха — 50—70 %».

(Продолжение см. с. 403)

Вид кинопленок негативных	Размер срединки по ГОСТ 6-17-83-87, мм, фотослайд		Ширина, мм	Лакет из бумаги па- рафинированной по ГОСТ 9550-79 или подпергамент по ГОСТ 1760-86	Лакет из бумаги сав- топроявляющей по ГОСТ 4665-62 или из бумаги светостой- кой, качество которой не ниже	Лакет из подперга- мента по ГОСТ 10394-82	Лакет из бумаги сав- топроявляющей марки В по ГОСТ 4665-62 ламинирован- ной полиэфирном	Ряд коробки по ГОСТ 4017-78	Лин контурная по ГОСТ 4430-78	Язык по ГОСТ 2991-85 с вытравли- нием размеров по ГОСТ 18573-86	Язык по ГОСТ 2991-85 с вытравли- нием размеров по ГОСТ 18573-86	Язык по ГОСТ 18573-86
	внутр.	наруж.										
Черно- белые	16	16×50	—	35×50 70×75	2 2	—	—	Б-1, Б-3, Б-4 Б-1, Б-2, А-3 Б-1	—	Допус- кается	—	—
	35	—	—	—	—	—	—	—	—	Допус- кается	—	—
	70	—	—	—	—	—	—	—	—	Допус- кается	—	—
Кино- инфра	35	—	—	35×50 70×75	—	—	+	А-3 По ОСТ 6 17-462-79	—	—	—	—
	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Цветные	16	16×50	—	35×50 70×75	2 2	+	—	Б-1, Б-3, Б-4 А-3, Б-3 Б-1	—	Допус- кается	—	—
	35	—	—	—	—	+	—	—	—	—	—	—
	70	—	—	—	—	+	—	—	—	—	—	—

Примечания:

1. Допускается упаковывание кинопленок (кроме киноинфра) в два пакета из светонепроницаемой бумаги марки В ГОСТ 4665-62, один из которых ламинирован полиэтиленом.

2. Допускается упаковывание кинопленки киноинфра в один пакет из парафинированной бумаги или подпергамента и в пакет из светонепроницаемой бумаги.

(Продолжение см. с. 404)

Упаковка

Вид капсюлек фотографических	Ширина, мм	Размер сердечника по ГОСТ 6—17—53—87, мм, фотоаппарат		Лист из бумаги пара- финированной по ГОСТ 9669—79 или подпер- жента по ГОСТ 1760—86	Лист из бумаги све- тлопроницаемой по ГОСТ 4666—82 или из бумаги светонепро- зрачной, качество ко- торой, не ниже	Лист из бумаги све- тлопроницаемой мар- ки В по ГОСТ 4666—82, статусированной поли- стиленом	Вид коробки по ГОСТ 4014—78	Тип контейнера по ГОСТ 4410—78	Лист по ГОСТ 2901—86 с внутренним разме- ром 165,2—86	Лист по ГОСТ 2909—80 с внутренним разме- ром 165,2—86
		внутри	наружу							
Черно- белые	16	16×50	—	—	—	+	Б-3, Б-4, А-3	1	Допус- кается То же	Допус- кается То же
		32(2×16)	—	—	—	+	А-3	1	—	—
		32(4×8)	—	—	—	+	А-3	1	—	—
		35	—	—	—	+	А-3	1	—	—
		35×75	—	—	—	+	А-5	1	—	—
		35×100	—	—	—	+	А-5	1	—	—
Цветные	16	70×75	—	—	—	+	В-1	1	+	+
		16×50	—	+	+	Допус- кается То же	Б-3, Б-4, А-3	1	—	—
		32×50	—	+	+	»	А-3	1	—	—
		32(4×8)	—	+	+	»	А-3	1	—	—
		35	—	+	+	»	А-3	1	—	—
		35×75	—	+	+	»	А-5	1	—	—
		35×100	—	+	+	»	А-5	1	—	—
		70×75	—	+	+	»	В-1	1	+	+

Примечание. Допускается упаковывание черно-белых киноплёнок в один пакет из парафинированной бумаги или под-
пержента и в один пакет из светонепроницаемой бумаги.

(Продолжение см. с. 405)

Таблица 4

Вид книлотонков	Ширина, мм	Размер сердечника по ОСТ 6-17-82-87, мм, фотографии		Упаковка						Ящик по ГОСТ 2991-85 с внутренним разме- ром по ГОСТ 18673-85
		внутри	наружу	Пакет из бумаги с фото- непроницаемой по ГОСТ 4668-82 или из бумаги стеклопроницаемой, качество которой не ниже	Пакет из полиэтилена, ГОСТ 10351-82	Вид марки по ГОСТ 4067-78	Тип контейнера по ГОСТ 4430-78			
Фоно- граммные	32 (2×16)	32×50	—	++++	—	A-3 A-3 A-5 B-1	1 1 1 1	+		
	35	35×50	—	++++	—			—		
	35	35×70	—	++++	—			—		
	70	70×75	—	++++	—			+		
Обра- щаемые	16	16×50	—	++++	—	B-1, B-3, B-4 B-1, B-3, B-4 A-3 A-3 B-1	1 1 1 1 1	—		
	16	16×50	—	++++	—			—		
	35	35×50	—	++++	—			—		
	35	35×50	35×50 70×75	++++	—			+		
Контра- стные	16	16×50	—	++++	—	B-4 A-3 A-3 B-1	1 1 1 1	—		
	32 (2×16)	32×50	—	++++	—			—		
	35	35×50	—	++++	—			—		
	70	70×75	—	++++	—			+		

Примечание. Допускается упаковывание фонограммных и контрастных книлотонков в один пакет, а обрабатываемых книлотонков в два пакета из стеклопроницаемой бумаги марки В ГОСТ 4665-82, один из которых ламинирован полиэтиленом.

(ИУС № 1 1990 г.)

Изменение № 3 ГОСТ 26569—85 Киноплёнки для профессиональной кинематографии и телевидения. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

Утверждено и введено в действие Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 17.12.91 № 1968

Дата введения 01.06.92

Вводную часть дополнить абзацем: «Требования настоящего стандарта являются обязательными».

Пункт 1.2, Таблица 1. Киноплёнки гидротипные и все относящиеся к ним показатели исключить;

графа «Марка киноплёнки». Для позитивной киноплёнки шириной 35 мм заменить знак: + на +*;

графа «Дата изготовления». Знак сноски * исключить (2 раза);

графа «Номер перфорационного станка». Для обращаемых киноплёнок шириной 16 мм заменить знак: + на —;

сноску изложить в новой редакции: «* Марка киноплёнки наносится только на цветные позитивные киноплёнки»;

(Продолжение см. с. 198)

примечание 2 исключить.

Пункт 1.3. Пятый абзац. Исключить слова: «кроме гидротипных комплектов зональных матричных пленок»;

восемнадцатый абзац исключить.

Пункт 1.5. Последний абзац и примечание исключить.

Пункты 2.2. Таблицы 2—4. Головка и примечания. Заменить слова: «по ГОСТ 4665—62» и «марки В по ГОСТ 4665—62» на «по нормативно-технической документации» (5 раз);

таблицы 2.4. Головка. Исключить слова: «или из бумаги светонепроницаемой, качество которой не ниже».

Таблицу 5 исключить.

Таблица 6. Графа «Тип киноплёнки». Исключить слово: «гидротипные»

Пункт 2.7. Заменить ссылки: ГОСТ 645—79 на ГОСТ 645—89, ГОСТ 20283—74 на ГОСТ 20283—89.

Пункт 3.2 исключить.

(ИУС № 3 1992 г.)

Редактор *С. И. Бобарыкин*
Технический редактор *М. И. Максимова*
Корректор *Е. И. Морозова*

Сдано в наб. 15.07.85 Подл. в печ. 19.09.85 1,0 усл. п. л. 1,0 усл. кр.-отт. 0,70 уч.-изд. л.
Тир. 8000 Цена 5 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6, Зак. 821