

КОЛЬЦА НАТЯЖНЫЕ**Конструкция и основные размеры**Tension hoops.
Design and basic dimensions**ГОСТ
24189-80**

ОКП 25 3167

Дата введения 01.07.81**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

1. Настоящий стандарт распространяется на натяжные кольца, применяемые для соединения стеклянных труб с гладкими концами.

2. Конструкция и основные размеры натяжных колец должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.



Размеры в мм

Условный проход D_y	Наружный диаметр трубы D_n	D	d	Масса*, кг, не более
40	45	34	10	0,013
50	67	63	12	0,026
80	93	73		0,034
100	122	90	14	0,057
150	169	135		0,100
		150	22	0,300

* Для резины плотностью 1,07 г/см³.

Пример условного обозначения кольца для трубы наружным диаметром $D_n=45$ мм, $d=10$ мм:

Кольцо 45×10 ГОСТ 24189—80

3. Материал колец — резина по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

4. Технические требования — по ГОСТ 24201—80.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

Условное обозначение коллажа	Код ОКП и контрольное число
45×10	25 3167 0401 07
67×12	25 3167 0402 06
93×12	25 3167 0403 05
122×14	25 3167 0404 04
169×14	25 3167 0405 03
169×22	25 3167 0406 02

(Введено дополнительно, Изм. № 1).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

- 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН** Министерством монтажных и специальных строительных работ СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

М. Г. Скакунов, д-р техн. наук; В. И. Каптелов; Н. Н. Куликов; Р. И. Шарунова

- 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 22.05.80 № 2306

- 3. ВЗАМЕН** ГОСТ 15914—74

- 4. Срок проверки** — I квартал 1990 г.; **периодичность проверки** — 5 лет.

- 5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 24201—80	4

- 6. ПЕРЕИЗДАНИЕ** (май 1988 г.) с Изменением № 1, утвержденным в январе 1988 г. [ИУС 4—88].

Снято ограничение срока действия Постановлением Госстандарта СССР от 28.01.88 № 155.

Изменение № 2 ГОСТ 24189—80 Кольца натяжные. Конструкция и основные размеры

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.11.90 № 2977

Дата введения 01.07.91

Наименование стандарта. Исключить слова: «и основные размеры».

Пункт 1 дополнить абзацем: «Требования настоящего стандарта являются обязательными».

Пункт 2. Таблицу дополнить размерами:

(Продолжение см. с. 56)

(Продолжение изменения к ГОСТ 24189—80)

Условный проход D_y	Наружный диаметр D_{II}	D	d	Масса, кг, не более
200	221	190	14	0,13

Стандарт дополнить пунктом — 5:

«5. Коды ОКП приведены в приложении».

Приложение дополнить условным обозначением кольца: 221×14 и кода ОКП и контрольного числа: 25 3167 0407 03.

(ИУС № 2 1991 г.)