



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР**

ШКАФЫ ДЕРЕВЯННЫЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОДЕЖДЫ В САНИТАРНО-БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 22415—77

Издание официальное

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
Москва**

Цена 3 коп.

**ШКАФЫ ДЕРЕВЯННЫЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
ОДЕЖДЫ В САНИТАРНО-БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ**

Общие технические условия

Wooden closets for keeping clothes in sanitary
and servicing premises of industrial enterprises.
General specifications

**ГОСТ
22415-77**

**Постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам
строительства от 11 марта 1977 г. № 14 срок введения установлен**

с 01.01. 1978 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на деревянные прямо-
угольные шкафы для хранения уличной, домашней и специальной
одежды в санитарно-бытовых помещениях промышленных пред-
приятий.

1. ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ


1.1. Шкафы должны изготавливаться односторонними или двух-
сторонними (с общей задней стенкой) двух типов:

открытые (без дверки);
запираемые (с дверкой и замком).

1.2. Основные размеры (в осях) деревянных шкафов и их от-
делений должны соответствовать указанным в таблице.

1.3. Условное обозначение шкафа состоит из букв и цифр и
включает информацию о материале, типе и размерах.

Пример условного обозначения:



2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Деревянные шкафы должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по конструкторской документации, разработанной и утвержденной в установленном порядке, и соответствовать образцам (эталонам).

2.2. Шкафы должны быть сборно-разборной конструкции и изготавливаться из унифицированных элементов.

Конструкция шкафов должна допускать возможность сборки рядов шкафов без двойных смежных элементов.

Допускается по согласованию сторон изготовление односторонних шкафов неразборной конструкции.

2.3. Сборочные элементы шкафов, поставляемых потребителю в разобранном виде, должны быть изготовлены с точностью, обеспечивающей сборку изделий без дополнительной подгонки.







2.4. Предельные отклонения от основных размеров шкафов не должны превышать ± 5 мм.







2.5. Зазоры в проемах для дверок не должны быть более 2 мм.

2.6. Конструкция шкафа должна обеспечивать удобство уборки шкафа и помещения.

2.7. Для естественного проветривания запираемых шкафов в верхней и нижней частях каждого отделения должны предусматриваться отверстия (жалюзи, сетки).

2.8. В каждом отделении шкафа следует предусматривать крючки, штангу для плечиков, зеркало, места для головных уборов, обуви, туалетных принадлежностей и средств индивидуальной защиты. Место для обуви должно быть отделено от места хранения одежды.

С х е м а ш к а ф а		Основные размеры (в осях) в мм			Число отделений	Условные обозначения шкафа	
План	Фасад	Ширина отделения <i>a</i>	Глубина шкафа <i>b</i>	Высота шкафа <i>h</i>		Открытого	Запираемого
		330	500	1650	2	ДО-33.2	ДД-33.2
		400				ДО-40.2	ДД-40.2
						2ДО-33.2	2ДД-33.2
						2ДО-40.2	2ДД-40.2
		330	500	1650	3	ДО-33.3	ДД-33.3
		400				ДО-40.3	ДД-40.3
						2ДО-33.3	2ДД-33.3
						2ДО-40.3	2ДД-40.3

С х е м а ш к а ф а		Основные размеры (в осях) в мм			Число отделений	Условные обозначения шкафа	
План	Фасад	Ширина отделения <i>a</i>	Глубина шкафа <i>b</i>	Высота шкафа <i>h</i>		Открытого	Запираемого
		200	500	1650	4	ДО-20.4	ДД-20.4
		250				ДО-25.4	ДД-25.4
		2ДО-20.4				2ДД-20.4	
		2ДО-25.4				2ДД-25.4	
 		200	500	1650	5	ДО-20.5	ДД-20.5
		250				ДО-25.5	ДД-25.5
		2ДО-20.5				2ДД-20.5	
		2ДО-25.5				2ДД-25.5	

2.9. В конструкции шкафа должно быть предусмотрено устройство скамьи шириной 250 мм, а также передвижных перегородок (шторок) в отделениях шириной 250, 330 и 400 мм. Скамьи и передвижные перегородки (шторки) изготавливаются по требованию заказчика.

2.10. Дверки шкафов должны оборудоваться внутренними замками и тремя ключами к ним с разными секретами в пределах одной партии.

2.11. Основные элементы шкафов (стенки, дверки, крышки, днища) следует изготавливать из древесностружечных плит по ГОСТ 10632—77.

Допускается применение других древесных материалов, предусмотренных конструкторской документацией.

2.12. Брусковые детали должны изготавливаться из древесины хвойных пород: пиломатериалов 2-го сорта по ГОСТ 8486—66 и заготовок 3-й группы по ГОСТ 9685—61.

2.13. Сучки, червоточины, смоляные кармашки и пробки для их заделки в брусковых деталях по размерам не должны превышать $\frac{1}{3}$ толщины или ширины детали. Сучки на ребре допускаются на невидимых поверхностях за средней третью длины в размере $\frac{1}{5}$ ширины или толщины детали, но не более 10 мм.

2.14. Сучки всех видов размером более 15 мм и трещины на деталях, предназначенных под облицовку или непрозрачную отделку, должны быть заделаны вставками или пробками.

2.15. Влажность древесины и древесных материалов должна быть $8 \pm 2\%$.

2.16. Влажность древесины определяют по ГОСТ 16588—71, древесностружечных плит—ГОСТ 10634—73*, древесноволокнистых плит—по ГОСТ 19592—74, других материалов—по стандартам или техническим условиям на эти материалы.

2.17. Сборочные элементы шкафов должны быть окрашены или облицованы полимерными материалами (пленочными или листовыми), разрешенными к применению Министерством здравоохранения СССР.

2.18. Защитно-декоративное покрытие наружных и внутренних поверхностей шкафов должно допускать влажную уборку с применением моющих средств.

2.19. Шероховатость поверхностей деталей из древесины, видимых при эксплуатации, а также предназначенных под отделку, должна быть $Rz_{\max} = 60$ мкм по ГОСТ 7016—75.

2.20. Поставку шкафов следует производить в разобранном виде.

По согласованию сторон допускается поставка односторонних собранных и неразборных шкафов.

* С 01.07. 1979 г. вводится в действие ГОСТ 10634—78.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. Шкафы должны укомплектовываться согласно п. 2.8, а также фурнитурой и элементами крепления.

3.2. По требованию заказчика шкафы следует укомплектовывать скамьями и передвижными перегородками (шторками).

3.3. Каждая партия шкафов должна сопровождаться инструкцией по сборке и эксплуатации.

4. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

4.1. Шкафы должны быть приняты ОТК предприятия-изготовителя.

4.2. Шкафы одного типа должны предъявляться к приемке партиями.

Размер партии следует устанавливать по согласованию сторон, но не более 100 шт.

4.3. При приемке шкафы в количестве 10% от партии, но не менее 3 шт. должны подвергаться внешнему осмотру и измерениям.

4.4. При приемке шкафов, поставляемых в разобранном виде, должна производиться контрольная сборка шкафов в количестве, указанном в п. 4.3.

4.5. При получении неудовлетворительных результатов следует производить повторную проверку удвоенного количества шкафов. Результаты повторной проверки являются окончательными и распространяются на всю партию.

5. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

5.1. Оценку внешнего вида изделий следует производить путем их осмотра без применения увеличительных приборов.

5.2. Габариты шкафов необходимо проверять универсальными измерительными инструментами с ценой деления 1 мм и предельными калибрами.

5.3. Работу замка следует проверять десятикратным закрыванием и открыванием.

6. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1. Каждое изделие должно иметь маркировку в виде штампа, нанесенного несмываемой краской, или приклеенной бумажной этикетки.

6.2. Сборочные элементы шкафов, поставляемых в разобранном виде, должны маркироваться на поверхностях, не видимых при эксплуатации, с указанием:

- а) товарного знака предприятия-изготовителя;
- б) штампа ОТК;
- в) условного обозначения в соответствии со схемой сборки.

6.3. В неразборных шкафах маркировку следует наносить на верхний левый угол задней стенки с указанием:

- а) товарного знака, краткого наименования и местонахождения предприятия-изготовителя;
- б) наименования изделия;
- в) артикула или заменяющего его кода по классификатору;
- г) условного обозначения шкафа;
- д) даты изготовления (месяц, год);
- е) штампа ОТК;
- ж) оптовой цены;
- з) обозначения настоящего стандарта.

6.4. Для упаковки шкафов должны применяться средства, обеспечивающие сохранность изделий при перевозке и хранении.

6.5. Транспортная тара со шкафами должна маркироваться по ГОСТ 14192—77.

6.6. Фурнитура шкафов должна быть упакована в картонную коробку или пакет и прикреплена к одному из элементов изделия.

6.7. Шкафы могут перевозиться всеми видами крытых транспортных средств.

Допускается перевозка шкафов в пределах одного населенного пункта открытыми транспортными средствами при условии предохранения их от повреждения и атмосферных осадков.

6.8. Изделия следует хранить в складских помещениях при влажности не более 65% и предохранять от загрязнений и механических повреждений.

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1. Изготовитель должен гарантировать соответствие шкафов требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий их эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных стандартом.

Редактор В. Н. Роз
Технический редактор Ф. И. Шрайбштейн
Корректор Э. В. Митяй

Сдано в наб. 28.11.78 Подп. в печ. 04.01.79 0,5 п. л. 0,44 уч.-изд. л. Тир. 6000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, Москва, Д-557, Новопресненский пер., д. 3.
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Миндауго, 12/14, Зак. 4868