



22339-88
Изм. 1

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ТЕПЛОВОЗЫ МАНЕВРОВЫЕ
И ПРОМЫШЛЕННЫЕ

ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ГОСТ 22339—88

Издание официальное



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

ТЕПЛОВОЗЫ МАНЕВРОВЫЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ

Типы и основные параметры

Shunters and industrial diesel locomotives.
Types and main parameters

ГОСТ

22339—88

ОКП 31 8100

Срок действия	с 01.07.89
	до 01.07.91

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на тепловозы, предназначенные для маневровой или маневрово-вывозной работы на железных дорогах Министерства путей сообщения СССР и промышленных предприятиях СССР.

Стандарт устанавливает типы маневровых и промышленных тепловозов и основные классификационные параметры, характеризующие установленные типы.

Для особых условий эксплуатации по требованию заказчика допускается создание промышленных тепловозов специального назначения с параметрами, отличными от указанных в стандарте, с ограничением области их применения заявками конкретных потребителей.

2. Типы и основные параметры тепловозов должны соответствовать указанным в таблице.

Тип теп- ло- во- го за	Служеб- ная мощ- ность, кВт	Мощность тепловоза, кВт (л.с.)	Число сцеп- ных осей	Статическая нагрузка от колёсной па- ры на рель- сы, кН	Класс тепловоза по длитель- ности режима, ч/д, не более	Скорость, км/ч		Мини- мальная разнота- рность горизон- тальной кривой, про- ходной тепловозом, мм	Габарит по ГОСТ 2238-83
						длина поезда, не более	конструк- тивная		
1	180-200 180	2206 (3000) 1470 (2000)	8	220,5-245,0	390 340	14,0 10,5	100	80	1-Т*
2	120-135	882-1102 (1200-1500)	6	196,0-220,5	200	12,5			
3	90-100	882 (1200)	4	220,5-245,0			40/80***	1520	0-ВМ*
4	68-80	550-625 (750-850)		167-196			27/55**	40	
5	44-65	294 (400)	3	143,9-212,6			30/60**		1-ВМ, 02-ВМ
6	30-32	184 (250)	2	147-156,8			30	50	03-ВМ

Тип теп- ло- во- за	Служеб- ная мас- са, т	Мощность тепловоза, кВт (д.с.)	Число специ- альных осей	Статическая нагрузка от копловой па- ры на рель- сы, кН	Каса- тельная сила тяги двигате- ля режима, кН, не менее	Скорость, км/ч		Мини- мальная радиус гоно- вой кол- ной про- ходной тепло- возом, м	Ширин- а ко- леса, мм	Габарит по ГОСТ 9238-83
						двигате- льного ре- жима, не более	конст- рукцион- ная			
7	20—24 20—24	220 (300) 294 (400)	4	49,0—58,8	39,2 53,0	13,0	50	40	750	Ту по ГОСТ 9720-76
8	14,5—16,0 14,5—16,0	88,2 (120) 132 (180)		35,0—39,2	26,5 32,3	8,0 10	40—50			

• Тепловозы типа 1 допускается изготавливать габарита 0-ВМ, тепловозы типов 3 и 4—габарита 02-ВМ и габарита 1-Т, а тепловозы типа 2 и 5—габарита 1-Т по ГОСТ 9238-83.

• Тепловозы типов 3 и 4 и типа 5 мощностью 294 кВт допускается изготавливать в модификациях с гидропередачей без режимных ступеней с конструктивной мощностью 30...40 км/ч.

Для тепловозов типа 5 массой 48 т и более и мощностью 294 кВт конструкционную скорость допускается ограничивать величиной 50 км/ч.

*** Тепловозы типа 3 допускается изготавливать в модификациях со скоростью 30/60 км/ч.

Примечания:

- В числителе приведена конструкционная скорость на маневровом режиме, в знаменателе — на поездном. Значения силы тяги и скорость длительного режима указаны для маневрового режима. Значения указанных параметров на поездном режиме должны быть указаны в нормативно-технической документации на тепловозы.
- Конструкция тепловозов типа 2 должна допускать возможность их использования на железных дорогах колеи 1435 мм (по согласованию с заказчиком).
- Служебная масса — масса тепловоза при 2/3 запаса топлива и песка и полных запасах воды и масла.
- Термин «мощность тепловоза» — по СТ СЭВ 2555-80.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

Э. И. Нестеров, канд. техн. наук; В. Л. Кидалинский, канд. техн. наук; А. А. Рыбалов, канд. техн. наук; А. С. Трошин; А. В. Гудков, канд. техн. наук; С. И. Пашарин, канд. техн. наук; О. А. Ладонкин

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.11.88 № 3845

3. Срок проверки — 1990 г.

4. ВЗАМЕН ГОСТ 22339—77

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
СТ СЭВ 2556—80	2 (примечание 4)
ГОСТ 9238—83	2
ГОСТ 9720—76	2 (таблица)

Изменение № 1 ГОСТ 22339—88 Тепловозы маневровые и промышленные. Типы и основные параметры

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 19.12.90 № 3194

Дата введения 01.07.91

Пункт 1. Первый абзац после слов «на тепловозе» дополнить словами: «колен 1520 мм».

Пункт 1 дополнить абзацем (после второго): «Требования настоящего стандарта являются обязательными».

Пункт 2 дополнить абзацем: «Требования к показателям качества тепловозов — по государственным стандартам общих технических требований».

Таблица. Графа «Число сцепных осей». Заменить значение: 3 на 3⁴; таблицу дополнить сноской: «⁴ Допускается изготавливать тепловозы типа 5 с числом сцепных осей 4»;

графы «Касательная сила тяги длительного режима, кН, не менее», «Скорость длительного режима, не более, км/ч», «Ширина колеи, мм» исключить;

(Продолжение см. с. 100)

тепловозы типов 7 и 8 со всеми относящимися к ним показателями исключить;

для тепловоза типа 6 заменить значения: 30—32 на 28—32; 147—156,8 на 137—156,8;

примечания 2, 4 изложить в новой редакции: «2. Конструкция отдельных моделей тепловозов типов 1 и 2 должна предусматривать возможность их переоборудования для использования на железных дорогах колеи 1435 мм (по согласованию с заказчиком).

4. Мощность тепловоза — полная мощность дизеля по ГОСТ 10150—88 (при сравнении тепловозов с зарубежными аналогами сравнивают с номинальной мощностью дизеля тепловоза)».

(ИУС № 3 1991 г.)

Редактор *Т. С. Шеко*
Технический редактор *М. И. Максимова*
Корректор *В. И. Кануркина*

Сдано в наб. 15.12.68 Подл. в печ. 19.01.69 0,5 усл. п. л. 0,5 усл. кр.-отт. 0,23 уч.-изд. л.
Тир. 6 000 Цена 3 коп.

Орлеан «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопроспектский пер., 3.
Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6 Зак. 3371