

**РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ ПРОХОДНЫЕ
И ПОДРЕЗНЫЕ СО СМЕННЫМИ
РЕЖУЩИМИ ПЛАСТИНАМИ
ИЗ СВЕРХТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ**

ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

Издание официальное

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ ПРОХОДНЫЕ И ПОДРЕЗНЫЕ
СО СМЕННЫМИ РЕЖУЩИМИ ПЛАСТИНАМИ
ИЗ СВЕРХТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ

Типы и основные размеры

ГОСТ
28980—91Cutters for external turning with super hard materials inserts.
Types and basic dimensionsМКС 25.100.10
ОКП 39 2100

Дата введения 01.01.92

Настоящий стандарт распространяется на токарные проходные и подрезные резцы с прямоугольным сечением державки с механическим креплением сменных режущих пластин из сверхтвердых материалов по ГОСТ 28762.

Резцы предназначены для работы на станках токарной группы, в том числе на станках с числовым программным управлением.


Требования стандарта являются обязательными.

1. ТИПЫ

В зависимости от главного угла в плане и направления подачи резцы изготавливаются типов: В, D, G, J, L по ГОСТ 26476.

2. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

2.1. Основные размеры резцов должны соответствовать указанным на черт. 1—6 и в табл. 1—6.



Черт. 1

Таблица 1

Размеры в мм

Обозначение		Применяемость	Сечение державки $b \times b$	l_1 к16	f +0,5	h_1 js14	l_2 не более	Режущая пластина по ГОСТ 28762
Цифровое	Буквенно-цифровое							
правые	левые							
2100-2351	2100-2352		16×16	100	13	16	20	SNUN-03T304
2100-2353	2100-2354						25	SNUN-050304
2100-2355	2100-2356		20×20	125	17	20	20	SNUN-04T304
2100-2357	2100-2358						25	SNUN-050304

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1991
© ИПК Издательство стандартов, 2004

Продолжение табл. 1

Размеры в мм

Обозначение			Применяемость	Сечение державки $h \times b$	l_1 к 16	f $\pm 0,5$	h_1 js14	l_2 , не более	Режущая пластина по ГОСТ 28762	
Цифровое		Буквенно цифровое								
правые	левые									
2100-2359	2100-2361	CSBNR2520K04		25×20	125	22	25	20	SNUN-04T304	
2100-2362	2100-2363	CSBNR2520K05						25	SNUN-050304	
2100-2364	2100-2365	CSBNR2525M05						25	SNUN-050304	
2100-2366	2100-2367	CSBNR2525M09						32	SNUN-090308	
2100-2368	2100-2369								SNUN-09T308	
2100-2371	2100-2372		SNUN-090408							
2100-2373	2100-2374	CSBNR2525M12		25×25	150	22	25	32	SNUN-120308	
2100-2375	2100-2376							36	SNUN-12T308	
2100-2377	2100-2378							36	SNUN-120408	
2100-2379	2100-2381	CSBNR3225P05						25	SNUN-050304	
2100-2382	2100-2383	CSBNR3225P09						32	SNUN-090308	
2100-2384	2100-2385		32	SNUN-09T308						
2100-2386	2100-2387		32	SNUN-090408						
2100-2388	2100-2389	CSBNR3225P12	36	SNUN-120308						
2100-2391	2100-2392			36	SNUN-12T308					
2100-2393	2100-2394			36	SNUN-120408					
2100-2395	2100-2396	CSBNR3232P05		32×32	170	27	32	25	SNUN-050304	
2100-2397	2100-2398	CSBNR3232P09						32	SNUN-090308	
2100-2399	2100-2401								32	SNUN-09T308
2100-2402	2100-2403								32	SNUN-090408
2100-2404	2100-2405	CSBNR3232P12						36	SNUN-120308	
2100-2406	2100-2407								36	SNUN-12T308
2100-2408	2100-2409								36	SNUN-120408
2100-2411	2100-2412	CSBNR4032P05		40×32	200	27	40	25	SNUN-050304	
2100-2413	2100-2414	CSBNR4032P09						32	SNUN-090308	
2100-2415	2100-2416								32	SNUN-09T308
2100-2417	2100-2418								32	SNUN-090408
2100-2419	2100-2421	CSBNR4032P12						36	SNUN-120308	
2100-2422	2100-2423		36	SNUN-12T308						
2100-2424	2100-2425		36	SNUN-120408						
2100-2426	2100-2427	CSBNR4040S09		40×40	250	35	40	32	SNUN-090308	
2100-2428	2100-2429							32	SNUN-09T308	
2100-2431	2100-2432							32	SNUN-090408	
2100-2433	2100-2434	CSBNR4040S12						36	SNUN-120308	
2100-2435	2100-2436								36	SNUN-12T308
2100-2437	2100-2438		36	SNUN-120408						


Пример условного обозначения резца типа В правого сечением $h \times b = 20 \times 20$ мм с длиной рабочей части $l_2 = 20$ мм, с пластиной толщиной 3,97 мм, класса допуска U с режущей пластиной SNUN-04T304:

Резец CSBNR 2020K04 ГОСТ 28980—91

То же, цифрового:

Резец 2100-2355 ГОСТ 28980—91

Тип D с пластиной формы S



Черт. 2

Таблица 2

Размеры в мм

Обозначение			Приме- няемость	Сечение державки $h \times b$	l , к16	f $\pm 0,25$	h , js14	l_2 , не более	Режущая пластина по ГОСТ 28762			
Цифровое		Буквенно- цифровое										
правые	левые											
2100-2439	2100-2441	CSDNR1616H03		16×16	100	8	16	20	SNUN-03T304			
2100-2442	2100-2443	CSDNR1616H05						25	SNUN-050304			
2100-2444	2100-2445	CSDNR2020K04						20	10	20	20	SNUN-04T304
2100-2446	2100-2447	CSDNR2020K05									25	SNUN-050304
2100-2448	2100-2449	CSDNR2520K04		25×25	125	10	25	20	SNUN-04T304			
2100-2451	2100-2452	CSDNR2520K05						25	SNUN-050304			
2100-2453	2100-2454	CSDNR2525M05						25	12,5	25	25	SNUN-050304
2100-2455	2100-2456	CSDNR2525M09									SNUN-090308	
2100-2457	2100-2458		32	SNUN-090408								
2100-2459	2100-2461		SNUN-09T308									
2100-2462	2100-2463	CSDNR2525M12		25×25	150	12,5	25	36	SNUN-120308			
2100-2464	2100-2465								SNUN-12T308			
2100-2466	2100-2467								SNUN-120408			
2100-2468	2100-2469	CSDNR3225P05						32×25	170	12,5	32	25
2100-2471	2100-2472	CSDNR3225P09	32	SNUN-090308								
2100-2473	2100-2474			SNUN-09T308								
2100-2475	2100-2476			SNUN-090408								
2100-2477	2100-2478	CSDNR3225P12	36	SNUN-120308								
2100-2479	2100-2481			SNUN-12T308								
2100-2482	2100-2483			SNUN-120408								
2100-2484	2100-2485	CSDNR3232P05	32×32	170	16	32	25					SNUN-050304
2100-2486	2100-2487	CSDNR3232P09					32	SNUN-090308				
2100-2488	2100-2489							SNUN-09T308				
2100-2491	2100-2492							SNUN-090408				
2100-2493	2100-2494	CSDNR3232P12					36	SNUN-120308				
2100-2495	2100-2496							SNUN-12T308				
2100-2497	2100-2498							SNUN-120408				

Продолжение табл. 2

Размеры в мм

Обозначение			Приме- няемость	Сечение державки $h \times b$	l_1 к16	f $\pm 0,25$	h_1 js14	l_2 , не более	Режущая пластина по ГОСТ 28762
Цифровое		Буквенно- цифровое							
правые	левые								
2100-2499	2100-2501	CSDNR4032P05	40×32	200	16	40	25	SNUN-050304	
2100-2502	2100-2503	CSDNR4032P09					32	SNUN-090308	
2100-2504	2100-2505						SNUN-09T308		
2100-2506	2100-2507						SNUN-090408		
2100-2508	2100-2509	CSDNR4032P12					36	SNUN-120308	
2100-2511	2100-2512							SNUN-12T308	
2100-2513	2100-2514							SNUN-120408	
2100-2515	2100-2516	CSDNR4040S09	40×40	250	20	40	32	SNUN-090308	
2100-2517	2100-2518						SNUN-09T308		
2100-2519	2100-2521						SNUN-090408		
2100-2522	2100-2523	CSDNR4040S12					36	SNUN-120308	
2100-2524	2100-2525							SNUN-12T308	
2100-2526	2100-2527							SNUN-120408	


Пример условного обозначения резца типа D правого, сечением $h \times b = 20 \times 20$ мм с длиной рабочей части $l_2 = 20$ мм, с пластиной формы R, толщиной 3,97 мм, класса допуска U с режущей пластиной SNUN = 04T304:

Резеи CSDNR 2020K04 ГОСТ 28980—91

То же, цифрового:

Резец 2100-2444 ГОСТ 28980—91

Тип Д с пластиной формы R



Черт. 3

Таблица 3

Размеры в мм

Обозначение		Приме- няемость	Сечение державки $h \times b$	l_1 к 16	f $\pm 0,25$	h_1 к 14	l_2 , не более	Режущая пластина по ГОСТ 28762	
Цифровое									Буквенно- цифровое
правые	левые								
2100-2528	2100-2529	CRDNR1616H03	16×16	100	8	16	20	RNUN-0303M0	
2100-2531	2100-2532							RNUN-0302M0	
2100-2533	2100-2534	CRDNR2020K03	20×20	125	10	20	20	RNUN-0303M0	
2100-2535	2100-2536							RNUN-0302M0	

Размеры в мм

Обозначение		Применяемость	Сечение державки $h \times b$	l к16	f $\pm 0,25$	h_1 js14	l_2 , не более	Режущая пластина по ГОСТ 28762	
Цифровое									Буквенно- цифровое
правые	левые								
2100-2537	2100-2538	CRDNR2020K05	20×20	125	10	20	25	RNUN-05T300	
2100-2539	2100-2541							RNUN-050300	
2100-2542	2100-2543	CRDNR2520K03	25×20	125	10	25	20	RNUN-0303M0	
2100-2544	2100-2545							RNUN-0302M0	
2100-2546	2100-2547	CRDNR2520K05	25×20	125	10	25	25	RNUN-05T300	
2100-2548	2100-2549							RNUN-050300	
2100-2551	2100-2552	CRDNR2520K07	25×20	125	10	25	32	RNUN-0704M0	
2100-2553	2100-2554							RNUN-0703M0	
2100-2555	2100-2556	CRDNR2525M05	25×25	150	12,5	25	25	RNUN-05T300	
2100-2557	2100-2558							RNUN-050300	
2100-2559	2100-2561	CRDNR2525M07	25×25	150	12,5	25	32	RNUN-0704M0	
2100-2562	2100-2563							RNUN-0703M0	
2100-2564	2100-2565	CRDNR2525M09	25×25	150	12,5	25	32	RNUN-090400	
2100-2566	2100-2567							RNUN-090300	
2100-2568	2100-2569	CRDNR3225P07	32×25	170	12,5	32	32	RNUN-0704M0	
2100-2571	2100-2572							RNUN-0703M0	
2100-2573	2100-2574	CRDNR3225P09	32×25	170	12,5	32	32	RNUN-090400	
2100-2575	2100-2576							RNUN-090300	
2100-2577	2100-2578	CRDNR3225P12	32×25	170	12,5	32	36	RNUN-120400	
2100-2579	2100-2581							RNUN-120300	
2100-2582	2100-2583	CRDNR3232P07	32×32	170	16	32	32	RNUN-0704M0	
2100-2584	2100-2585							RNUN-0703M0	
2100-2586	2100-2587	CRDNR3232P09	32×32	170	16	32	32	RNUN-090400	
2100-2588	2100-2589							RNUN-090300	
2100-2591	2100-2592	CRDNR3232P12	32×32	170	16	32	36	RNUN-120400	
2100-2593	2100-2594							RNUN-120300	
2100-2595	2100-2596	CRDNR4032R09	40×32	200	16	40	32	RNUN-090400	
2100-2597	2100-2598							RNUN-090300	
2100-2599	2100-2601	CRDNR4032R12	40×32	200	16	40	36	RNUN-120400	
2100-2602	2100-2603							RNUN-120300	
2100-2604	2100-2605	CRDNR4040S09	40×40	250	20	40	32	RNUN-090400	
2100-2606	2100-2607							RNUN-090300	
2100-2608	2100-2609	CRDNR4040S12	40×40	250	20	40	36	RNUN-120400	
2100-2611	2100-2612							RNUN-120300	


Пример условного обозначения резца типа D правого, сечением $h \times b = 20 \times 20$ мм с длиной рабочей части $l_1 = 20$ мм, с пластиной формы R, толщиной 2,38 мм, класса допуска U с режущей пластиной RNUN = 0302M0:

Резец CRDNR 2020K03 ГОСТ 28980—91

То же, цифрового:

Резец 2100-2535 ГОСТ 28980—91

T n n G



Черт. 4

Таблица 4

Размеры в мм

Обозначение		Приме- няемость	Сечение державки $h \times b$	l_c к 16	f + 0,5	h_c js14	l_2 , не более	Режущая пластина по ГОСТ 28762	
Цифровое									Буквенно цифровое
правые	левые								
2100-2613	2100-2614	CRGNR1616H03	16×16	100	20	16	20	RNUN-0303M0	
2100-2615	2100-2616							RNUN-0302M0	
2100-2617	2100-2618	CRGNR2020K03	20×20	125	25	20	20	RNUN-0303M0	
2100-2619	2100-2621							RNUN-0302M0	
2100-2622	2100-2623	CRGNR2020K05					25	RNUN-05T300	
2100-2624	2100-2625							RNUN-050300	
2100-2626	2100-2627	CRGNR2520K03	25×20	125	25	25	20	RNUN-0303M0	
2100-2628	2100-2629							RNUN-0302M0	
2100-2631	2100-2632	CRGNR2520K05	25×20	125	25	25	25	RNUN-05T300	
2100-2633	2100-2634							RNUN-050300	
2100-2635	2100-2636	CRGNR2520K07					32	RNUN-0704M0	
2100-2637	2100-2638							RNUN-0703M0	
2100-2821	2100-2822	CRGNR2525M03	25×25	150	32	25	20	RNUN-0302M0	
2100-2639	2100-2641							CRGNR2525M05	25
2100-2642	2100-2643		RNUN-050300						
2100-2644	2100-2645	CRGNR2525M07					32	RNUN-0704M0	
2100-2646	2100-2647							RNUN-0703M0	
2100-2648	2100-2649	CRGNR2525M09						RNUN-090400	
2100-2651	2100-2652							RNUN-090300	
2100-2653	2100-2654	CRGNR3225P07	32×25	170	32	32	32	RNUN-0704M0	
2100-2655	2100-2656							RNUN-0703M0	
2100-2657	2100-2658	CRGNR3225P09						RNUN-090400	
2100-2659	2100-2661							RNUN-090300	
2100-2662	2100-2663	CRGNR3225P12					30	RNUN-120400	
2100-2664	2100-2665							RNUN-120300	
2100-2823	2100-2824	CRGNR3232P07	32×32	170	40	32	32	RNUN-0704M0	
2100-2825	2100-2826							RNUN-0703M0	

Продолжение табл. 4

Размеры в мм

Обозначение		Применяемость	Сечение державки $h \times b$	l_1 к16	f +0,5	h_1 js14	l_2 , не более	Режущая пластина по ГОСТ 28762	
Цифровое									Буквенно-цифровое
правые	левые								
2100-2827	2100-2828	CRGNR3232P09	32×32	170	40	32	32	RNUN-090400	
2100-2829	2100-2831						RNU'N-090300		
2100-2832	2100-2833	CRGNR3232P12					36	RNUN-120400	
2100-2834	2100-2835						RNUN-120300		
2100-2666	2100-2667	CRGNR4032R09	40×32	200	40	40	32	RNUN-090400	
2100-2668	2100-2669						RNUN-090300		
2100-2671	2100-2672	CRGNR4032R12					36	RNU'N-120400	
2100-2673	2100-2674						RNUN-120300		
2100-2675	2100-2676	CRGNR4040S09	40×40	250	50	40	32	RNUN-090400	
2100-2677	2100-2678						RNUN-090300		
2100-2679	2100-2681	CRGNR4040S12					36	RNUN-120400	
2100-2682	2100-2683						RNUN-120300		


Пример условного обозначения резца типа G правого сечения $h \times b = 20 \times 20$ мм с длиной рабочей части $l_2 = 20$ мм, с пластиной толщиной 3,18 мм, класса допуска U с режущей пластиной RNUN = 0303M0:

Резей CRGNR 2020K03 ГОСТ 28980–91

То же, цифрового:

Резец 2100-2617 ГОСТ 28980-91

Тип J



Черт. 5

Таблица 5

Размеры в мм

Обозначение		Приме- няемость	Сечение державки $h \times b$	l_1 к 16	f = 0,5	h_1 js14	l_2 , не более	Режущая пластина по ГОСТ 28762	
Цифровое									Буквенно цифровое
правые	левые								
2100-2684	2100-2685	CTJNR1616H08	16×16	100	20	16	20	TNUN-08T302	
2100-2686	2100-2687							TNUN-080302	
2100-2688	2100-2689	CTJNR2020K06	20×20	125	25	20	20	TNUN-06T308	
2100-2691	2100-2692							TNUN-060308	

Размеры в мм

Обозначение		Применяемость	Сечение державки $h \times b$	l_1 к 16	f $\pm 0,5$	h_1 js14	l_2 , не более	Режущая пластина по ГОСТ 28762				
Цифровое									Буквенно-цифровое			
правые	левые											
2100-2693	2100-2694	CTJNR2020K08	20×20	125	25	20	20	TNUN-08T302				
2100-2695	2100-2696							TNUN-080302				
2100-2697	2100-2698	CTJNR2520K08	25×20	125	25	25	20	TNUN-08T302				
2100-2699	2100-2701							TNUN-080302				
2100-2702	2100-2703	CTJNR2520K09					25	TNUN-090304				
2100-2704	2100-2705	CTJNR2525M08	25×25	150	32	25	20	TNUN-08T302				
2100-2706	2100-2707							TNUN-080302				
2100-2708	2100-2709	CTJNR2525M09					25	TNUN-09T304				
2100-2711	2100-2712							TNUN-090304				
2100-2713	2100-2714	CTJNR2525M11					25	TNUN-110304				
2100-2715	2100-2716							TNUN-11T304				
2100-2717	2100-2718							TNUN-110404				
2100-2719	2100-2721	CTJNR3225P08					32×25	170	40	32	20	TNUN-08T302
2100-2722	2100-2723											TNUN-080302
2100-2724	2100-2725	CTJNR3225P09	25	TNUN-09N304								
2100-2726	2100-2727			TNUN-090304								
2100-2728	2100-2729	CTJNR3225P11		TNUN-110304								
2100-2731	2100-2732			TNUN-11T304								
2100-2733	2100-2734			TNUN-110404								
2100-2735	2100-2736			CTJNR3232P09	25	TNUN-09T304						
2100-2737	2100-2738	TNUN-090304										
2100-2739	2100-2741	CTJNR3232P11	TNUN-110304									
2100-2742	2100-2743		TNUN-11T304									
2100-2744	2100-2745		TNUN-110404									
2100-2746	2100-2747	CTJNR4032P09	40×32	200	40	40	25	TNUN-09T304				
2100-2748	2100-2749	TNUN-090304										
2100-2751	2100-2752	CTJNR4032P11						TNUN-110304				
2100-2753	2100-2754							TNUN-11T304				
2100-2755	2100-2756							TNUN-11T404				
2100-2757	2100-2758							CTJNR4040S09	25	TNUN-09T304		
2100-2759	2100-2761	TNUN-090304										
2100-2762	2100-2763	CTJNR4040S11	40×40	250	50	40	TNUN-110304					
2100-2764	2100-2765						TNUN-11T304					
2100-2766	2100-2767						TNUN-110404					

Пример условного обозначения резца типа J, правого, сечением $h \times b = 20 \times 20$ мм с длиной рабочей части $l_1 = 20$ мм, с пластиной толщиной 3,97 мм, класса допуска U с режущей пластиной TNUN = 06T308:

Резец CTJNR 2020K06 ГОСТ 28980—91

То же, цифрового:

Резец 2100-2688 ГОСТ 28980—91




Таблица 6

Размеры в мм

Обозначение			Приме- няемость	Сечение державки $h \times b$	l_1 к16	f $\pm 0,5$	h_1 к14	l_2 , не более	Режущая пластина по ГОСТ 28762
Цифровое		Буквенно цифровое							
правые	левые								
2100-2768	2100-2769	CCLNR1616H04		16×16	100	20	16	20	CNUN-04T302
2100-2771	2100-2772	CCLNR1616H05						25	CNUN-050302
2100-2773	2100-2774								CNUN-05T302
2100-2775	2100-2776	CCLNR2020K04		20×20	125	25	20	20	CNUN-04T302
2100-2777	2100-2778	CCLNR2020K05						25	CNUN-050302
2100-2779	2100-2781								
2100-2782	2100-2783	CCLNR2520K04		25×20	125	25	25	20	CNUN-04T302
2100-2784	2100-2785	CCLNR2520K05						25	CNUN-050302
2100-2786	2100-2787								CNUN-05T302
2100-2788	2100-2789	CCLNR2525M04		25×25	150	32	25	20	CNUN-04T302
2100-2791	2100-2792	CCLNR2525M05						25	CNUN-050302
2100-2793	2100-2794								CNUN-05T302
2100-2795	2100-2796	CCLNR2525M09		32×25	170	32	32	32	CNUN-090408
2100-2797	2100-2798	CCLNR3225P04						20	CNUN-04T302
2100-2799	2100-2801	CCLNR3225P05						25	CNUN-050302
2100-2802	2100-2803			32×32	170	40	32		CNUN-05T302
2100-2804	2100-2805	CCLNR3225P09						32	CNUN-090408
2100-2806	2100-2807	CCLNR3232P05						25	CNUN-050302
2100-2808	2100-2809			40×32	200	40	40		CNUN-05T302
2100-2811	2100-2812	CCLNR3232P09						32	CNUN-090408
2100-2813	2100-2814	CCLNR4032R09						32	CNUN-090408
2100-2815	2100-2816	CCLNR4040S09		40×40	250	50	40	32	CNUN-090408

Пример условного обозначения реза типа L, правого, сечения $h \times b = 20 \times 20$ мм с длиной рабочей части $l_2 = 20$ мм, с пластиной толщиной 3,97 мм, класса допуска U с режущей пластиной CNUN = 04T302:

Резец CCLNR 2020K04 ГОСТ 28980—91

То же, цифрового:

Резец 2100-2775 ГОСТ 28980—91

2.2. Размеры l_1 , f и h_1 , указанные в табл. 1—6, установлены для резцов, оснащенных эталонной пластиной с радиусом при вершине r_1 0,4 и 0,8 мм.

2.3. Радиусы при вершине пластин r_1 — по ГОСТ 19042 указаны в табл. 7.

Таблица 7

Размеры в мм

Форма пластины	Радиусы при вершине r_p для пластин с диаметрами вписанной окружности						
	3,97	4,76	5,56	6,35	9,525	12,7	
Т	0,8	0,2	0,4	0,4	—	—	
		0,4					
		0,8	0,8	0,8			
	1,2	1,2	1,2	1,2			
S	0,4	0,4	0,4	—	0,4	0,4	
	0,8	0,8	0,8		0,8	0,8	
C	0,2	—	0,2	—	0,8	—	
	0,4		0,4				
	0,8		0,8		0,8		1,2
							1,6

Примечания:

1. В табл. 1—6 указаны буквенно-цифровые обозначения правых резцов R . При заказе левых резцов указывается буква L , вместо буквы R .

2. Допускается заказывать резцы с пластинами другого класса допуска и другого значения r_1 по ГОСТ 19042.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 22.04.91 № 533
3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, раздела
ГОСТ 19042—80	2.3
ГОСТ 26476—85	Разд. I
ГОСТ 28762—90	Вводная часть, 2.1

5. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Август 2004 г.

Редактор *М.И. Максимова*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *Н.И. Говришук*
Компьютерная верстка *Л.А. Круговой*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Подписано в печать 09.08.2004. Усл. печ. л. 1,40. Уч.-изд. л. 1,00. Тираж 93 экз.
С 3088. Зак. 704.

ИПК Издательство стандартов, 107076 Москва, Колодезный пер., 14.

<http://www.standards.ru> e-mail: info@standards.ru

Набрано в Калужской типографии стандартов.

Отпечатано в филиале ИПК Издательство стандартов — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.

Плр № 080102