

ГОСТ 29217—91
(ИСО 5995-1—82)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ШИНЫ И ОБОДЬЯ ДЛЯ МОПЕДОВ

Часть 1

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ШИНЫ

Издание официальное

БЗ 11—2003

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ШИНЫ И ОБОДЬЯ ДЛЯ МОПЕДОВ

Часть 1
Пневматические шиныMoped tyres and rims.
Part 1. Pneumatic tyresГОСТ
29217—91

(ИСО 5995-1—82)

МКС 83.160.10
ОКП 25 2143

Дата введения 01.01.93

1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящий стандарт устанавливает обозначения, размеры и грузоподъемность шин для мопедов.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на шины для мопедов, эксплуатируемые со скоростью до 50 км/ч, монтируемые на ободья, номинальный диаметр которых соответствует кодам 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Определения терминов, относящихся к шинам, — по ГОСТ 22374.

3.1. **мопед**: Двух- или трехколесное моторизованное транспортное средство с максимальной расчетной скоростью движения не более 50 км/ч, приводимое в движение двигателем внутреннего сгорания с рабочим объемом цилиндра не более 50 см³.

1. ОБОЗНАЧЕНИЕ И РАЗМЕРЫ ШИНЫ

4. ОБОЗНАЧЕНИЕ ШИНЫ

Обозначение шины должно предусматривать ее размеры и эксплуатационные характеристики, расположенные компактно на боковине шины.

4.1. Характеристики размеров

4.1.1. Номинальная ширина профиля

Номинальную ширину профиля обозначают кодом в соответствии с табл. 2.

4.1.2. Номинальный диаметр обода

Номинальный диаметр обода обозначают кодом в соответствии с табл. 1.

4.2. Эксплуатационные характеристики должны включать слово «Мопед» или «CYCLO-MOTEUR» или «CICLOMOTORE».

5. РАЗМЕРЫ ШИНЫ

5.1. Расчет размеров проектируемой новой шины

5.1.1. Наружный диаметр проектируемой шины D_0

Наружный диаметр (D_0) новой шины — сумма номинального диаметра обода (D_r) и удвоенной высоты профиля проектируемой шины (H)

$$D_0 = D_r + 2H.$$

Коды номинального диаметра обода D_r приведены в табл. 1.

Таблица 1

Коды номинального диаметра обода

Код	Номинальный диаметр обода D_r , мм	Код	Номинальный диаметр обода D_r , мм
8	203	16	406
9	229	17	432
10	254	18	457
12	305	19	483
14	356	22	559
15	381		

5.1.2. Высота профиля проектируемой шины H

Высота профиля H новой шины, соответствующая номинальной ширине профиля S_N , приведена в табл. 2.

Таблица 2

Высота профиля шины

Код номинальной ширины профиля S_N	Высота профиля H , мм	Код номинальной ширины профиля S_N	Высота профиля H , мм
1 $\frac{3}{4}$	53	2 $\frac{3}{4}$	76
2	56	3	82
2 $\frac{1}{4}$	63	3 $\frac{1}{4}$	90
2 $\frac{1}{2}$	71		

5.2. Расчет максимальных наружных размеров шины в эксплуатации

В размеры шины входят защитные ребра, маркировка, декоративные элементы, допуски на изготовление, особая конфигурация протектора и изнашиваемость шины в эксплуатации.

5.2.1. Максимальная ширина шины в эксплуатации $W_{\text{макс}}$

Максимальная ширина шины в эксплуатации равна произведению ширины профиля (S) проектируемой шины на коэффициент 1,08:

$$W_{\text{макс}} = 1,08 S.$$

5.2.2. Максимальный наружный диаметр шины в эксплуатации $D_{0_{\text{макс}}}$

Максимальный наружный диаметр шины в эксплуатации равен сумме номинального диаметра обода D_r и удвоенного произведения высоты профиля H проектируемой шины на коэффициент 1,08:

$$D_{0_{\text{макс}}} = D_r + 2,16 H.$$

5.3. Размеры проектируемой шины и размеры шины в эксплуатации

В табл. 3 приведены размеры проектируемой шины и шины в эксплуатации с кодами диаметров ободьев от 14 до 22, размеры шины с кодами диаметров ободьев от 8 до 12 приведены в табл. 4.

Таблица 3

Обозначение и размеры шин для мопедов, эксплуатируемых на шоссе, код диаметра обода: 14—22

Размеры, мм

Обозначение шины	Ширина мерного обода R_m	Проектируемая шина		Шина в эксплуатации	
		Ширина профиля S	Наружный диаметр D_0	Максимальная ширина профиля $W_{\text{макс}}$	Максимальный наружный диаметр $D_{0_{\text{макс}}}$
1 $\frac{3}{4}$ —19 Мопед или CYCLOMOTEUR или CICLOMOTORE	30,5	50	589	54	597
2—14 *	34,0	55	468	59	477
2—16 *			518		527
2—17 *			544		553
2—18 *			569		578
2—19 *			595		604
2—22 *			670		680

Размеры, мм						
Обозначение шины	Ширина мерного обода R_m	Проектируемая шина		Шина в эксплуатации		
		Ширина профиля S	Наружный диаметр D_0	Максимальная ширина профиля $W_{\text{макс}}$	Максимальный наружный диаметр $D_{0\text{ макс}}$	
2 1/4—14 *	38,0	62	482	67	492	
2 1/4—15 *			507			517
2 1/4—16 *			532			542
2 1/4—17 *			558			568
2 1/4—18 *	38,0	62	583	67	593	
2 1/4—19 *			609			619
2 1/4—22 *			685			695
2 1/2—15 *			523			534
2 1/2—16 *	40,5	68	548	73	559	
2 1/2—17 *			574			585
2 1/2—18 *			589			610
2 1/2—19 *			625			636
2 3/4—15 *	47,0	75	533	81	545	
2 3/4—16 *			558			570
2 3/4—17 *			584			596
2 3/4—18 *			609			621
3—17 *	47,0	81	596	87	609	
3 1/4—18 *	55,0	89	637	96	651	

Таблица 4

Обозначение и размеры шин для мопедов, эксплуатируемых на шоссе, код диаметра обода: 8—12

Размеры, мм					
Обозначение шины	Ширина мерного обода R_m	Проектируемая шина		Шина в эксплуатации	
		Ширина профиля S	Наружный диаметр D_0	Максимальная ширина профиля $W_{\text{макс}}$	Максимальный наружный диаметр $D_{0\text{ макс}}$
2—12 Мопед или CYCLOMOTEUR или CICLOMOTORE	34,0	55	417	59	426
2 1/4—12 *	38	62	431	67	441
2 1/2—8 *	44,5	70	345	76	356
2 1/2—9 *			371		382
2 3/4—9 *	44,5	73	381	79	393
3—10 *	53,3	84	418	91	431
3—12 *			469		482

6. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ ШИНЫ

Перед началом измерений шину монтируют на испытательный обод, накачивают до рекомендуемого внутреннего давления и выдерживают не менее 24 ч при комнатной температуре, после чего доводят давление воздуха в ней до первоначального значения.

II. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

7. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ И ВНУТРЕННЕЕ ДАВЛЕНИЕ В ШИНЕ

7.1. Грузоподъемность и соответствующее давление воздуха в шине приведены в табл. 5 и 6 для максимальной скорости эксплуатации 50 км/ч, при условии, что шины маркированы согласно требованиям п. 4.2.

Таблица 5

Максимальная грузоподъемность для соответствующего внутреннего давления, код диаметра обода: 14—22

Обозначение шины*	Максимальная грузоподъемность, кг	
	Внутреннее давление 250 кПа**	Внутреннее давление 275 кПа**
1 3/4—19 Moped или CYCLOMOTEUR или CICLOMOTORE	80	—
2—14 »	75	—
2—16 »	80	—
2—17 »	85	—
2—17 REINFOCED »	—	110
2—18 »	85	—
2—19 »	90	—
2—22 »	95	—
2 1/4—14 »	90	—
2 1/4—15 »	90	—
2 1/4—16 »	95	—
2 1/4—16 REINFOCED »	—	130
2 1/4—17 »	100	—
2 1/4—17 REINFOCED »	—	135
2 1/4—18 »	105	—
2 1/4—19 »	105	—
2 1/4—19 REINFOCED »	—	145
2 1/4—22 »	115	—
2 1/4—22 REINFOCED »	—	155
2 1/2—15 »	105	—
2 1/2—16 »	110	—
2 1/2—16 REINFOCED »	—	150
2 1/2—17 »	115	155
2 1/2—18 »	120	—
2 1/2—19 »	120	—
2 1/2—19 REINFOCED »	—	165
2 3/4—15 »	120	—
2 3/4—16 »	125	—
2 3/4—16 REINFOCED »	—	170
2 3/4—17 Moped или CYCLOMOTEUR или CICLOMOTORE	—	—
2 3/4—17 REINFOCED »	130	—
2 3/4—18 »	135	175
3—17 »	145	—
3—17 REINFOCED »	—	195
3 1/4—18 »	175	—

* Слово REINFOCED (усиленная) может быть сокращено до REINF (усил.).

** 1 кПа = 10⁻² бар.

**Максимальная грузоподъемность для соответствующего внутреннего давления.
Код диаметра обода: 8—12**

Обозначение шины*	Максимальная грузоподъемность, кг	
	Внутреннее давление 250 кПа**	Внутреннее давление 275 кПа**
2—12 Мопед или CYCLOMOTEUR или CICLOMOTORE	70	—
2 ¹ / ₄ —12 *	80	—
2 ¹ / ₂ —8 *	75	—
2 ¹ / ₂ —8 REINFOCED *	—	105
2 ¹ / ₂ —9 *	80	—
2 ³ / ₄ —9 *	90	—
3—10 *	110	—
3—12 *	120	—

* Слово REINFOCED (усиленная) может быть сокращено до REINF (усил.).

** 1 кПа = 10⁻² бар.

ШИНЫ ДЛЯ МАЛОЛИТРАЖНЫХ МОТОЦИКЛОВ И МОПЕДОВ

Существуют шины, по обозначению и размерам аналогичные шинам, приведенным в табл. 3 настоящего стандарта, но имеющие другие рабочие характеристики. Эти шины рассчитаны на максимальную скорость эксплуатации 100 км/ч и имеют следующие отличия:

- а) на боковине шины отсутствует слово «Мопед» или CYCLOMOTEUR или CICLOMOTORE;
- б) на боковине шины могут быть указаны эксплуатационные характеристики «индекс нагрузки» и «символ скорости» и указан символ скорости J-(100 км/ч);
- в) грузоподъемность и соответствующее внутреннее давление, предусмотренные для скорости эксплуатации до 100 км/ч, приведены в табл. 7;

Таблица 7

Грузоподъемность и соответствующее внутреннее давление

Обозначение шин*		Грузоподъемность, кг	Внутреннее давление, кПа**
2—16	20	80	250
2—17	31	109	275
2—18	22	85	250
2—19	24	90	250
2 1/4—15	24	95	250
2 1/4—16	26	95	250
2 1/4—16 REINF	38 J	132	275
2 1/4—17	28 J	100	250
2 1/4—17 REINF	39 J	136	275
2 1/4—18	30 J	106	250
2 1/4—19	30 J	106	250
2 1/2—16	31 J	109	250
2 1/2—16 REINF	42 J	150	275
2 1/2—17	33 J	115	250
2 1/2—17 REINF	43 J	155	275
2 1/2—18	35 J	121	250
2 1/2—19	35 J	121	250
2 1/2—19 REINF	45 J	165	275
2 3/4—16	36 J	125	250
2 3/4—17	38 J	132	250
2 3/4—17 REINF	47 J	175	275
3—17	41 J	145	250
3—17 REINF	51 J	195	275
3—18	42 J	150	250
3 1/4—18	47 J	175	250

* Слово REINF (усил.) может быть заменено на REINFORCED (усиленная).

** 1 кПа = 10⁻² бар.

г) грузоподъемность, приведенная в табл. 7, может быть увеличена до 30 %, если указанные шины монтируют на мопеды (максимальная скорость 50 км/ч), рассчитанные на дополнительного пассажира; внутреннее давление при этом устанавливается по согласованию с изготовителем шин.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Научно-производственным объединением «Прогресс»
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 27.12.91 № 2174

Настоящий стандарт подготовлен методом прямого применения международного стандарта ИСО 5995-1—82 «Шины и ободья для мотоциклов. Часть 1. Пневматические шины»

3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер раздела
ГОСТ 22374—77	3

5. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Июль 2004 г.

Редактор *В.Н. Копысов*
Технический редактор *Н.С. Гришанова*
Корректор *М.И. Першина*
Компьютерная верстка *Л.А. Круговой*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 09.06.2004. Подписано в печать 26.07.2004. Усл. печ. л. 0,93.
Уч.-изд. л. 0,75. Тираж 50 экз. С 3040. Зак. 267.

ИПК Издательство стандартов, 107076 Москва, Колодезный пер., 14.
<http://www.standards.ru> e-mail: info@standards.ru
Набрано и отпечатано в ИПК Издательство стандартов.