

Система проектной документации для строительства

**ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОЧЕЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ
ПРЕДПРИЯТИЙ, СООРУЖЕНИЙ
И ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКИХ ОБЪЕКТОВ**

Издание официальное

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Проектным институтом № 2 (ПИ-2), Центральным научно-исследовательским и проектно-экспериментальным институтом по методологии, организации, экономике и автоматизации проектирования (ЦНИИпроект), проектным институтом Промстройпроект, Центральным научно-исследовательским и проектным институтом по градостроительству (ЦНИИП-градогостроительства)

ВНЕСЕН Госстандартом России

2 ПРИНЯТ Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации и техническому нормированию в строительстве 10 ноября 1993 г.

За принятие стандарта проголосовали:

Наименование государства	Наименование органа государственного управления строительством
Азербайджанская Республика Республика Армения Республика Беларусь Республика Казахстан Кыргызская Республика Российская Федерация Республика Таджикистан Украина	Госстрой Азербайджанской Республики Госупрархитектура Республики Армения Госстрой Республики Беларусь Минстрой Республики Казахстан Госстрой Кыргызской Республики Госстрой России Госстрой Республики Таджикистан Минстройархитектуры Украины

3 ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ с 1 сентября 1994 г. в качестве государственного стандарта Российской Федерации Постановлением Госстроя России от 5 апреля 1994 г. № 18—31

4 ВЗАМЕН ГОСТ 21.508—85

5 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Март 2002 г.

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Технического секретариата Межгосударственной научно-технической комиссии по стандартизации и техническому нормированию в строительстве

© Издательство стандартов, 1994
© ИПК Издательство стандартов, 2002
© СТАНДАРТИНФОРМ, 2008
Переиздание (по состоянию на март 2008 г.)

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Общие положения	1
4 Общие данные по рабочим чертежам	3
5 Разбивочный план	4
6 План организации рельефа	5
7 План земляных масс	6
8 Сводный план инженерных сетей	7
9 План благоустройства территории	8
10 Эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий	8
Приложение А Пример оформления ведомости разработок чертежа	14
Приложение Б Пример оформления ведомости разработок сводного плана инженерных сетей	14
Приложение В Пример оформления экспликации зданий и сооружений	14
Приложение Г Пример оформления ведомости жилых и общественных зданий и сооружений	15
Приложение Д Пример оформления ведомости водоотводных сооружений	16
Приложение Е Пример оформления разбивочного плана	16
Приложение Ж Пример оформления плана организации рельефа в проектных горизонталях	17
Приложение И Пример оформления плана организации рельефа в проектных отметках	18
Приложение К Пример оформления плана земляных масс	19
Приложение Л Пример оформления ведомости объемов земляных масс	20
Приложение М Пример оформления сводного плана инженерных сетей	21
Приложение Н Пример оформления ведомости малых архитектурных форм и переносных изделий	22
Приложение П Пример оформления ведомости элементов озеленения	22
Приложение Р Пример оформления ведомостей тротуаров, дорожек, площадок и дорог, подъездов и проездов	23
Приложение С Пример оформления сечений тротуаров, дорожек и площадок	24
Приложение Т Пример оформления плана озеленения	25
Приложение У Пример оформления плана расположения малых архитектурных форм и переносных изделий	26
Приложение Ф Пример оформления плана проездов, тротуаров, дорожек, площадок	27

Поправка к ГОСТ 21.508—93 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов (переиздания 2002 и 2008 гг.)

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Приложение Л, таблица. Графа «Заводская территория» для позиции «2 Вытесненный грунт»:		
Насыпь (+)	74 120	—
Выемка (—)	—	74 120
для позиции «7 Плодородный грунт, всего, в т.ч.»:		
Насыпь (+)	44 500	—
Выемка (—)	—	44 500
Графа «Предзаводская территория» для позиции «2 Вытесненный грунт»:		
Насыпь (+)	10 600	—
Выемка (—)	—	10 600
для позиции «7 Плодородный грунт, всего, в т.ч.»:		
Насыпь (+)	7 340	—
Выемка (—)	ГП (4)	7 340
Графа «Примечание» для позиции «7 Плодородный грунт, всего, в т.ч.»:	—	ГП (4)

(ИУС № 3 2014 г.)

Система проектной документации для строительства

ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ
ПРЕДПРИЯТИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКИХ ОБЪЕКТОВ

System of building design documents. Rules of fulfilment of working documentation of general layouts of enterprises, buildings and civil housing objects

Дата введения 1994—09—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает состав и правила оформления рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов* различного назначения (далее — генеральные планы).

2 Нормативные ссылки¹⁾

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 2.303—68 Единая система конструкторской документации. Линии

ГОСТ 21.101—93 Система проектной документации для строительства. Основные требования к рабочей документации

ГОСТ 21.110—95 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов

ГОСТ 21.204—93 Система проектной документации для строительства. Условные графические обозначения и изображения элементов генеральных планов и сооружений транспорта

ГОСТ 21.510—83 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочих чертежей железнодорожных путей

ГОСТ 21.511—83 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочих чертежей автомобильных дорог

3 Общие положения

3.1 Рабочую документацию генеральных планов выполняют в соответствии с требованиями настоящего стандарта, ГОСТ 21.101 и других взаимосвязанных стандартов системы проектной документации для строительства (СПДС).

3.2 В состав рабочей документации генерального плана включают:

- рабочие чертежи генерального плана (основной комплект рабочих чертежей марки ГП. При объединении в одном основном комплекте рабочих чертежей генерального плана и сооружений транспорта основному комплексу рабочих чертежей присваивают марку ГТ);
- эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий, конструкций, устройств и малых архитектурных форм (далее — эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий);
- ведомость потребности в материалах по ГОСТ 21.110**;
- ведомость объемов строительных и монтажных работ по ГОСТ 21.110**;

* В качестве жилищно-гражданских объектов здесь и далее рассматривают микрорайоны, кварталы, группы жилых домов и общественных зданий.

** Выполняют при наличии указаний в договоре на выполнение проектных работ.

3.3 В состав основного комплекта рабочих чертежей генерального плана включают:

- общие данные по рабочим чертежам;
- разбивочный план;
- план организации рельефа;
- план земляных масс;
- сводный план инженерных сетей;
- план благоустройства территории;
- выносные элементы (фрагменты, узлы) по ГОСТ 21.101*.

3.4 Рабочие чертежи основного комплекта выполняют на инженерно-топографическом плане (кроме чертежа плана земляных масс).

Допускается разбивочный план, сводный план инженерных сетей и план благоустройства территории выполнять без нанесения горизонталей рельефа местности.

3.5 Контур проектных зданий и сооружений наносят на план по архитектурно-строительным рабочим чертежам, принимая координационные оси зданий и сооружений совмещенными с внутренними границами стен.

Когда расстояние от наружной грани стены здания, сооружения до координационной оси в масштабе изображения превосходит толщину линии контура, последнюю относят от координационной оси на соответствующее расстояние (L) в соответствии с рисунком 1.

3.6 Планы рабочих чертежей располагают длинной стороной условной границы территории вдоль длинной стороны листа, при этом северная часть территории должна находиться вверху. Допускается отклонение ориентации на север в пределах 90° влево или вправо. Планы, расположенные на разных листах, выполняют с одинаковой ориентацией.

3.7 При малой насыщенности изображений допускается совмещать несколько различных планов в один с присвоением ему соответствующего наименования.

Пример — «Разбивочный план и план организации рельефа», «План организации рельефа и земляных масс».

3.8 При большой насыщенности изображений плана благоустройства территории допускается выполнять несколько планов по видам работ с присвоением каждому плану соответствующего наименования.

Пример — «План озеленения», «План расположения малых архитектурных форм», «План проездов, тротуаров, дорожек и площадок».

3.9 Допускается делить план на несколько участков, размещая их на отдельных листах. В этом случае на каждом листе, где показан участок плана, приводят схему целого плана с разбивкой его на участки, указывают номера листов, на которых они размещены, и штриховкой обозначают участок, показанный на данном листе.

3.10 Рабочие чертежи генеральных планов допускается выпускать поэтапно — разработками по мере выполнения соответствующих рабочих чертежей зданий, сооружений проектируемого предприятия или жилищно-гражданского объекта.

В этом случае каждую разработку оформляют по состоянию на определенную дату с соответствующими дополнениями рабочих чертежей. Очередную разработку не рассматривают и не оформляют как внесение изменений.

Разработкам присваивают порядковые номера.

3.11 При очередной разработке основную надпись дополняют слева графами 10—13 по ГОСТ 21.101 в соответствии с рисунком 2.

Над основной надписью помещают ведомость разработок чертежа: для разбивочного плана, планов организации рельефа, земляных масс и благоустройства территории — по форме 1, для сводного плана инженерных сетей — по форме 2.

Примеры оформления ведомостей разработок приведены в приложениях А и Б.

3.12 Изображения на чертежах генерального плана выполняют линиями по ГОСТ 2.303:

- сплошными толстыми основными — контуры проектируемых зданий и сооружений (кроме зданий и сооружений на плане земляных масс), «красную» линию, проектные горизонталы с отметками, кратными 0,50 и 1,00 м;
- штриховой тонкой — линии «нулевых» работ и перелома проектного рельефа;
- штрихпунктирной очень толстой с двумя точками — условную границу территории проектируемого предприятия, здания, сооружения;

* Выполняют при большой насыщенности изображений.

- сплошной тонкой — проектируемые здания, сооружения на плане земляных масс и все остальные элементы генерального плана.

3.13 Планы рабочих чертежей выполняют в масштабах 1:500 или 1:1000, фрагменты планов — в масштабе 1:200, узлы — в масштабе 1:20.

Допускается планы выполнять в масштабе 1:2000, узлы — в масштабе 1:10.

Масштаб изображения указывают в основной надписи после наименования изображения.

Если на листе помещено несколько изображений, выполненных в разных масштабах, то масштабы указывают на поле чертежа под наименованием каждого изображения.

3.14 Система высотных отметок, принимаемая в рабочих чертежах генеральных планов, должна соответствовать системе высотных отметок, принятой на инженерно-топографическом плане.

3.15 Размеры, координаты и высотные отметки указывают в метрах с точностью до двух знаков после запятой.

3.16 Значение углов указывают в градусах с точностью до одной минуты, а при необходимости — до одной секунды.

3.17 Значения уклонов указывают в промилле без обозначения единицы измерения.

Крутизну откосов указывают в виде соотношения единицы высоты откоса к горизонтальному положению.

3.18 Основные условные графические обозначения и изображения элементов генерального плана и сооружений транспорта принимают по ГОСТ 21.204.

Малые архитектурные формы (например, беседки, навесы, фонтаны, скульптуры, перголы и т.д.) и другие конструкции, изделия, устройства (например, скамьи, урны и т.д.) выполняют упрощенно в масштабе чертежа или условными графическими обозначениями.

3.19 При выполнении рабочих чертежей генерального плана порядковые номера зданий и сооружений (в т.ч. ограждений, подпорных стенок, эстакад, галерей, тоннелей) принимают, как правило, по генеральному плану, разработанному на предыдущих стадиях проектирования.

Водоотводным сооружениям (канавам, лоткам, трубам) присваивают самостоятельные порядковые номера.

При объединении в одном основном комплекте чертежей генерального плана и сооружений транспорта железнодорожным путям и автомобильным дорогам присваивают самостоятельные порядковые номера.

Допускается не присваивать порядковые номера автомобильным дорогам и водоотводным сооружениям. В этом случае на плане указывают их координаты.

3.20 На планах (кроме плана земляных масс) приводят экспликацию зданий и сооружений по форме 3 (для генеральных планов предприятий производственного назначения) или ведомость жилых и общественных зданий и сооружений по форме 4 (для генеральных планов жилищно-гражданских объектов). Допускается экспликацию или ведомость зданий и сооружений приводить на листе общих данных по рабочим чертежам.

3.21 В графах экспликации зданий и сооружений указывают:

- в графе «Номер на плане» — номер здания, сооружения;
- в графе «Наименование» — наименование здания, сооружения;
- в графе «Координаты квадрата сетки» — координаты нижнего левого угла квадрата строительной геодезической сетки, в пределах которого на изображении здания и сооружения нанесен его номер (при необходимости).

Пример оформления экспликации зданий и сооружений приведен в приложении В.

3.22 В графах ведомости жилых и общественных зданий и сооружений указывают:

- в графе «Номер на плане» — номер здания, сооружения;
- в графе «Наименование и обозначение» — наименование здания, сооружения с указанием обозначения индивидуального или типового проекта, проекта по каталогу;
- в остальных графах — данные в соответствии с их наименованиями.

Пример оформления ведомости жилых и общественных зданий и сооружений приведен в приложении Г.

4 Общие данные по рабочим чертежам

Общие данные по рабочим чертежам выполняют по ГОСТ 21.101 с учетом следующих изменений и дополнений:

- ведомость спецификаций не выполняют;

- в общих указаниях, в дополнение к сведениям, предусмотренным ГОСТ 21.101, приводят обозначения и наименования документов, являющихся основанием для разработки рабочих чертежей генерального плана (например, материалов инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий), принятую систему координат и высотных отметок.

5 Разбивочный план

5.1 На разбивочном плане (плане расположения зданий и сооружений) наносят и указывают:

а) строительную геодезическую сетку или заменяющий ее разбивочный базис, а для жилищно-гражданских объектов, кроме того, городскую геодезическую сетку, которая должна перекрывать весь план;

б) «красную» линию, отделяющую территорию магистрали, улицы, проезда и площади от территории, предназначенной под застройку;

в) ограждения с воротами и калитками или условную границу территории. Если ограждение совпадает с «красной» линией или с условной границей территории, то наносят только ограждение с соответствующим пояснением на чертеже;

г) скважины и шурфы инженерно-геологических изысканий, не указанные на инженерно-топографическом плане;

д) здания и сооружения, в т.ч. коммуникационные (эстакады, тоннели);

е) площадки производственные и складские;

ж) автомобильные дороги и площадки с дорожным покрытием;

и) железнодорожные пути;

к) элементы благоустройства (тротуары, площадки спортивные и для отдыха);

л) элементы и сооружения планировочного рельефа (откосы, подпорные стенки, пандусы);

м) водоотводные сооружения;

н) указатель направления на север стрелкой с буквой «С» у острия (в левом верхнем углу листа).

5.2 Разбивочный план выполняют с координатной или размерной привязкой.

5.3 Строительную геодезическую сетку наносят на весь разбивочный план в виде квадратов со сторонами 10 см.

Начало координат принимают в нижнем левом углу листа.

Оси строительной геодезической сетки обозначают арабскими цифрами, соответствующими числу сотен метров от начала координат, и прописными буквами русского алфавита.

П р и м е р ы

1 0А (начало координат); 1А; 2А; 3А — горизонтальные оси;

2 0Б (начало координат); 1Б; 2Б; 3Б — вертикальные оси.

На чертежах, выполняемых в масштабе 1:500, оси строительной геодезической сетки обозначают в соответствии с приведенными примерами.

П р и м е р ы

1 0А (начало координат); 0А + 50; 1А; 1А + 50; 2А; 2А + 50 — горизонтальные оси;

2 0Б (начало координат); 0Б + 50; 1Б; 1Б + 50; 2Б; 2Б + 50 — вертикальные оси.

Допускается, при необходимости, применение отрицательных значений осей строительной геодезической сетки.

П р и м е р ы

1 0А (начало координат); 0А — 50; —1А; —1А — 50; —2А; —2А — 50 — горизонтальные оси;

2 0Б (начало координат); 0Б — 50; —1Б; —1Б — 50; —2Б; —2Б — 50 — вертикальные оси.

Допускается при расширении, реконструкции и техническом перевооружении действующих предприятий сохранять ранее принятые обозначения осей строительной геодезической сетки.

5.4 Размерную привязку осуществляют от разбивочного базиса.

Разбивочным базисом может быть любая прямая линия, проходящая через две закрепленные на местности точки, которые обозначают прописными буквами русского алфавита.

П р и м е р — А; Б.

5.5 Здания и сооружения на плане наносят в масштабе чертежа с указанием проемов ворот и дверей крайних осей и, при необходимости, координат осей ворот или привязки ворот к координатным осям здания.

5.6 Внутри контура здания (сооружения) указывают:

а) номер здания, сооружения в нижнем правом углу;

б) абсолютную отметку, соответствующую условной нулевой отметке, принятой в строитель-

ных рабочих чертежах здания, сооружения, которую помещают на полке линии-выноски и обозначают знаком ↓ (для жилищно-гражданских объектов — при необходимости).

5.7 На контуре здания, сооружения указывают:

а) координаты точек пересечения координационных осей здания, сооружения в двух его противоположных углах, а при сложной конфигурации здания, сооружения или расположении его не параллельно осям строительной геодезической сетки — во всех углах, для центральных сооружений — координаты центра и одной характерной точки, а также диаметр, для линейных сооружений — координату оси или координаты начала и конца отдельных участков;

б) размерную привязку координационных осей здания, сооружения к разбивочному базису и размеры здания, сооружения между осями при отсутствии строительной геодезической сетки;

в) обозначение координационных осей здания, сооружения в координируемых точках.

5.8 Вокруг контура здания, сооружения показывают отмостку и въездные пандусы, наружные лестницы и площадки у входов.

5.9 На разбивочном плане в части автомобильных дорог наносят и указывают:

а) проезды через железнодорожные пути;

б) транспортные развязки;

в) координаты или привязки осей автомобильных дорог и, при необходимости, их номера;

г) ширину автомобильных дорог;

д) радиусы кривых по кромке проезжей части автомобильных дорог в местах их взаимного пересечения и примыкания;

е) откосы насыпей и выемок (при необходимости).

5.10 При отсутствии основного комплекта рабочих чертежей автомобильных дорог (марки АД) разбивочный план выполняют с учетом требований ГОСТ 21.511.

5.11 На разбивочном плане в части железнодорожных путей наносят и указывают:

а) номер путей;

б) стрелочные переводы;

в) упоры;

г) откосы насыпей и выемок (при необходимости).

5.12 При отсутствии основного комплекта рабочих чертежей железнодорожных путей (марки ПЖ) разбивочный план выполняют с учетом требований ГОСТ 21.510. При этом отметки дна и значения уклонов водоотводных сооружений и уклоноуказатели не указывают.

5.13 На разбивочном плане приводят ведомость водоотводных сооружений по форме 5.

Пример оформления ведомости водоотводных сооружений приведен в приложении Д.

5.14 Пример оформления разбивочного плана производственного предприятия с координатной привязкой приведен в приложении Е.

6 План организации рельефа

6.1 План организации рельефа выполняют на основе разбивочного плана без указания и нанесения координационных осей зданий и сооружений, координат, размеров и размерных привязок.

6.2 На плане организации рельефа наносят и указывают:

а) абсолютные отметки внутри контура зданий и сооружений в соответствии с 5.6 (перечисление б);

б) проектные отметки и уклоноуказатели по «красным» линиям;

в) проектные горизонталы или проектные отметки опорных точек планировки с указанием направления уклона проектного рельефа;

г) отметки низа и верха откосов, лестниц, подпорных стенок, пандусов;

д) отметки дна в местах переделов продольного профиля, направление и значения уклонов водоотводных сооружений;

е) дождеприемные решетки в пониженных точках проектного рельефа с отметками верха решеток;

ж) проектные отметки планировки и фактические отметки рельефа местности по внешнему контуру отмостки в углах зданий и сооружений или, при отсутствии отмостки, указанные отметки в местах пересечения наружных граней стен с рельефом в углах зданий и сооружений — в виде дроби с проектной отметкой в числителе и фактической — в знаменателе;

и) проектные отметки планировки и фактические отметки рельефа местности (при необходи-

мости) по верху площадок различного назначения в местах пересечения их краев с рельефом по углам и в характерных точках;

к) линии перелома проектного рельефа — при выполнении плана в проектных отметках опорных точек планировки;

л) направление уклона проектного рельефа бергштрихами — при выполнении плана в проектных горизонталях и стрелками — при выполнении плана в проектных отметках.

6.3 На плане организации рельефа, в части автомобильных дорог, наносят и указывают:

а) проектные горизонталы — при выполнении плана в проектных горизонталях;

б) контуры поперечного профиля автомобильных дорог — при выполнении плана в проектных отметках;

в) точки перелома продольного профиля с проектными отметками;

г) уклоноуказатели по оси проезжей части автомобильных дорог;

д) водоотводные сооружения — кюветы, лотки с отметками дна в местах переломов продольного профиля и значение уклонов дна сооружений;

е) дождеприемные решетки в пониженных точках продольного профиля с отметками верха решеток.

6.4 На плане организации рельефа, в части железнодорожных путей, наносят и указывают:

а) уклоноуказатели;

б) отметки дна водоотводных сооружений в местах переломов продольного профиля и значения уклонов дна сооружений.

6.5 План организации рельефа следует, как правило, выполнять в проектных горизонталях.

6.6 При выполнении плана организации рельефа в проектных горизонталях, их проводят с сечением рельефа через 0,10 или 0,20 м по всей планируемой территории (земляной поверхности, автомобильным дорогам, площадкам). Допускается на участках с однообразным уклоном рельефа наносить проектные горизонталы с сечением рельефа через 0,50 м.

Отметки проектных горизонталей надписывают со стороны повышения рельефа. Отметки проектных горизонталей, кратные 1,00 м, указывают полностью, промежуточные — приводят в виде целого числа, соответствующего двум знакам после запятой.

6.7 При выполнении плана организации рельефа в проектных отметках опорных точек планировки в качестве опорных точек, как правило, принимают:

а) углы зданий, сооружений и площадок;

б) повышенные и пониженные точки проектного рельефа;

в) пересечение осей автомобильных дорог;

г) точки перелома продольного профиля автомобильных дорог и железнодорожных путей.

6.8 На плане организации рельефа указывают проектные отметки входа и выхода по дну труб и междушпальных лотков, а также отметки переломных точек по дну водоотводных канав и лотков. На полке линии-выноски водоотводных канав и лотков приводят их сокращенное наименование.

П р и м е р ы

1 Д.л. — дно лотка;

2 Д.к. — дно канавы.

6.9 Примеры оформления планов организации рельефа в проектных горизонталях и проектных отметках опорных точек планировки приведены соответственно в приложениях Ж и И.

7 План земляных масс

7.1 Подсчет объемов земляных масс выполняют, как правило, методом квадратов.

Допускается выполнять план земляных масс с использованием других методов. Содержание и форму плана определяют методом подсчета объемов земляных масс и условиями производства работ.

7.2 На плане земляных масс наносят и указывают:

а) строительную геодезическую сетку или заменяющий ее разбивочный базис;

б) сетку квадратов для подсчета объема земляных масс с проектными, фактическими и рабочими отметками в углах квадратов, линию «нулевых» работ с выделением площади выемок штриховкой под углом 45° к основанию сетки и указанием объема земляных масс в пределах каждого квадрата или иной фигуры, образуемой контуром планировки;

в) здания и сооружения;

г) ограждение или условную границу территории;

д) откосы, подпорные стенки.

7.3 Сетку квадратов, как правило, вписывают в строительную геодезическую сетку, принимая сторону квадрата равной 20 м. Допускается привязка сетки квадратов к «красной» линии или к разбивочному базису, а также применение сетки квадратов со сторонами, равными 10, 25, 40 или 50 м, в зависимости от характера рельефа и обеспечения требуемой точности подсчета объема земляных масс.

Допускается, в зависимости от конфигурации планируемой территории, для подсчета объема земляных масс применять фигуры, отличные от квадрата. В этих случаях размеры фигур указывают на чертеже.

7.4 Под каждой колонкой квадратов плана земляных масс приводят таблицу по форме 6, в соответствующих графах которой указывают суммарные объемы насыпи и выемки по колонке квадратов, а в строках суммарных объемов справа — общие объемы насыпи и выемки по всей планируемой территории.

7.5 В случае залегания в пределах планируемой территории грунтов, подлежащих удалению (плодородный почвенный слой, торф, грунт, непригодный в качестве основания зданий, сооружений), до разработки плана земляных масс для всей территории выполняют план удаления грунтов в пределах контура залегания грунтов, подлежащих удалению, оформляя его аналогично плану земляных масс.

На плане удаления грунтов за проектные отметки принимают отметки низа подлежащего снятию грунта, которые при последующем выполнении плана земляных масс рассматривают как фактические отметки.

При наличии на территории строительства разнородных грунтов допускается выполнять планы для каждого вида грунта, присваивая чертежу соответствующее наименование.

П р и м е р ы

1 «План земляных масс. Снятие строительного мусора».

2 «План земляных масс. Разработка скальных грунтов».

В случае залегания грунтов, подлежащих удалению, слоем одной мощности план удаления грунтов может не выполняться. При этом за фактические отметки для плана земляных масс принимают отметки низа подлежащих удалению грунтов, а вычисленный объем удаляемых грунтов вносят в соответствующие строки и графы ведомости по форме 7.

7.6 На плане земляных масс приводят:

а) ведомость объемов земляных масс по форме 7;

б) текстовые указания о необходимости корректировки рабочих отметок в местах устройства газонов, корыта под одежду дорог, площадок и верхнего строения железнодорожных путей.

7.7 Примеры оформления плана земляных масс и ведомости объемов земляных масс приведены соответственно в приложениях К и Л. Примеры разработаны для случая выполнения вертикальной планировки до начала возведения зданий и сооружений.

8 Сводный план инженерных сетей

8.1 Сводный план инженерных сетей выполняют на основе разбивочного плана, но без абсолютных отметок зданий, сооружений, привязки ворот и обозначения координатных осей зданий, сооружений.

При необходимости на плане наносят внешние контуры подошвы фундаментов проектируемых и существующих зданий, сооружений.

На изображениях автомобильных дорог и железнодорожных путей указывают только координаты или привязки их осей.

Инженерные сети выполняют условными графическими обозначениями по ГОСТ 21.204.

8.2 На сводном плане инженерных сетей наносят и указывают:

а) коммуникационные сооружения для прокладки сетей;

б) подземные, наземные и надземные сети;

в) дождеприемные решетки, опоры и стойки коммуникационных сооружений.

8.3 Инженерные сети наносят по рабочим чертежам соответствующих основных комплектов с координатной или линейной привязкой оси сети на каждом характерном участке, с изображением компенсаторов, ниш, колодезев, камер и с указанием их обозначений.

8.4 Пример оформления сводного плана инженерных сетей приведен в приложении М.

9 План благоустройства территории

9.1 План благоустройства территории выполняют на основе разбивочного плана без указания координационных осей, координат и размерных привязок, абсолютных отметок зданий, сооружений.

На изображениях автомобильных дорог и железнодорожных путей, при необходимости, указывают только координаты или привязки их осей.

9.2 На плане благоустройства территории наносят и указывают:

- а) тротуары, дорожки и их ширину;
- б) площадки различного назначения и их размеры;
- в) малые архитектурные формы и переносные изделия площадок для отдыха;
- г) деревья, кустарники, цветники, газоны.

9.3 Элементы благоустройства привязывают к наружным граням стен зданий, сооружений, «красным» линиям, автомобильным дорогам или железнодорожным путям.

Для рядовой посадки деревьев и кустарников приводят размерную привязку ряда.

9.4 При сложной конфигурации дорожек, при расположении деревьев и кустарников свободными группами допускается взамен размерной привязки наносить на участках их расположения вспомогательную сетку квадратов со сторонами, равными 5—10 м, с привязкой ее к строительной геодезической сетке, разбивочному базису, зданиям, сооружениям, автомобильным дорогам и железнодорожным путям.

9.5 Элементам благоустройства присваивают позиционные обозначения. Позиционные обозначения малых архитектурных форм и переносных изделий указывают на линии-выноске в кружках диаметром 6 мм. Обозначение элементов озеленения указывают на линии-выноске в кружках диаметром 8—12 мм в виде дроби: в числителе — позиционное обозначение породы или вида насаждения, в знаменателе — их количество или площадь (для цветников).

9.6 На плане благоустройства территории приводят:

- а) ведомость малых архитектурных форм и переносных изделий по форме 8, пример оформления которой приведен в приложении Н;
- б) ведомость элементов озеленения по форме 9, пример оформления которой приведен в приложении П;
- в) ведомость тротуаров, дорожек и площадок по форме 10, пример оформления которой приведен в приложении Р (рисунок Р.1);
- г) разрезы, сечения и узлы тротуаров, дорожек и площадок. Пример оформления сечений тротуаров, дорожек и площадок приведен в приложении С;
- д) ведомость автомобильных дорог, подъездов и проездов по ГОСТ 21.511 (форма 1) для жилищно-гражданских объектов, пример оформления которой приведен в приложении Р (рисунок Р.2);
- е) соответствующие текстовые указания, например по условиям посадки деревьев и кустарников, устройству цветников и газонов и т.п.

9.7 Допускается ведомости, указанные в 9.6, помещать на листе общих данных.

9.8 Примеры оформления плана благоустройства, выполненного по видам работ, приведены: в приложении Т — «План озеленения», в приложении У — «План расположения малых архитектурных форм и переносных изделий», в приложении Ф — «План проездов, тротуаров, дорожек, площадок».

10 Эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий

10. Эскизный чертеж определяет конструкцию нетипового изделия, содержит упрощенное изображение, основные параметры и технические требования к изделию в объеме исходных данных (задания), необходимых для разработки конструкторской документации.


10.2 Эскизные чертежи разрабатывают на изделия (конструкции, устройства) при отсутствии их серийного производства, типовых чертежей (документации массового применения), стандартов или других документов на эти изделия.

10.3 На каждое нетиповое изделие выполняют отдельный эскизный чертеж. Исключение составляет группа изделий, обладающих общими конструктивными признаками, на которые допускается выполнять групповой эскизный чертеж.

10.4 Эскизному чертежу присваивают самостоятельное обозначение, состоящее из обозначе-

ния основного комплекта рабочих чертежей по ГОСТ 21.101, через точку шифра Н и порядкового номера эскизного чертежа.

Пример — 2345—11—ГП.Н1; 2345—11—ГП.Н2.



Пр и м е ч а н и е — L — расстояние от внутренней грани контура здания, сооружения до координационной оси.

Рисунок 1

[illegible]

Рисунок 2

Ф о р м а 1
Ведомость разработок чертежа

Technical drawing of a rectangular plot. The drawing includes a table at the top and a dimensioned rectangle below it.

Номер разработки	Номер здания, сооружения или граница участка

Below the table is a rectangle with the following dimensions and labels:

- Left vertical dimension: 10
- Right vertical dimension: 15
- Bottom horizontal dimension: 185
- Bottom horizontal dimension (excluding left and right margins): 175
- Right vertical dimension (excluding top margin): 8 min

Форма 2
Ведомость разработок сводного плана инженерных сетей

Обозначение сети	Координата сети или номер колодца			Обозначение документа	10
	оси	начала	конца		10
Разработка 1					8
					8 min
10	30	30	30	85	
185					

Форма 3
Экспликация зданий и сооружений

Номер на плане	Наименование	Координаты квадрата сетки
15	120	50
185		

Форма 4
Ведомость жилых и общественных зданий и сооружений

Номер на плане	Наименование и обозначение	Этажность	Количество			Площадь, м ²				Строительный объем, м ³	
			зданий	квартир		застройки		общая нормируемая		здания	всего
				здания	всего	здания	всего	здания	всего		
10	45	10	10	10	10	15	15	15	15	15	15
185											

Форма 5
Ведомость водоотводных сооружений

Вид сооружения	Координата оси или номер сооружения	Координата (пикетаж)		Длина, м	Тип укрепления или конструкция	Примечание
		начала	конца			
20	30	30	30	15	30	30
185						

Форма 6
К плану земляных масс

Итого, м	Насыпи (+)					Всего, м				
	Выемки (-)									
5	20	l	l	l × n		5	20			

l — ширина граф; n — количество граф

Примечание — Ширина и количество граф должны соответствовать сетке квадратов плана земляных масс.

Форма 7
Ведомость объемов земляных масс

Наименование грунта	Количество, м ³				Приме- чание
	Насыпь (+)	Выемка (-)	Насыпь (+)	Выемка (-)	
1. Грунт планировки территории					
2. Вытесненный грунт, в т.ч. при устройстве:					
а) подземных частей зданий (соору- жений)					
б) автомобильных покрытий					
в) ж.д. путей					
г) подземных сетей					
д) водоотводных сооружений					
е) плодородной почвы на участках озеленения					
3. Грунт для устройства земляного полотна автодорог					
4. Грунт для устройства земляно- го полотна ж.д. путей					
5. Грунт для устройства высоких полов зданий и обвалований сооружений					
6. Поправка на уплотнение (остаточное разрыхление)					
7. Недостаток (избыток) при- годного грунта					
8. Грунт непригодный для устройст- ва насыпи оснований зданий (соо- ружений), подлежащий удале- нию с территории					
9. Плодородный грунт, всего, в т.ч.:					
а) используемый для озеленения территории					
б) недостаток (избыток) плодородного грунта					
10. Итого перерабатываемого грунта					
85	20	20	20	20	20
	185				

Примечания

- 1 Содержание боковика и число строк уточняют по проектным данным.
- 2 Вторая строка головки таблицы предусмотрена для наименования территории, по которой приводят данные.

Пример — «Предзаводская территория», «Жилая застройка». Число выделяемых частей территории уточняют по проектным данным.

Форма 8
Ведомость малых архитектурных форм и переносных изделий

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
10	60	60	10	45
185				

Форма 9
Ведомость элементов озеленения

Поз.	Наименование породы или вида насаждения	Воз-раст, лет	Кол.	Примечание
10	85	15	15	60
185				

Форма 10
Ведомость тротуаров, дорожек и площадок

Поз.	Наименование	Тип	Площадь покрытия, м ²	Примечание
10	105	10	30	30
185				

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(справочное)

Пример оформления ведомости разработок чертежа

<i>Номер разработки</i>	<i>Номер здания, сооружения или граница участка</i>
1	1, 2, 5, 6, 7, 23, 24, 26
2	3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 27, 28, 29, 30

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(справочное)

Пример оформления ведомости разработок сводного плана инженерных сетей

Обозначение сети	Координата сети или номер колодца			Обозначение документа
	оси	начала	конца	
Разработка 1				
В1	1А + 02,00	0Б + 04,50	2Б + 20,00	3170-0-НВК(1)
К1	1А + 40,00	0Б + 04,50	2Б + 32,00	3170-0-НВК(1)
Разработка 2				
В1	2Б + 20,00	0А + 12,00	1А + 02,00	3170-0-НВК(1)
К1	2Б + 32,00	0А + 12,00	1А + 40,00	3170-0-НВК(1)

Примечание — Пример оформления ведомости приведен для координатной привязки сетей.

ПРИЛОЖЕНИЕ В
(справочное)

Пример оформления экспликации зданий и сооружений

<i>Номер на плане</i>	<i>Наименование</i>	<i>Координаты квадрата сетки</i>
1	Вспомогательный корпус	5А; 1Б
2	Производственный корпус	2А; 3Б
3	Резервуар для воды	16А; 7Б
4	Столовая	12А; 4Б

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(справочное)

Пример оформления ведомости жилых и общественных зданий и сооружений

Номер на плане	Наименование и обозначение	Этажность	Количество				Площадь, м ²				Строительный объем, м ³	
			зданий	квартир		застройки		общая нормируемая		здания	всего	
				здания	всего	здания	всего	здания	всего			
Жилые здания												
1	Крупнопанельный											
	3-секц. жилой дом											
	(5КБС-7-2С; 5КБС-5Л-1С)	5	1	60	60	957,36	957,36	3593,35	3593,35	15546,7	15546,7	
2,3	Крупнопанельный											
	4-секц. жилой дом с											
	проездом (КБС-7-4С)	9	2	140	280	1242,68	2485,36	8270,8	16541,6	36220,7	72441,4	
8	Крупнопанельный											
	5-секц. жилой дом (5КБС-											
	-7-2С; 5КБС-5Л-2С; КБС-5Л-1С)	5-9	1	116	116	1268,0	1268,0	7085,5	7085,5	30906,1	30906,1	
	Итого		10		876		8755,6		53351,2		235246,8	
Общественные здания и сооружения												
9	Детские ясли-сад на 190											
	мест, на в. групп, кирп-											
	ичный (214-1-270,83)		1			983,7	983,7	1799,5	1799,5	6659,6	6659,6	
10	Крытый бассейн для											
	детских яслей-сада,											
	кирпичный (294-3-15)		1			154,3	154,3	110,8	110,8	608,0	608,0	
12	Магазин „Овощи-фрук-											
	ты, кирпичный (274-13-103,84)		1			1000,2	1000,2	880,2	880,2	3237,9	3237,9	
	Итого					3183,2	3183,2		4705,5		18180,5	


ПРИЛОЖЕНИЕ Д
(справочное)

Пример оформления ведомости водоотводных сооружений

Вид соору- жения	Координата оси или но- мер соору- жения	Координата (ликетаж)		Дли- на, м	Тип укреп- ления или конструкция	Примечание
		начала	конца			
Лоток	0А + 98,00	0Б + 17,00	1Б + 90,00	173,00	ж.б.	3.501-68
Канавы	0Б + 07,00	0А + 80,00	3А + 75,00	295,00		
Труба	1	3А + 75,00	3А + 87,45	12,45	ж.б.	3.501.1-144
Труба	2	4А + 12,00	4А + 18,38	6,38	ж.б.	501-6


ПРИЛОЖЕНИЕ Е
(справочное)

Пример оформления разбивочного плана




ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
(справочное)

Пример оформления плана организации рельефа в проектных горизонталях



ПРИЛОЖЕНИЕ К
(справочное)

Пример оформления плана земляных масс



Км ² , м ³	Насыпь	+4650	+3645	+2840	+3790	+5070	+7120	Всего, м ³	+32475
	Выемка	-180	-455	-620	-140	-520	-1210		-17630

ПРИЛОЖЕНИЕ Л
(справочное)


Пример оформления ведомости объемов земляных масс

Наименование грунта	Количество, м ³				Примечание
	Заводская территория		Предзаводская территория		
	Насыпь (+)	Выемка (–)	Насыпь (+)	Выемка (–)	
1 Грунт планировки территории	150 000	96 480*	61 240	56 660	ГП (6)
2 Вытесненный грунт	74 120		10 600		
в т.ч. при устройстве:					
а) подземных частей зданий сооруже- ний		(25 000)			КЖ (2,4)
б) автодорожных покрытий		(46 000)		(10 420)	АД (2)
в) ж.д. путей		(1 500)			ПЖ (2)
г) подземных сетей		(300)		(40)	НВК (1,2)
д) водоотводных сооружений		(460)			ГП (3)
е) плодородной почвы на участках озеленения		(860)		(140)	ГП (4)
3 Грунт для устройства высоких полов зданий и обвалований сооруже- ний	6 900				АР (7)
4 Поправка на уплотнение	15 690		6 120		Инж.-геол. изыск.
Всего пригодного грунта	172 520	170 600	67 360	67 260	
5 Недостаток пригодного грунта		1 990**		100**	
6 Грунт, не пригодный для устрой- ства насыпи оснований зданий, сооруже- ний и подлежащий удалению с тер- ритории (торф)	47 300***	47 300	7 140***	7 140	ГП (5)
7 Плодородный грунт, всего, в т.ч.:	44 500		7 340	ГП (4)	
а) используемый для озеленения территории	860		140		
б) избыток плодородного грунта (рекультивация земель)	43 640		7 200		
8 Итого перерабатываемого грунта	264 390	264 390	81 840	81 840	

* С учетом предварительной срезки плодородного грунта.
** В карьере.
*** В отвале.

ПРИЛОЖЕНИЕ М
(справочное)

Пример оформления сводного плана инженерных сетей



ПРИЛОЖЕНИЕ Н
(справочное)

Пример оформления ведомости малых архитектурных форм и переносных изделий

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		<i>Беседка</i>		
1	320 - 60	<i>Тип 1</i>	1	
2	320 - 60	<i>Тип 2</i>	3	
3	320 - 18	<i>Бум „Крокодил“, тип 1</i>	2	
4	320 - 18	<i>Качели</i>	3	
				
15	320 - 60	<i>Скамья без спинки, тип 2</i>	6	<i>Переносная</i>
16	320 - 10	<i>Урна для мусора, тип 3</i>	12	<i>Переносная</i>
				

ПРИЛОЖЕНИЕ П
(справочное)

Пример оформления ведомости элементов озеленения

Поз.	Наименование породы или вида насаждения	Возраст лет	Кол.	Примечание
1	<i>Лиственница сибирская</i>	8	20	<i>С комом 0,8×0,8×0,6 м</i>
2	<i>Береза бородавчатая</i>	5	35	<i>Саженец</i>
3	<i>Боярышник обыкновенный</i>	5	140	<i>Саженец</i>
4	<i>Кизильник блестящий</i>	5	560	<i>Саженец</i>
5	<i>Цветник</i>		20	<i>Из многолетников, м²</i>
6	<i>Газон партерный</i>		1240	<i>м²</i>
				

ПРИЛОЖЕНИЕ Р
(справочное)

Пример оформления ведомости тротуаров, дорожек и площадок

Поз.	Наименование	Тип	Площадь покрытия, м ²	Примечание
1	Тротуар	1	480	
2	Тротуар с бордюром из бортового камня БР.100.20.8, L = 634,0 м	2	230	
3	Площадка	2	80	
4		4	120	
5	Садовая дорожка	4	230	

Рисунок Р.1

Пример оформления ведомости дорог, подъездов и проездов


Наименование	Координаты		Длина, м	Ширина, м	Тип дорожной одежды	Тип поперечного профиля
	начала	конца				
Проезд 1	1А+51,52; 3Б+21,35	1А+51,62; 5Б+43,25	221,90	5,50	1	2
Проезд 2	2А+10,30; 2Б+30,51	3А+60,00; 4Б+80,23	298,05	3,50	2	3
Подъезд						
4Б+50,10	1А+51,62; 4Б+50,10	1А+90,90; 4Б+50,10	39,28	4,50	2	2

Рисунок Р.2


ПРИЛОЖЕНИЕ С
(справочное)

Пример оформления сечений тротуаров, дорожек и площадок

Тротуар (тип 1)



Тротуар (тип 2)




Дорожка, площадка (тип...)




ПРИЛОЖЕНИЕ Т
(справочное)

Пример оформления плана озеленения



ПРИЛОЖЕНИЕ У
(справочное)

Пример оформления плана расположения малых архитектурных форм и переносных изделий



УДК 691:002:006.354

МКС 01.110

Ж01

ОКСТУ 0021

Ключевые слова: генеральный план, разбивочный план, рельеф, земляные массы, инженерные сети, благоустройство территории

ПРИМЕЧАНИЕ ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»

Указанные в разделе 2 «Нормативные ссылки» к ГОСТ 21.508—93:

ГОСТ 21.101—93 заменен на ГОСТ 21.101—97 Основные требования к проектной и рабочей документации;

ГОСТ 21.510—83 заменен на ГОСТ Р 21.1702—96 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации железнодорожных путей (действует только на территории Российской Федерации);

ГОСТ 21.511—83 заменен на ГОСТ Р 21.1701—97 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации автомобильных дорог (действует только на территории Российской Федерации)

Редактор *Р.Г. Говердовская*
Технический редактор *Л.А. Гусева*
Корректор *А.С. Черноусова*
Компьютерная верстка *А.Н. Золотаревой*

Подписано в печать 23.04.2008. Формат 60x84¹/₈. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Усл.печ.л. 4,18.
Уч.-изд.л. 3,20. Тираж 114 экз. Зак. 398.

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

Набрано по ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» на ПЭВМ.
Отпечатано в филиале ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.

Поправка к ГОСТ 21.508—93 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов (переиздания 2002 и 2008 гг.)

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Приложение Л, таблица. Графа «Заводская территория» для позиции «2 Вытесненный грунт»:		
Насыпь (+)	74 120	—
Выемка (—)	—	74 120
для позиции «7 Плодородный грунт, всего, в т.ч.»:		
Насыпь (+)	44 500	—
Выемка (—)	—	44 500
Графа «Предзаводская территория» для позиции «2 Вытесненный грунт»:		
Насыпь (+)	10 600	—
Выемка (—)	—	10 600
для позиции «7 Плодородный грунт, всего, в т.ч.»:		
Насыпь (+)	7 340	—
Выемка (—)	ГП (4)	7 340
Графа «Примечание» для позиции «7 Плодородный грунт, всего, в т.ч.»:	—	ГП (4)

(ИУС № 3 2014 г.)