

ВАРИАТОРЫ КОНУСНЫЕ

Параметры

Издание официальное

БЗ 4—2001

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
М и н с к

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 96; Научно-исследовательским и проектно-конструкторским институтом редукторостроения (НИИРедуктор) Минпромполитики Украины

ВНЕСЕН Государственным комитетом Украины по стандартизации, метрологии и сертификации

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 12 от 20 ноября 1997 г.)

За принятие проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Азербайджанская Республика	Азгосстандарт
Республика Армения	Армгосстандарт
Республика Беларусь	Госстандарт Республики Беларусь
Республика Казахстан	Госстандарт Республики Казахстан
Кыргызская Республика	Кыргызстандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Республика Таджикистан	Таджикгосстандарт
Туркменистан	Главгосинспекция «Туркменстандартлары»
Республика Узбекистан	Узгосстандарт
Украина	Госстандарт Украины

3 Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 2 марта 2001 г. № 107-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 30525—97 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 2002 г.

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

© ИПК Издательство стандартов, 2001

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без разрешения Госстандарта России

Редактор *В.П. Огурцов*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *В.И. Варенцова*
Компьютерная верстка *С.В. Рябовой*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 02.08.2001. Подписано в печать 11.09.2001. Усл.печ.л. 0,47. Уч.-изд.л. 0,35.
Тираж 303 экз. С 1999. Зак. 830.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.

Набрано в Издательстве на ПЭВМ

Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. «Московский печатник», 103062, Москва, Лялин пер., 6.

Плр № 080102

ВАРИАТОРЫ КОНУСНЫЕ

Параметры

Cone variable-speed drives.
Parameters

Дата введения 2002—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на конусные фрикционные вариаторы общемашино-строительного применения мощностью от 0,37 до 11 кВт.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

Для вариаторов специального назначения стандарт является рекомендуемым.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 24266—94 Концы валов редукторов и мотор-редукторов. Основные размеры, допускаемые крутящие моменты

ГОСТ 24386—91 (ИСО 496—73) Механизмы ведущие и ведомые. Высоты осей

ГОСТ 30222—95 Вариаторы конусные. Общие технические условия.

3 Определения и обозначения

В настоящем стандарте применяют термины и их определения по ГОСТ 30222.

4 Параметры

4.1 Основные параметры вариаторов: мощность приводного двигателя P_1 , номинальный наружный диаметр ведомого диска d_2 , диапазон регулирования D , частота вращения входного вала n_1 , номинальные минимальная и максимальная частоты вращения выходного вала n_2 , номинальные минимальная и максимальная мощности на выходном валу P_2 , допускаемый крутящий момент на выходном валу M_2 и масса должны соответствовать указанным в таблице 1.

4.2 Размеры высот осей — по ГОСТ 24386.

4.3 Размеры концов валов — по ГОСТ 24266.

Таблица 1

Типоразмер	P_1 , кВт	d_2 , мм	D	n_1 , мин ⁻¹	n_2 , мин ⁻¹	P_2 , кВт	M_2 , Н·м	Масса, кг
ВК-1	0,37	96	5	1000	230—1150	0,15—0,31	6,2	24
				1500	365—1825	0,22—0,31		21
				3000	720—3600	0,22—0,31		20
	0,55			1000	230—1150	0,15—0,47		25
				1500	365—1825	0,23—0,47		23
				3000	720—3600	0,30—0,47		21
	0,75			1500	365—1825	0,23—0,64		24
				3000	720—3600	0,30—0,64		23
	0,30—0,94					24		
	1,10							

Издание официальное

Типоразмер	P_1 , кВт	d_2 , мм	D	n_1 , мин ⁻¹	n_2 , мин ⁻¹	P_2 , кВт	M_2 , Н·м	Масса, кг					
ВК-2	0,37	126	5	750	180—900	0,22—0,31	17,0	37					
	0,55					0,33—0,47		38					
	0,75					0,33—0,64		40					
	1,10					0,44—0,64		35					
	1,50	1000		245—1225	0,44—0,94	38							
					0,61—0,94	35							
					0,61—1,28	37							
					0,34—1,28	35							
2,20	1500	375—1875		0,61—1,87	42								
				730—3650	0,34—1,28	35							
				375—1860	0,61—1,87	42							
				730—3650	0,84—1,87	38							
ВК-3	0,75	220		750	165—825	0,46—0,64	40,0	53					
	1,10					0,66—0,94		56					
	1,50					0,66—1,28		58					
	2,20					0,87—1,28		55					
						750		165—815	0,70—1,87	72			
						1000		220—1100	0,92—1,87	62			
						1500		335—1675	1,33—1,87	55			
	3,00					1000		220—1080	0,92—2,50	71			
						1500		335—1675	1,40—2,50	59			
						3000		660—3300	1,60—2,50	55			
						1500		335—1675	1,40—3,40	65			
						3000		660—3300	1,60—3,40	62			
			1500			335—1675		1,40—4,70	77				
			3000			660—3300		1,60—4,70	67				
			ВК-4			2,20		310	4	750	200—800	1,25—1,90	65,0
	1,25—2,50					90							
3,00	1000	270—1080		1,70—2,50	84								
750				200—800	1,25—3,40	106							
4,00	270—1080	1,70—3,40		90									
5,50	750	200—790		1,40—4,70	119								
	1000	270—1080		1,70—4,70	106								
	1500	405—1620		2,50—4,70	90								
	3000	820—3280		3,35—4,70	80								
7,50	1000	270—1065		1,80—6,40	118								
	1500	405—1620		2,50—6,40	107								
	3000	820—3280		3,80—6,40	90								
	1500	405—1600		2,75—9,30	119								
	3000	820—3240		3,80—9,30	113								

П р и м е ч а н и я

1 Фактический наружный диаметр ведомого диска не должен отличаться от номинального более чем на величину допуска $h14$.

2 Фактический диапазон регулирования не должен отличаться от номинального более чем на 5 %.

3 Фактические максимальная и минимальная частоты вращения выходного вала и соответствующие им мощности не должны отличаться от номинальных более чем на 5 %.

4 Фактическая масса не должна отличаться от номинальной более чем на плюс 5 %.