

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ С МЕХАНИЧЕСКИМ КРЕПЛЕНИЕМ
СМЕННЫХ ПЛАСТИН, ЗАКРЕПЛЯЕМЫХ
КАЧАЮЩИМСЯ ШТИФТОМГОСТ
24996—81

Типы и основные размеры

Turning tools with mechanical clamped changeable
polyhedral plates fixed by swing pin.
Types and basic dimensions

МКС 25.100.10

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18 ноября 1981 г. № 4988 дата введения
установлена


с 01.01.84

1. Настоящий стандарт распространяется на токарные резцы с механическим креплением сменных многогранных пластин, закрепляемых качающимся штифтом, предназначенные для работы на станках с числовым программным управлением и универсальных станках.

2. Резцы должны быть изготовлены следующих типов:

- 1 — с трехгранными пластинами отогнутые с углом $\phi = 45^\circ$, правые и левые;
 - 2 — то же, с углом $\phi = 60^\circ$;
 - 3 — то же, с углом $\phi = 90^\circ$;
 - 4 — с квадратными пластинами прямые с углом $\phi = 45^\circ$;
 - 5 — с квадратными пластинами отогнутые с углом $\phi = 45^\circ$, правые и левые;
 - 6 — то же, с углом $\phi = 60^\circ$;
 - 7 — с квадратными пластинами прямые с углом $\phi = 75^\circ$, правые и левые;
 - 8 — с ромбическими пластинами с углом 80° с тупым углом при вершине, прямые, с углом $\phi = 75^\circ$, правые и левые;
 - 9 — с ромбическими пластинами с углом 80° отогнутые с углом $\phi = 95^\circ$, правые и левые;
 - 10 — с ромбическими пластинами с углом 55° прямые с углом $\phi = 63^\circ$, правые и левые;
 - 11 — с ромбическими пластинами с углом 55° отогнутые с углом $\phi = 93^\circ$, правые и левые;
 - 12 — с круглыми пластинами прямые;
 - 13 — с круглыми пластинами отогнутые, правые и левые.
3. Основные размеры резцов должны соответствовать указанным на черт. 1—13 и в табл. 1—13.

Тип 1




1 — державка; 2 — режущая пластина по ГОСТ 19046—80;
3 — опорная пластина по ГОСТ 19073—80

Черт. 1

Таблица 1

мм										
Правые резцы		Левые резцы		Размер сечения резца $h \cdot b$	h_1	f	l	l_1 , не более	Поз. 2 Режущая пластина по ГОСТ 19046—80	Поз. 3 Опорная пластина по ГОСТ 19073—80
Обозначение	Применяемость	Обозначение	Применяемость						Кол. 1	Кол. 1
									Обозначение	
2102-1151		2102-1152		25 · 25	25	17	150	36	01114-220404 01114-220408	701-2204
2102-1153		2102-1154		32 · 25	32		170		01114-220412 01114-220416	

Тип 2



1 — державка; 2 — режущая пластина по ГОСТ 19046—80;
3 — опорная пластина по ГОСТ 19073—80


Черт. 2

Таблица 2

мм

Правые резцы		Левые резцы		Размер сечения резца $h \times b$	h_1	f	l	l_1 , не более	Поз. 2 Режущая пластина по ГОСТ 19046—80 Кол. 1	Поз. 3 Опорная пластина по ГОСТ 19073—80 Кол. 1
Обозна- чение	Приме- няемость	Обозна- чение	Приме- няемость						Обозначение	
2102-1155		2102-1156		16-16	16	13	100	32	01114-160304 01114-160308 01114-160312	701-1603
2102-1157		2102-1158		20-16	20		125		01114-160404 01114-160408 01114-160412	
2102-1161		2102-1162		20-20		17	150	36	01114-220404 01114-220408 01114-220412 01114-220416	701-2204
2102-1163		2102-1164		25-20	22					
2102-1165		2102-1166		25-25		32				
2102-1167		2102-1168		32-25						

Тип 3



1 — державка; 2 — режущая пластина по
ГОСТ 19046—80; 3 — опорная пластина по
ГОСТ 19073—80

Черт. 3

Таблица 3


мм

Правые резцы		Левые резцы		Размер сечения резца <i>h</i> <i>b</i>	<i>h</i> ₁	<i>f</i>	<i>l</i>	<i>l</i> ₁ , не более	Поз. 2 Режущая пластина по ГОСТ 19046—80 Кол. 1	Поз. 3 Опорная пластина по ГОСТ 19073—80 Кол. 1
Обозна- чение	Приме- няемость	Обозна- чение	Приме- няемость						Обозначение	
2102-1171		2102-1172		16-16	16	20	100	32	01114-160304 01114-160308 01114-160312	701-1603
2102-1173		2102-1174		20-16	20		125			
2102-1175		2102-1176		20-20		25			150	
2102-1177		2102-1178		25-20	32		01114-160404 01114-160408 01114-160412	701-1604		
2102-1181		2102-1182		25-25		25	36			01114-220404 01114-220408 01114-220412 01114-220416
2102-1183		2102-1184								

мм

Правые резцы		Левые резцы		Размер сечения резца $h \cdot b$	h_1	f	l	l_1 , не более	Поз. 2 Режущая пластина по ГОСТ 19046—80 Кол. 1	Поз. 3 Опорная пластина по ГОСТ 19073—80 Кол. 1
Обозначение	Применяемость	Обозначение	Применяемость						Обозначение	
2102-1185		2102-1186		32-25	32	32	170	32	01114-160404 01114-160408 01114-160412	701-1604
2102-1187		2102-1188							01114-220404 01114-220408 01114-220412 01114-220416	701-2204
2102-1191		2102-1192		32-32	40	40	200	36	01114-220404 01114-220408 01114-220412 01114-220416	701-2204
2102-1193		2102-1194		40-32					01114-270612 01114-270616	701-2704
2102-1195		2102-1196		40-40					36	01114-220404 01114-220408 01114-220412 01114-220416
2102-1197		2102-1198			40	01114-270612 01114-270616	701-2704			
2102-1201		2102-1201				50	250			
2102-1202		2102-1203		50-40	50					

Тип 4




1 — державка; 2 — режущая пластина по
ГОСТ 19052—80; 3 — опорная пластина по
ГОСТ 19076—80

Черт. 4

Таблица 4

мм								
Обозначение	Приме- няемость	Размеры сечения реза h b	h ₁	f	l	l ₁ , не более	Поз. 2 Режущая пластина по ГОСТ 19052—80 Кол. 1	Поз. 3 Опорная пластина по ГОСТ 19076—80 Кол. 1
							Обозначение	
2102-1204		16·16	16	8	100	32	03114-090304 03114-090308	721-0903
2102-1205		20·16	20		125			
2102-1206		20·20	25	10	150	36	03114-120404 03114-120408 03114-120412	721-1203
2102-1207		25·20						
2102-1208		25·25	32	12,5	170	45	03114-150412 03114-150416	721-1204
2102-1209		32·25						
2102-1211		32·32	40	16	200	50	03114-190612 03114-190616 03114-190624	721-1504
2102-1212		40·32						
2102-1213		40·40		20			03114-250716 03114-250724	721-2506

Тип 5



Левый резец


1 — державка; 2 — режущая пластина по ГОСТ 19052—80;
3 — опорная пластина по ГОСТ 19076—80

Черт. 5

Таблица 5

мм											
Правые резцы		Левые резцы		Размер сечения резца $h \cdot b$	h_1	f	l	l_1 , не более	Поз. 2 Режущая пластина по ГОСТ 19052—80 Кол. 1	Поз. 3 Опорная пластина по ГОСТ 19076—80 Кол. 1	
Обозначение	Применяемость	Обозначение	Применяемость						Обозначение		
2102-1215		2102-1216		16 · 16	16	20	100	32	03114-090304 03114-090308	721-0903	
2102-1217		2102-1218		20 · 16	20						
2102-1221		2102-1222		20 · 20		25	125	36	03114-120404 03114-120408 03114-120412	721-1203	
2102-1223		2102-1224									
2102-1225		2102-1226		25 · 20	25	150	32	03114-090304 03114-090308	721-0903		
2102-1227		2102-1228									
2102-1231		2102-1232		25 · 25	32	170	36	03114-120404 03114-120408 03114-120412	721-1204		
2102-1233		2102-1234		32 · 25							
2102-1235		2102-1236		32 · 32	32	40	50	200	45	03114-150412 03114-150416	721-1504
2102-1237		2102-1238		40 · 40	40						
2102-1241		2102-1242				50 · 40	50	250	50	03114-190612 03114-190616 03114-190624	721-1904
2102-1243		2102-1244		50 · 40							
									03114-250716 03114-250724	721-2506	

Тип 6



1 — державка; 2 — режущая пластина по ГОСТ 19052—80;
3 — опорная пластина по ГОСТ 19076—80



Черт. 6

Таблица 6


мм

Правые резцы		Левые резцы		Размер сечения резца $h \times b$	h_1	f	l	l_1 , не более	Пол. 2 Режущая пластина по ГОСТ 19052—80 Кол. 1	Пол. 3 Опорная пластина по ГОСТ 19076—80 Кол. 1
Обозна- чение	Приме- няемость	Обозна- чение	Приме- няемость						Обозначение	
2102-1245		2102-1246		16-16	16	17	100	32	03114-090304 03114-090308	721-0903
2102-1247		2102-1248		20-16	20		125			
2102-1251		2102-1252		20-20		22		150	36	03114-120404 03114-120408 03114-120412
2102-1253		2102-1254		25-20	25		170			
2102-1255		2102-1256		25-25		27		200	50	03114-190612 03114-190616 03114-190624
2102-1257		2102-1258		32-25	32		250			
2102-1261		2102-1262		32-32		40		50	43	03114-250716 03114-250724
2102-1263		2102-1264		40-32	40		50			
2102-1265		2102-1266		40-40		40		50	43	03114-250716 03114-250724
2102-1267		2102-1268		40-40	40		50			
2102-1271		2102-1272		50-40		40		50	43	03114-250716 03114-250724
2102-1273		2102-1274		50-40	40		50			
2102-1275		2102-1276		50-40		40		50	43	03114-250716 03114-250724
2102-1277		2102-1278		50-40	40		50			
2102-1279		2102-1280		50-40		40		50	43	03114-250716 03114-250724
2102-1281		2102-1282		50-40	40		50			
2102-1283		2102-1284		50-40		40		50	43	03114-250716 03114-250724
2102-1285		2102-1286		50-40	40		50			
2102-1287		2102-1288		50-40		40		50	43	03114-250716 03114-250724
2102-1289		2102-1290		50-40	40		50			
2102-1291		2102-1292		50-40		40		50	43	03114-250716 03114-250724
2102-1293		2102-1294		50-40	40		50			
2102-1295		2102-1296		50-40		40		50	43	03114-250716 03114-250724
2102-1297		2102-1298		50-40	40		50			
2102-1299		2102-1300		50-40		40		50	43	03114-250716 03114-250724
2102-1301		2102-1302		50-40	40		50			
2102-1303		2102-1304		50-40		40		50	43	03114-250716 03114-250724
2102-1305		2102-1306		50-40	40		50			
2102-1307		2102-1308		50-40		40		50	43	03114-250716 03114-250724
2102-1309		2102-1310		50-40	40		50			
2102-1311		2102-1312		50-40		40		50	43	03114-250716 03114-250724
2102-1313		2102-1314		50-40	40		50			
2102-1315		2102-1316		50-40		40		50	43	03114-250716 03114-250724
2102-1317		2102-1318		50-40	40		50			
2102-1319		2102-1320		50-40		40		50	43	03114-250716 03114-250724
2102-1321		2102-1322		50-40	40		50			
2102-1323		2102-1324		50-40		40		50	43	03114-250716 03114-250724
2102-1325		2102-1326		50-40	40		50			
2102-1327		2102-1328		50-40		40		50	43	03114-250716 03114-250724
2102-1329		2102-1330		50-40	40		50			
2102-1331		2102-1332		50-40		40		50	43	03114-250716 03114-250724
2102-1333		2102-1334		50-40	40		50			
2102-1335		2102-1336		50-40		40		50	43	03114-250716 03114-250724
2102-1337		2102-1338		50-40	40		50			
2102-1339		2102-1340		50-40		40		50	43	03114-250716 03114-250724
2102-1341		2102-1342		50-40	40		50			
2102-1343		2102-1344		50-40		40		50	43	03114-250716 03114-250724
2102-1345		2102-1346		50-40	40		50			
2102-1347		2102-1348		50-40		40		50	43	03114-250716 03114-250724
2102-1349		2102-1350		50-40	40		50			
2102-1351		2102-1352		50-40		40		50	43	03114-250716 03114-250724
2102-1353		2102-1354		50-40	40		50			
2102-1355		2102-1356		50-40		40		50	43	03114-250716 03114-250724
2102-1357		2102-1358		50-40	40		50			
2102-1359		2102-1360		50-40		40		50	43	03114-250716 03114-250724
2102-1361		2102-1362		50-40	40		50			
2102-1363		2102-1364		50-40		40		50	43	03114-250716 03114-250724
2102-1365		2102-1366		50-40	40		50			
2102-1367		2102-1368		50-40		40		50	43	03114-250716 03114-250724
2102-1369		2102-1370		50-40	40		50			
2102-1371		2102-1372		50-40		40		50	43	03114-250716 03114-250724
2102-1373		2102-1374		50-40	40		50			
2102-1375		2102-1376		50-40		40		50	43	03114-250716 03114-250724
2102-1377		2102-1378		50-40	40		50			
2102-1379		2102-1380		50-40		40		50	43	03114-250716 03114-250724
2102-1381		2102-1382		50-40	40		50			
2102-1383		2102-1384		50-40		40		50	43	03114-250716 03114-250724
2102-1385		2102-1386		50-40	40		50			
2102-1387		2102-1388		50-40		40		50	43	03114-250716 03114-250724
2102-1389		2102-1390		50-40	40		50			
2102-1391		2102-1392		50-40		40		50	43	03114-250716 03114-250724
2102-1393		2102-1394		50-40	40		50			
2102-1395		2102-1396		50-40		40		50	43	03114-250716 03114-250724
2102-1397		2102-1398		50-40	40		50			
2102-1399		2102-1400		50-40		40		50	43	03114-250716 03114-250724
2102-1401		2102-1402		50-40	40		50			
2102-1403		2102-1404		50-40		40		50	43	03114-250716 03114-250724
2102-1405		2102-1406		50-40	40		50			
2102-1407		2102-1408		50-40		40		50	43	03114-250716 03114-250724
2102-1409		2102-1410		50-40	40		50			
2102-1411		2102-1412		50-40		40		50	43	03114-250716 03114-250724
2102-1413		2102-1414		50-40	40		50			
2102-1415		2102-1416		50-40		40		50	43	03114-250716 03114-250724
2102-1417		2102-1418		50-40	40		50			
2102-1419		2102-1420		50-40		40		50		

Тип 7



Левый резец



1 — державка, 2 — режущая пластина по ГОСТ 19052—80;
3 — опорная пластина по ГОСТ 19076—80


Черт. 7

Таблица 7

мм

Правые резцы		Левые резцы		Размер сечения резца $h \times b$	h_1	f	l	l_1 , не более	Поз. 2 Режущая пластина по ГОСТ 19052—80 Кол. 1	Поз. 3 Опорная пластина по ГОСТ 19076—80 Кол. 1
Обозначение	Применяемость	Обозначение	Применяемость						Обозначение	
2102-1275		2102-1276		16-16	16	13	100	32	03114-090304 03114-090308	721-0903
2102-1277		2102-1278		20-16	20		125			
2102-1281		2102-1282		20-20				17	150	32
2102-1283		2102-1284		25-20	25	22	36			
2102-1285		2102-1286		25-25				32	170	45
2102-1287		2102-1288		32-25	27	200	50			
2102-1291		2102-1292		32-32				35	250	50
2102-1293		2102-1294		40-32	40	200	45			
2102-1295		2102-1296		40-40				50	250	50
2102-1297		2102-1298		50-40	50	250	50			
2102-1301		2102-1302		50-40				50	250	50
2102-1303		2102-1304		50-40	50	250	50			

Тип 8



1 — державка; 2 — режущая пластина по ГОСТ 19059—80;
3 — опорная пластина по ГОСТ 19078—80



Черт. 8

Таблица 8

мм

Правые резцы		Левые резцы		Размер сечения резца $h \times b$	h_1	f	l	l_1 , не более	Поз. 2 Режущая пластина по ГОСТ 19059—80 Кол. 1	Поз. 3 Опорная пластина по ГОСТ 19078—80 Кол. 1
Обозна- чение	Приме- няемость	Обозна- чение	Приме- няемость						Обозначение	
2102-1305		2102-1306		25-25	25	22	105	36	05114-120404 05114-120408 05114-120412	731-1204
2102-1307		2102-1308		32-25	32		170			
2102-1311		2102-1312		32-32		27				
2102-1313		2102-1314		40-32	40		45	05114-160412 05114-160416	731-1604	
2102-1315		2102-1316		40-40		35		250	05114-190608 05114-190612 05114-190616 05114-190624	731-1904
2102-1317		2102-1318		50-40	50					

Тип 9



Левый резец

l — державка; 2 — режущая пластина по ГОСТ 19059—80;
3 — опорная пластина по ГОСТ 19078—80


Черт. 9

Таблица 9

ММ

Правые резцы		Левые резцы		Размер сечения резца $h \times b$	h_1	f	l	l_1 не более	Пол. 2 Режущая пластина по ГОСТ 19059—80 Кол. 1	Пол. 3 Опорная пластина по ГОСТ 19078—80 Кол. 1
Обозначение	Применяемость	Обозначение	Применяемость						Обозначение	
2102-1321		2102-1322		16-16	16	20	100	36	05114-120404 05114-120408 05114-120412	731-1203
2102-1323		2102-1324		20-16	20		125			
2102-1325		2102-1326		20-20		25				150
2102-1327		2102-1328		25-20						
2102-1331		2102-1332		25-25	25	32	170		05114-160412 05114-160416	731-1604
2102-1333		2102-1334								
2102-1335		2102-1336		32-25	32	40	200	45	05114-120404 05114-120408 05114-120412	731-1204
2102-1337		2102-1338								
2102-1341		2102-1342		32-32	50	250	731-1904			
2102-1343		2102-1344		40-32						
2102-1345		2102-1346		40-40						
2102-1347		2102-1348		50-40					50	

Тип 10



1 — державка; 2 — режущая пластина по ГОСТ 24256—80;
3 — опорная пластина по ГОСТ 24254—80


Черт. 10

Таблица 10

мм

Правые резцы		Левые резцы		Размер сечения резца <i>h b</i>	<i>h₁</i>	<i>f</i>	<i>l</i>	<i>l_г</i> не более	Поз. 2 Режущая пластина по ГОСТ 24256—80 Кол. 1	Поз. 3 Опорная пластина по ГОСТ 24254—80 Кол. 1
Обозна- чение	Приме- няемость	Обозна- чение	Приме- няемость						Обозначение	
2102-1351		2102-1352		20-20	20	10	125	40	13124-150408 13124-150412	781-1503
2102-1353		2102-1354		25-20	25		150			
2102-1355		2102-1356		25-25		12,5	170		13124-150608 13124-150612 13124-150616	
2102-1357		2102-1358		32-25	32		200	50		13124-190608 13124-190612 13124-190616
2102-1361		2102-1362		32-32		16	200			
2102-1363		2102-1364		40-32	40					

Тип 11




1 — державка; 2 — режущая пластина по ГОСТ 24256—80;
3 — опорная пластина по ГОСТ 24254—80

Черт. 11

Таблица 11

мм										
Правые резцы		Левые резцы		Размер сечения резца $h \times b$	h_1	f	l	l_1 , не более	Поз. 2 Режущая пластина по ГОСТ 24256—80 Кол. 1	Поз. 3 Опорная пластина по ГОСТ 24254—80 Кол. 1
Обозначение	Применяемость	Обозначение	Применяемость						Обозначение	
2102-1365		2102-1366		20-20	20	25	125	40	13124-150408 13124-150412	781-1503
2102-1367		2102-1368		25-20	25					
2102-1371		2102-1372		25-25		32	170			
2102-1373		2102-1374		32-25	32				170	
2102-1375		2102-1376		32-32		40	200	50		13124-190608 13124-190612 13124-190616
2102-1377		2102-1378		40-32	40					
2102-1381		2102-1382		50-40	50	50	250			

Тип 12





1 — державка; 2 — режущая пластина по ГОСТ 19071—80;
3 — опорная пластина по ГОСТ 19083—80

Черт. 12

Таблица 12

мм								
Обозначение	Приме- няемость	Размер сечения реза $h \times h$	h_1	f	l	l_1 , не более	Поз. 2 Режущая пластина по ГОСТ 19071—80 Кол. 1	Поз. 3 Опорная пластина по ГОСТ 19083—80 Кол. 1
							Обозначение	
2102-1383		20·20	20	10	125	32	12114-090300	771-0903
2102-1384		25·20	25		150		12114-120400	771-1203
2102-1385		25·25		32	12,5	170	36	12114-150400
2102-1386		32·25	12114-250600					771-1904
2102-1387		32·32	40	16	200	45	12114-250600	771-2506
2102-1388		40·32					12114-250700	
2102-1389		40·40	50	20	250	50	12114-250700	
2102-1391		50·40						

Тип 13



Левый резец



1 — державка; 2 — режущая пластина по ГОСТ 19071—80;
3 — опорная пластина по ГОСТ 19083—80

Черт. 13

Таблица 13

мм										
Правые резцы		Левые резцы		Размер сечения резца $h \cdot b$	h_1	f	l	l_1 , не более	Пол. 2 Режущая пластина по ГОСТ 19071—80 Кол. 1	Пол. 3 Опорная пластина по ГОСТ 19083—80 Кол. 1
Обозна- чение	Приме- няемость	Обозна- чение	Приме- няемость						Обозначение	
2102-1401		2102-1402		20-20	20	25	125	32	12114-090300	771-0903
2102-1403		2102-1404		25-20	25		150			
2102-1405		2102-1406		25-25		32		170	36	12114-120400
2102-1407		2102-1408		32-25	32		45			12114-150400
2102-1411		2102-1412		32-32		40		200	12114-190600	
2102-1413		2102-1414		40-32	40		50			12114-250600
2102-1415		2102-1416		40-40		50		250	12114-250700	
2102-1417		2102-1418		50-40	50					

Пример условного обозначения правого резца типа 13, размером сечения $h \cdot b = 25 \cdot 25$ мм, длиной $l = 150$ мм, оснащенного твердосплавной трехгранной пластиной 12411-1204000:

Резец 2102-1405 ГОСТ 24996—81