

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

НЕФТЕПРОДУКТЫ

Расчет индекса вязкости по кинематической вязкости

Издание официальное

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
Минск

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Техническим комитетом ТК 31 «Нефтяные топлива и смазочные материалы» (ВНИИНП)

ВНЕСЕН Техническим секретариатом Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации

2 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 12 от 21 ноября 1997 г.)

За принятие проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Республика Азербайджан	Азгосстандарт
Республика Армения	Армгосстандарт
Республика Белоруссия	Госстандарт Белоруссии
Республика Казахстан	Госстандарт Республики Казахстан
Украина	Госстандарт Украины
Республика Молдова	Молдовастандарт
Киргизская Республика	Киргизстандарт
Туркменистан	Главная Государственная инспекция Туркменистана
Республика Таджикистан	Таджикгосстандарт

3 Настоящий стандарт представляет собой полный аутентичный текст международного стандарта ИСО 2909—81 «Нефтепродукты. Расчет индекса вязкости по кинематической вязкости» с дополнительными требованиями, отражающими потребности народного хозяйства

4 Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 4 июня 1998 г. № 244 межгосударственный стандарт ГОСТ 25371—97 введен в действие в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 июля 1999 г.

5 ВЗАМЕН ГОСТ 25371—82

6 ИЗДАНИЕ с Поправкой (ИУС 1—2000)

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

НЕФТЕПРОДУКТЫ

Расчет индекса вязкости по кинематической вязкости

Petroleum products.
Calculation of viscosity index from kinematic viscosity

Дата введения 1999—07—01

1 Назначение и область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает два метода расчета индекса вязкости нефтепродуктов и родственных им продуктов в зависимости от кинематической вязкости при 40 и 100 °С*:

А — с индексом вязкости от 0 до 100 включительно;

В — с индексом вязкости от 100 и выше.

Дополнения, отражающие потребности народного хозяйства, выделены курсивом.

1.2 Таблица 3, представленная в настоящем стандарте, применяется для нефтепродуктов с кинематической вязкостью при 100 °С от 2 до 70 мм²/с**. Для расчета индекса вязкости нефтепродуктов с кинематической вязкостью выше 70 мм²/с при 100 °С приводятся формулы 1 и 2.

1.3 В качестве эталона принята вязкость дистиллированной воды при 20 °С, равная 1,0038 мм²/с. Определение кинематической вязкости нефтепродуктов должно проводиться в соответствии с ГОСТ 33.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использована ссылка на ГОСТ 33—2000 (ИСО 3104—94) Нефтепродукты. Прозрачные и непрозрачные жидкости. Определение кинематической вязкости и расчет динамической вязкости.

3 Определение

В настоящем стандарте использован следующий термин и определение:

Индекс вязкости (VI) — расчетная величина, которая характеризует изменение вязкости нефтепродуктов в зависимости от температуры.

4 Метод А (для нефтепродуктов с индексом вязкости от 0 до 100 включительно)

4.1 Расчет

4.1.1 Если кинематическая вязкость нефтепродуктов при 100 °С ниже или равна 70 мм²/с, значения, соответствующие *L* и *D*, определяют по таблице 3. Если значения в таблице 3 отсутствуют, но находятся в диапазоне таблицы, их рассчитывают методом линейной интерполяции.

* Результаты расчета индекса вязкости (VI) по кинематической вязкости при 40 и 100 °С практически идентичны результатам системы расчета индекса вязкости с использованием кинематической вязкости при 37, 78 и 98,89 °С.

** В настоящем стандарте кинематическая вязкость выражается в квадратных миллиметрах на секунду (мм²/с), кратных единице системы СИ (м²/с). На практике обычно применяется сантистокс (сСт). 1 сСт = 1 мм²/с.

4.1.2 Если кинематическая вязкость нефтепродуктов при 100 °С выше 70 мм²/с, L и D вычисляют по формулам:

$$L = 0,8353 Y^2 + 14,67 Y - 216; \quad (1)$$

$$D = 0,6669 Y^2 + 2,82 Y - 119, \quad (2)$$

где L — кинематическая вязкость при 40 °С нефтепродукта с индексом вязкости 0, обладающего той же кинематической вязкостью при 100 °С, что и испытуемый нефтепродукт, мм²/с;

Y — кинематическая вязкость при 100 °С нефтепродукта, индекс вязкости которого требуется определить ($D = L - H$), мм²/с;

H — кинематическая вязкость при 40 °С нефтепродукта с индексом вязкости 100, обладающего той же кинематической вязкостью при 100 °С, что и испытуемый нефтепродукт, мм²/с.

4.1.3 Индекс вязкости VI нефтепродукта вычисляют по формулам:

$$VI = \frac{L - U}{L - H} \cdot 100; \quad (3)$$

$$VI = \frac{L - U}{D} \cdot 100, \quad (4)$$

где U — кинематическая вязкость при 40 °С нефтепродукта, индекс вязкости которого требуется определить ($D = L - H$), мм²/с.

4.1.4 Пример расчета VI

Кинематическая вязкость нефтепродуктов при 40 °С равна 73,30 мм²/с, при 100 °С — 8,86 мм²/с.

По таблице 3 (интерполяцией) $L = 119,94$; $D = 50,476$.

Полученные данные подставляют в формулу (4) и округляют до целого числа

$$VI = \frac{119,94 - 73,30}{50,476} \cdot 100 = 92,40;$$

$$VI = 92.$$

Примечание — Если результат выражен целым числом с пятью десятичными, его округляют до наиболее близкого четного числа. Например, 89,5 должно быть округлено до 90.

4.1.5 Для испытуемых продуктов, кинематическая вязкость которых при 100 °С меньше 2 мм²/с (сСт), значения L , D и H вычисляют по формулам:

$$L = Y(1,5215 + 0,7092Y);$$

$$D = Y(0,17129 + 0,11441Y);$$

$$H = Y(1,35017 + 0,59482Y).$$

4.2 Выражение результатов

Записывают индекс вязкости VI с точностью до целого числа.

4.3 Точность

Точность расчета индекса вязкости зависит от точности двух независимых значений кинематической вязкости, по которым он рассчитывается. Результаты двух расчетов считаются недействительными, если разность значений кинематической вязкости превышает допуск по сходимости и воспроизводимости в соответствии с ГОСТ 33.

Точность метода, указанная в таблице 1, полностью основана на точности метода по ГОСТ 33.

Таблица 1

Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с	Точность			
	$VI = 0$		$VI = 100$	
	Сходимость	Воспроизводимость	Сходимость	Воспроизводимость
4	2,4	4,8	1,7	3,4
6	2,1	4,2	1,3	2,6
8	1,9	3,7	1,1	2,2
15	1,5	3,0	0,7	1,4
30	1,2	2,5	0,4	0,9
50	1,1	2,2	0,3	0,7

Точность может быть определена для любого показателя кинематической вязкости или индекса методом линейной интерполяции.

Показатели сходимости и воспроизводимости приводятся с 95 %-ным уровнем доверительной вероятности.

4.3.1 Пример расчета точности определения

Расчет точности определения для масел, кинематическая вязкость которых при 100 °C = 12 мм²/с и индекс вязкости = 90.

По таблице 1 вычисляют сходимость и воспроизводимость для кинематической вязкости 12 мм²/с интерполяцией между вязкостями 8 и 15 мм²/с.

Индекс вязкости = 0		Индекс вязкости = 100	
Сходимость	Воспроизводимость	Сходимость	Воспроизводимость
1,7	3,3	0,9	1,7

По этим данным интерполяцией получают результаты для VI = 90

Сходимость	Воспроизводимость
1,0	1,9

5 Метод В (для нефтепродуктов с индексом вязкости от 100 и выше)

5.1 Расчет

5.1.1 Индекс вязкости VI вычисляют по формулам:

$$VI = \{[(\text{antilog } N) - 1]/0,00715\} + 100; \quad (5)$$

$$N = (\log H - \log U)/\log Y, \quad (6)$$

где U и Y — кинематические вязкости при 40 и 100 °C соответственно для испытуемых нефтепродуктов;

H — кинематическая вязкость при 40 °C нефтепродукта с индексом вязкости 100, обладающего той же кинематической вязкостью при 100 °C, что и испытуемый нефтепродукт. Значение H определяют по таблице 3. Если кинематическая вязкость нефтепродукта при 100 °C выше 70 мм²/с, H вычисляют по формуле

$$H = 0,1684Y^2 + 11,85Y - 97. \quad (7)$$

5.1.2 Примеры расчета VI

1) Кинематическая вязкость нефтепродукта при 40 °C равна 22,83 мм²/с, при 100 °C — 5,05 мм²/с.

По таблице 3 (интерполяцией) H = 28,97, полученные данные подставляют в формулу (6).

$$N = \frac{\log 28,97 - \log 22,83}{\log 5,05} = 0,14708.$$

Полученное значение подставляют в формулу (5) и округляют до целого числа

$$VI = \frac{(\text{antilog } 0,14708) - 1}{0,00715} + 100 = \frac{1,40307 - 1}{0,00715} + 100 = 156,37;$$

$$VI = 156.$$

2) Кинематическая вязкость нефтепродукта при 40 °C равна 53,47 мм²/с, при 100 °C — 7,80 мм²/с.

По таблице 3: H = 57,31.

Полученные данные подставляют в формулу (6).

$$N = \frac{\log 57,31 - \log 53,47}{\log 7,80} = 0,03376.$$

Полученные значения подставляют в формулу (5) и округляют до целого числа.

$$VI = \frac{(\text{antilog } 0,03376) - 1}{0,00715} + 100 = \frac{1,08084 - 1}{0,00715} + 100 = 111,31;$$

$$VI = 111.$$

Примечание — Если результат выражен целым числом с пятью десятичными, его округляют до наиболее близкого четного числа. Например, 115,5 должно быть округлено до 116.

5.2 Выражение результатов

Записывают индекс вязкости (VI) с точностью до целого числа.

5.3 Точность

Точность расчета индекса вязкости зависит от точности двух независимых величин кинематической вязкости, по которым он рассчитывается. Результаты двух расчетов считаются недействительными, если расхождение между ними превышает допуски по сходимости и воспроизводимости, указанные в ГОСТ 33.

Точность метода, указанная в таблице 2, основана полностью на точности метода ГОСТ 33.

Таблица 2

Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с	Точность			
	$VI = 100$		$VI = 200$	
	Сходимость	Воспроизводимость	Сходимость	Воспроизводимость
4	1,4	2,8	2,2	4,4
6	1,1	2,2	1,7	3,5
8	1,0	2,0	1,5	3,0
15	0,7	1,5	1,1	2,3
30	0,6	1,2	0,9	1,8
50	0,5	1,0	0,8	1,6

Точность может быть определена для любого показателя кинематической вязкости или индекса вязкости линейной интерполяцией.

Показатели сходимости и воспроизводимости приводятся с 95 %-ным уровнем доверительной вероятности.

5.3.1 Пример расчета точности определения

Расчет точности определения для масла, кинематическая вязкость которых при 100 °С = 16,5 мм²/с и индекс вязкости = 150.

По таблице 2 вычисляют сходимость и воспроизводимость для кинематической вязкости 16,5 мм²/с интерполяцией между вязкостями 15 и 30 мм²/с.

Индекс вязкости = 100

Сходимость

0,69

Воспроизводимость

1,47

Индекс вязкости = 200

Сходимость

1,08

Воспроизводимость

2,25

По этим данным интерполяцией получают результаты для $VI = 150$

Сходимость

0,9

Воспроизводимость

1,9

Таблица 3 — Измеренные значения L , D , H для кинематической вязкости

Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с	L	$D = (L - H)$	H	Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с	L	$D = (L - H)$	H
2,00	7,994	1,600	6,394	3,30	18,18	3,971	14,21
2,10	8,640	1,746	6,894	3,40	19,12	4,196	14,93
2,20	9,309	1,898	7,410	3,50	20,09	4,428	15,66
2,30	10,00	2,056	7,944	3,60	21,08	4,665	16,42
2,40	10,71	2,219	8,496	3,70	22,09	4,909	17,19
2,50	11,45	2,390	9,063	3,80	23,13	5,157	17,97
2,60	12,21	2,567	9,647	3,90	24,19	5,415	18,77
2,70	13,00	2,748	10,25	4,00	25,32	5,756	19,56
2,80	13,80	2,937	10,87	4,10	26,50	6,129	20,37
2,90	14,63	3,132	11,50	4,20	27,75	6,546	21,21
3,00	15,49	3,334	12,15	4,30	29,07	7,017	22,05
3,10	16,36	3,540	12,82	4,40	30,48	7,560	22,92
3,20	17,26	3,753	13,51	4,50	31,96	8,156	23,81

Продолжение таблицы 3

Кинематическая вязкость при 100 °C, мм ² /с	L	D = (L—H)	H	Кинематическая вязкость при 100 °C, мм ² /с	L	D = (L—H)	H
4,60	33,52	8,806	24,71	10,7	165,8	74,42	91,40
4,70	35,13	9,499	25,63	10,8	168,5	75,86	92,65
4,80	36,79	10,22	26,57	10,9	171,2	77,33	93,92
4,90	38,50	10,97	27,53	11,0	173,9	78,75	95,19
5,00	40,23	11,74	28,49	11,1	176,6	80,20	96,45
5,10	41,99	12,53	29,46	11,2	179,4	81,65	97,71
5,20	43,76	13,32	30,43	11,3	182,1	83,13	98,97
5,30	45,53	14,13	31,40	11,4	184,9	84,63	100,2
5,40	47,31	14,94	32,37	11,5	187,6	86,10	101,5
5,50	49,09	15,75	33,34	11,6	190,4	87,61	102,8
5,60	50,87	16,55	34,32	11,7	193,3	89,18	104,1
5,70	52,64	17,36	35,29	11,8	196,2	90,75	105,4
5,80	54,42	18,16	36,26	11,9	199,0	92,30	106,7
5,90	56,20	18,97	37,23	12,0	201,9	93,87	108,0
6,00	57,97	19,78	38,19	12,1	204,8	95,47	109,4
6,10	59,74	20,57	39,17	12,2	207,8	97,07	110,7
6,20	61,52	21,38	40,15	12,3	210,7	98,66	112,0
6,30	63,32	22,19	41,13	12,4	213,6	100,3	113,3
6,40	65,18	23,03	42,14	12,5	216,6	101,9	114,7
6,50	67,12	23,94	43,18	12,6	219,6	103,6	116,0
6,60	69,16	24,92	44,24	12,7	222,6	105,3	117,4
6,70	71,29	25,96	45,33	12,8	225,7	107,0	118,7
6,80	73,48	27,04	46,44	12,9	228,8	108,7	120,1
6,90	75,72	28,21	47,51	13,0	231,9	110,4	121,5
7,00	78,00	29,43	48,57	13,1	235,0	112,1	122,9
7,10	80,25	30,63	49,61	13,2	238,1	113,8	124,2
7,20	82,39	31,70	50,69	13,3	241,2	115,6	125,6
7,30	84,53	32,74	51,78	13,4	244,3	117,3	127,0
7,40	86,66	33,79	52,88	13,5	247,4	119,0	128,4
7,50	88,85	34,87	53,98	13,6	250,6	120,8	129,8
7,60	91,04	35,94	55,09	13,7	253,8	122,6	131,2
7,70	93,20	37,01	56,20	13,8	257,0	124,4	132,6
7,80	95,43	38,12	57,31	13,9	260,1	126,2	134,0
7,90	97,72	39,27	58,45	14,0	263,3	128,0	135,4
8,00	100,0	40,40	59,60	14,1	266,6	129,8	136,8
8,10	102,3	41,57	60,74	14,2	269,8	131,6	138,2
8,20	104,6	42,72	61,89	14,3	273,0	133,5	139,6
8,30	106,9	43,85	63,05	14,4	276,3	135,3	141,0
8,40	109,2	45,01	64,18	14,5	279,6	137,2	142,4
8,50	111,5	46,19	65,32	14,6	283,0	139,1	143,9
8,60	113,9	47,40	66,48	14,7	286,4	141,1	145,3
8,70	116,2	48,57	67,64	14,8	289,7	142,9	146,8
8,80	118,5	49,75	68,79	14,9	293,0	144,8	148,2
8,90	120,9	50,96	69,94	15,0	296,5	146,8	149,7
9,00	123,3	52,20	71,10	15,1	300,0	148,8	151,2
9,10	125,7	53,40	72,27	15,2	303,4	150,8	152,6
9,20	128,0	54,61	73,42	15,3	306,9	152,8	154,1
9,30	130,4	55,84	74,57	15,4	310,3	154,8	155,6
9,40	132,8	57,10	75,73	15,5	313,9	156,9	157,0
9,50	135,3	58,36	76,91	15,6	317,5	158,9	158,6
9,60	137,7	59,60	78,08	15,7	321,1	161,0	160,1
9,70	140,1	60,87	79,27	15,8	324,6	163,0	161,6
9,80	142,7	62,22	80,46	15,9	328,3	165,2	163,1
9,90	145,2	63,54	81,67	16,0	331,9	167,3	164,6
10,0	147,7	64,86	82,87	16,1	335,5	169,4	166,1
10,1	150,3	66,22	84,08	16,2	339,2	171,5	167,7
10,2	152,9	67,56	85,30	16,3	342,9	173,7	169,2
10,3	155,4	68,90	86,51	16,4	346,6	175,8	170,7
10,4	158,0	70,25	87,72	16,5	350,3	178,1	172,3
10,5	160,6	71,63	88,95	16,6	354,1	180,3	173,8
10,6	163,2	73,00	90,19	16,7	358,0	182,5	175,4

Продолжение таблицы 3

Кинематическая вязкость при 100 °C, мм ² /с	L	D = (L—H)	H	Кинематическая вязкость при 100 °C, мм ² /с	L	D = (L—H)	H
16,8	361,7	184,7	177,0	25,8	779,7	443,0	336,7
16,9	365,6	187,0	178,6	26,0	790,4	449,8	340,5
17,0	369,4	189,2	180,2	26,2	801,6	457,2	344,4
17,1	373,3	191,5	181,7	26,4	812,8	464,4	348,4
17,2	377,1	193,8	183,3	26,6	824,1	471,8	352,3
17,3	381,0	196,1	184,9	26,8	835,5	479,1	356,4
17,4	384,9	198,4	186,5	27,0	847,0	486,6	360,5
17,5	388,9	200,8	188,1	27,2	857,5	492,9	364,6
17,6	392,7	203,0	189,7	27,4	869,0	500,6	368,3
17,7	396,7	205,3	191,3	27,6	880,6	508,3	372,3
17,8	400,7	207,7	192,9	27,8	892,3	515,9	376,4
17,9	404,6	210,0	194,6	28,0	904,1	523,5	380,6
18,0	408,6	212,4	196,2	28,2	915,8	531,2	384,6
18,1	412,6	214,8	197,8	28,4	927,6	538,8	388,8
18,2	416,7	217,3	199,4	28,6	938,6	545,7	393,0
18,3	420,7	219,7	201,0	28,8	951,2	554,5	396,6
18,4	424,9	222,2	202,6	29,0	963,4	562,3	401,1
18,5	429,0	224,7	204,3	29,2	975,4	570,1	405,3
18,6	433,2	227,2	205,9	29,4	987,1	577,6	409,5
18,7	437,3	229,7	207,6	29,6	998,9	585,3	413,5
18,8	441,5	232,3	209,3	29,8	1011	593,4	417,6
18,9	445,7	234,7	211,0	30,0	1023	601,6	421,7
19,0	449,9	237,3	212,7	30,5	1055	622,3	432,4
19,1	454,2	239,8	214,4	31,0	1086	643,2	443,2
19,2	458,4	242,3	216,1	31,5	1119	664,5	454,0
19,3	462,7	245,0	217,7	32,0	1151	686,0	464,9
19,4	467,0	247,6	219,4	32,5	1184	708,0	475,9
19,5	471,3	250,2	221,7	33,0	1217	730,2	487,0
19,6	475,7	252,9	222,8	33,5	1251	752,8	498,1
19,7	479,7	255,2	224,5	34,0	1286	776,8	509,6
19,8	483,0	257,8	226,2	34,5	1321	799,9	521,1
19,9	488,6	260,9	227,7	35,0	1356	823,4	532,5
20,0	493,2	263,7	229,5	35,5	1391	847,2	544,0
20,2	501,5	268,5	233,0	36,0	1427	871,2	555,6
20,4	510,8	274,4	236,4	36,5	1464	896,5	567,1
20,6	519,9	279,8	240,1	37,0	1501	921,8	579,3
20,8	528,8	285,3	243,5	37,5	1538	946,8	591,3
21,0	538,4	291,3	247,1	38,0	1575	972,3	603,1
21,2	547,5	296,8	250,7	38,5	1613	998,3	615,0
21,4	556,7	302,6	254,2	39,0	1651	1024	627,1
21,6	566,4	308,6	257,8	39,5	1691	1052	639,2
21,8	575,6	314,1	261,5	40,0	1730	1079	651,8
22,0	585,2	320,2	264,9	40,5	1770	1106	664,2
22,2	595,0	326,4	268,6	41,0	1810	1133	676,6
22,4	604,3	332,0	272,3	41,5	1851	1162	689,1
22,6	614,2	338,4	275,8	42,0	1892	1191	701,9
22,8	624,1	344,5	279,6	42,5	1935	1220	714,9
23,0	633,6	350,3	283,3	43,0	1978	1250	728,2
23,2	643,4	356,6	286,8	43,5	2021	1280	741,3
23,4	653,8	363,3	290,5	44,0	2064	1310	754,4
23,6	663,3	369,0	294,4	44,5	2108	1340	767,6
23,8	673,7	375,7	297,9	45,0	2152	1371	780,9
24,0	683,9	382,1	301,8	45,5	2197	1403	794,5
24,2	694,5	388,9	305,6	46,0	2243	1434	808,2
24,4	704,2	394,8	309,4	46,5	2288	1466	821,9
24,6	714,9	401,9	313,0	47,0	2333	1498	835,5
24,8	725,7	408,8	317,0	47,5	2380	1530	849,2
25,0	736,5	415,6	320,9	48,0	2426	1563	863,0
25,2	747,2	422,4	324,9	48,5	2473	1596	876,9
25,4	758,2	429,5	328,8	49,0	2521	1630	890,9
25,6	769,3	436,6	332,7	49,5	2570	1665	905,3

Окончание таблицы 3

Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с	L	D = (L - H)	H	Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с	L	D = (L - H)	H
50,0	2618	1699	919,6	60,0	3676	2454	1222
50,5	2667	1733	933,6	60,5	3734	2496	1238
51,0	2717	1769	948,2	61,0	3792	2538	1254
51,5	2767	1804	962,9	61,5	3850	2579	1270
52,0	2817	1839	977,5	62,0	3908	2621	1286
52,5	2867	1875	992,1	62,5	3966	2664	1303
53,0	2918	1911	1007	63,0	4026	2707	1319
53,5	2969	1947	1021	63,5	4087	2751	1336
54,0	3020	1984	1036	64,0	4147	2795	1352
54,5	3073	2022	1051	64,5	4207	2858	1369
55,0	3126	2060	1066	65,0	4268	2927	1386
55,5	3180	2098	1082	65,5	4329	2973	1402
56,0	3233	2136	1097	66,0	4392	3018	1419
56,5	3286	2174	1112	66,5	4455	3064	1436
57,0	3340	2213	1127	67,0	4517	3110	1454
57,5	3396	2253	1143	67,5	4580	3157	1471
58,0	3452	2293	1159	68,0	4645	3204	1488
58,5	3507	2332	1175	68,5	4709	3250	1506
59,0	3563	2372	1190	69,0	4773	3298	1523
59,5	3619	2413	1206	69,5	4839	3346	1541
				70,0	4905		1558

5.4 Протокол испытания

Протокол испытания должен содержать данные:

- тип и идентификацию испытуемого продукта;
- ссылку на настоящий стандарт;
- результаты испытания;
- какой метод был использован — А или В;
- любое отклонение по соглашению или по другим документам от установленного метода;
- дату испытания.

МКС 75.080

Б29

ОКСТУ 0209

Ключевые слова: нефтепродукты, индекс вязкости, кинематическая вязкость, сходимость, воспроизводимость, динамическая вязкость, интерполяция, достоверная вероятность

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Таблица 3. Графа «Кинематическая вязкость при 100 °С, мм²/с» графа I. Для кинематической вязкости при 100 °С:	2	2,00
2,20	9,308	9,309
2,80	13,81	13,80
3,00	15,48	15,49
3,60	21,09	21,08
3,70	22,10	22,09
4,20	27,76	27,75
4,50	31,97	31,96
5,70	52,65	52,64
6,20	61,53	61,52
6,40	65,17	65,18
6,50	67,13	67,12
7,10	80,24	80,25
7,30	84,52	84,53
7,40	86,67	86,66
7,60	91,03	91,04
7,70	93,23	93,20
11,1	176,7	176,6
11,4	184,8	184,9
12,1	204,9	204,8
12,7	222,7	222,6
13,2	238,0	238,1
13,9	260,2	260,1
14,0	263,4	263,3
14,3	273,1	273,0
15,4	310,4	310,3
16,4	346,5	346,6
16,5	350,4	350,3
16,7	357,9	358,0
17,1	373,2	373,3
17,7	396,6	396,7

(Продолжение см. с. 24)

В каком месте	Напечатано	Должно быть
17,8	400,6	400,7
18,4	424,8	424,9
18,6	433,1	433,2
18,8	441,6	441,5
19,0	450,0	449,9
19,5	471,9	471,3
21,4	556,8	556,7
22,0	585,1	585,2
23,6	663,6	663,3
23,8	673,6	673,7
24,8	725,8	725,7
25,2	747,3	747,2
25,4	758,3	758,2
26,0	790,3	790,4
27,0	847,1	847,0
27,4	868,9	869,0
28,2	915,9	915,8
28,6	938,7	938,6
28,8	951,4	951,2
29,6	998,8	998,9
40,0	1731	1730
42,0	1893	1892
45,5	2198	2197
46,0	2242	2243
47,0	2334	2333
47,5	2379	2380
50,0	2619	2618
53,5	2968	2969
59,0	3562	3563
61,5	3849	3850
62,0	3907	3908
62,5	3967	3966
66,5	4454	4455
67,0	4518	4517
67,5	4581	4580
68,5	4710	4709

(Продолжение см. с. 25)

В каком месте	Напечатано	Должно быть
графа $D=(L-H)$. Для кинематической вязкости при 100 °С, мм ² /с:		
28,2	531,3	531,2
50,0	1669	1699
графа Н. Для кинематической вязкости при 100 °С, мм ² /с		
56,5	1122	1112
графа «Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с» (после значения 69,5)	—	70,0
для кинематической вязкости 70,0 в графах		
L	—	4905
$D = (L - H)$	—	3346
H	—	1558

(ИУС № 1 2000 г.)