



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ЛУЧИ КОСМИЧЕСКИЕ ГАЛАКТИЧЕСКИЕ
МОДЕЛЬ ИЗМЕНЕНИЯ ПОТОКОВ ЧАСТИЦ

ГОСТ 25645.150—90

Издание официальное



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО УПРАВЛЕНИЮ
КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ
Москва

ЛУЧИ КОСМИЧЕСКИЕ ГАЛАКТИЧЕСКИЕ

Модель изменения потоков частиц

Galactic cosmic rays. Model of particle
flux variation

ГОСТ

25645.150—90

ОКСТУ 0080

Дата введения 01.01.92

Настоящий стандарт устанавливает параметры и характеристики модели изменения потоков электронов, протонов и ядер галактических космических лучей (ГКЛ) с энергией от 10 до 10^5 МэВ (МэВ/нуклон — для ядер) в околоземном пространстве вне магнитосферы Земли.

Стандарт предназначен для оценки воздействия ГКЛ на технические устройства, биологические и другие объекты, находящиеся в космическом пространстве.

Требования настоящего стандарта являются рекомендуемыми.

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Аналитическая модель описывает изменения потоков частиц ГКЛ в зависимости от уровня солнечной активности и изменений крупномасштабных магнитных полей гелиосферы на 11- и 22-летних интервалах времени.

1.2. Уровень солнечной активности характеризуют числом Вольфа (числом солнечных пятен) W . Изменения солнечной активности приняты циклическими со средней длиной периода 11 лет.

1.3. Изменения крупномасштабных магнитных полей гелиосферы принимают циклическими со средней длиной периода 22 года.

1.4. Угловое распределение потоков частиц ГКЛ на орбите Земли вне ее магнитосферы принимают изотропным.

1.5. Время запаздывания изменений потоков частиц ГКЛ относительно изменения солнечной активности (δt), мес., не зависит от жесткости (энергии) частиц и вычисляется по формуле

$$\delta t = 10 + 5 \sqrt{\sin \frac{2\pi}{22} (t - t_0)}, \quad (1)$$

где t — момент времени, для которого проводят расчет, год;

$t_0 = 1978,5$ год.

Примечание. Момент времени t задают датой, выраженной в годах. Например, 15 марта 1991 года = $1991 \frac{74}{365}$ — 1991,2 год.

1.6. Динамику крупномасштабной модуляции ГКЛ характеризуют модуляционным потенциалом гелиосферы $R_0(t)$ для момента времени t .

1.7. Для расчета модуляционного потенциала гелиосферы $R_0(t)$ в качестве исходных данных принимают значения среднемесячных чисел Вольфа W_k , соответствующие моментам времени t и отстоящим от него на k месяцев назад

$$k = 1, 2, 3, \dots, n, \dots, 2n-1,$$

где n — округленное до целого числа время запаздывания t .

Издание официальное



© Издательство стандартов, 1991

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта СССР

При расчетах жесткостных (энергетических) спектров для истекшего момента времени t используют действительные среднемесячные значения чисел Вольфа, а для будущих моментов времени t — среднемесячные числа Вольфа, которые вычисляют путем линейной интерполяции среднеквадратических чисел Вольфа, рассчитанных по ГОСТ 25645.302.

1.8. Модуляционный потенциал гелиосферы для момента времени t , $(R_0(t))$, ГВ, вычисляют по формуле

$$R_0(t) = 0,375 + 3 \cdot 10^{-4} \tilde{W}_{t-\delta t}^{1,445}, \quad (2)$$

где $\tilde{W}_{t-\delta t}$ — сглаженное среднемесячное число Вольфа, отнесенное к моменту времени $t - \delta t$, вычисляемое по формуле

$$\tilde{W}_{t-\delta t} = \frac{\sum_{k=1}^n k \cdot W_k + \sum_{k=n+1}^{2n-1} (2n-k) \cdot W_k}{n^2}. \quad (3)$$

2. ЖЕСТКОСТНЫЕ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СПЕКТРЫ ГКЛ

2.1. Жесткостные спектры частиц ГКЛ

2.1.1. Жесткостные спектры электронов, протонов и ядер ГКЛ $(\Phi_i(R, t))$, $\text{с}^{-1} \cdot \text{м}^{-2} \cdot \text{ср}^{-1} \cdot \text{ГВ}^{-1}$, в момент времени t для «спокойных» промежутков времени вычисляют по формуле

$$\Phi_i(R, t) = \frac{D_i \beta^{2i}}{R^{2i}} \left[\frac{R}{R + R_0(t)} \right]^{4i}, \quad (4)$$

где R — жесткость частиц, ГВ;

$\Delta_i(t)$ — безразмерный параметр, определяемый по формуле

$$\Delta_i(t) = 5,5 \left[1 - b_i \exp \left(- \frac{\beta R_i}{d_i} \right) \right] + 1,13 \frac{Z_i}{|Z_i|} \cdot \frac{\beta R}{R_0(t)} \cdot \sqrt{\ln \frac{2\pi}{22} (t - t_{0i})} \cdot \exp \left(- \frac{\beta R}{R_0(t)} \right), \quad (5)$$

где Z_i — заряд частицы в единицах абсолютной величины заряда электрона;

$D_i, \alpha_i, \gamma_i, b_i, t_{0i}$ — параметры, зависящие от типа частиц ГКЛ, значения которых приведены в табл. 1;

$d_i = 0,106$ ГВ — для электронов;

$d_i = 0,012$ ГВ — для протонов;

$d_i = \frac{A_i}{|Z_i|} \cdot 0,012$ ГВ — для ядер;

A_i — массовое число;

β — отношение скорости частицы к скорости света в вакууме, вычисляют по формуле

$$\beta = \frac{R}{\sqrt{R^2 + \left(\frac{A_i M_0}{Z_i} \right)^2}}, \quad (6)$$

где M_0 — масса покоя частицы;

$M_{0e} = 0,0511 \cdot 10^{-3}$ ГэВ — для электронов;

$M_{0p} = 0,938$ ГэВ — для протонов;

$M_{0j} = 0,939$ ГэВ/нуклон — для ядер.

Примечание. Под «спокойными» понимают промежутки времени, когда амплитуды кратковременных вариаций (период $T \ll 11$ лет) малы по сравнению с амплитудой 11-летних вариаций.

2.1.2. Средние квадратические отклонения расчетных значений $(\sigma_{\Phi_i}(R, t))$ вычисляют по формуле

$$\sigma_{\Phi_i}(R, t) = \Phi_i(R, t) \cdot \sqrt{\left(\frac{\sigma_{D_i}}{D_i} \right)^2 + \frac{0,08}{\left[1 + \frac{R}{R_0(t)} \right]^2}}, \quad (7)$$

Таблица 1

Частицы ГКЛ	Заряд Z_i	Массовое число A_i	Значения параметров					Среднее квадратическое отклонение σ_{D_i}	Область жесткости, ГВ
			D_i	α_i	γ_i	δ_i	t_{0_i} , год		
Электроны	-1	1,0	$1,7 \cdot 10^2$	—	γ_e	0,9	1980,5	$3,0 \cdot 10^1$	$10^{-2} - 10^2$
Протоны	1	1,0	$2,0 \cdot 10^4$	3,0	2,75	1,2	1982,5	$3,6 \cdot 10^3$	$1,4 \cdot 10^{-1} - 10^2$
Гелий	2	4,0	$3,5 \cdot 10^3$	3,0	2,75			$6,3 \cdot 10^2$	
Литий	3	6,9	$1,7 \cdot 10^1$	3,4	2,70			$4,2 \cdot 10^0$	
Бериллий	4	9,0	$1,6 \cdot 10^1$	4,5	2,90			$3,9 \cdot 10^0$	
Бор	5	10,8	$5,1 \cdot 10^1$	3,9	3,00			$1,2 \cdot 10^1$	
Углерод	6	12,0	$9,6 \cdot 10^1$	3,1	2,75			$1,9 \cdot 10^1$	
А-от	7	14,0	$3,5 \cdot 10^1$	3,6	2,90			$8,7 \cdot 10^0$	
Кислород	8	16,0	$8,4 \cdot 10^1$	3,0	2,70			$1,7 \cdot 10^0$	
Фтор	9	19,0	$3,6 \cdot 10^0$	3,8	3,00			$9,0 \cdot 10^{-1}$	
Неон	10	20,2	$1,5 \cdot 10^1$	3,1	2,75			$3,0 \cdot 10^0$	
Натрий	11	23,0	$4,2 \cdot 10^0$	3,4	2,90			$8,4 \cdot 10^{-1}$	
Магний	12	24,3	$1,8 \cdot 10^1$	3,0	2,70			$3,6 \cdot 10^0$	
Алюминий	13	27,0	$3,9 \cdot 10^0$	3,2	2,80			$7,8 \cdot 10^{-1}$	
Кремний	14	28,1	$1,2 \cdot 10^1$	3,0	2,65	1,2	1982,5	$2,4 \cdot 10^0$	$2,8 \cdot 10^{-1} - 2 \cdot 10^2$
Фосфор	15	31,0	$1,0 \cdot 10^0$	4,0	2,95			$2,0 \cdot 10^{-1}$	
Сера	16	32,1	$2,7 \cdot 10^0$	3,4	2,70			$5,4 \cdot 10^{-1}$	
Хлор	17	35,4	$1,2 \cdot 10^0$	4,5	3,00			$2,1 \cdot 10^{-1}$	
Аргон	18	39,9	$2,3 \cdot 10^0$	4,5	2,90			$5,4 \cdot 10^{-1}$	
Калий	19	39,1	$1,8 \cdot 10^0$	4,2	3,00			$4,5 \cdot 10^{-1}$	
Кальций	20	40,1	$2,6 \cdot 10^0$	3,2	2,75			$5,2 \cdot 10^{-1}$	
Скандий	21	44,9	$6,9 \cdot 10^{-1}$	3,6	2,90			$1,7 \cdot 10^{-1}$	
Титан	22	47,9	$2,5 \cdot 10^0$	3,6	2,95			$5,0 \cdot 10^{-1}$	
Ванадий	23	50,9	$1,13 \cdot 10^0$	3,3	2,90			$2,3 \cdot 10^{-1}$	
Хром	24	52,0	$2,1 \cdot 10^0$	3,3	2,85			$4,2 \cdot 10^{-1}$	
Марганец	25	54,9	$1,04 \cdot 10^0$	3,0	2,70			$2,1 \cdot 10^{-1}$	
Железо	26	55,8	$9,2 \cdot 10^0$	3,1	2,60			$1,8 \cdot 10^0$	
Кобальт	27	58,9	$8,7 \cdot 10^{-2}$	4,0	2,75			$2,2 \cdot 10^{-2}$	
Никель	28	58,7	$4,5 \cdot 10^{-1}$	3,2	2,60			$1,4 \cdot 10^{-1}$	

Примечания:

1. Заряд Z_i частиц ГКЛ дан в единицах абсолютной величины заряда электрона2. Для ядер ГКЛ с зарядом $Z > 2$ значения параметров D_i , α_i , γ_i , δ_i , t_{0_i} относятся к смеси изотопов соответствующих элементов.3. В качестве массовых чисел A_i для ядер с зарядом $Z > 2$ приняты атомные веса, соответствующие природной распространенности элементов, согласно таблице Менделеева, что находится в пределах точности расчета, обеспечиваемой моделью.4. Для электронов параметр $\gamma_e = 3,0 - 1,4 \exp \left(-\frac{R}{R_t} \right)$, где $R_t = 1$ ГВ.

2.2. Энергетические спектры частиц ГКЛ

2.2.1. Энергетические спектры электронов, протонов и ядер ГКЛ ($F_i(E, t)$) в момент времени t для «спокойных» промежутков времени рассчитывают по формуле

$$F_i(E, t) = \Phi_i(R, t) \cdot \frac{A_i}{|Z_i|} \cdot \frac{10^{-3}}{\beta}, \quad (8)$$

 $\text{с}^{-1} \cdot \text{м}^{-2} \cdot \text{ср}^{-1} \cdot \text{МэВ}^{-1}$ — для частиц с $A_i = 1$; $\text{с}^{-1} \cdot \text{м}^{-2} \cdot \text{ср}^{-1} (\text{МэВ/нуклон})^{-1}$ — для частиц с $A_i \geq 2$.

С. 4 ГОСТ 25645.150—90

2.2.2. Для заданных значений жесткости R электронов, протонов и ядер ГКЛ значения кинетической энергии E , ГэВ (ГэВ/нуклон — для ядер) вычисляют по формуле

$$E = M_{0i} + \sqrt{M_{0i}^2 + \left(\frac{Z_i}{A_i} R\right)^2}. \quad (9)$$

2.2.3. Для заданных значений кинетической энергии E электронов, протонов и ядер ГКЛ значения жесткости R и относительной скорости β рассчитывают по формулам

$$R = \frac{A_i}{|Z_i|} \cdot \sqrt{E(E + 2M_{0i})}, \quad (10)$$

$$\beta = \frac{\sqrt{E(E + 2M_{0i})}}{E + M_{0i}}, \quad (11)$$

2.2.4. Средние квадратические отклонения расчетных значений $\sigma_{F_i(E, t)}$ рассчитывают по формуле

$$\sigma_{F_i(E, t)} = \frac{\sigma_{\Phi_i(R, t)}}{\Phi_i(R, t)} \cdot F_i(E, t). \quad (12)$$

2.2.5. Описание и текст программы расчета потоков частиц ГКЛ приведены в приложении 1. Пример расчета энергетического и жесткостного спектров приведен в приложении 2.

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ РАСЧЕТА ПОТОКОВ ЧАСТИЦ ГКЛ

1. Поток частиц вычисляется программой FLXGCR, написанной на языке Фортран-ЕС.

2. Обращение к программе:

CALL FLXGCR (IZ, EN, T, R, FR, F).

3. Входные параметры:

IZ — параметр, значение которого совпадает со значением заряда для протонов и ядер, для электронов принято IZ = 29;

EN — кинетическая энергия частицы, МэВ — для протонов и электронов, МэВ/нуклон — для ядер;

T — время, для которого производится вычисление потока, год (пример: 15 марта 1978 г. — 1978,2).

Выходные параметры:

R — жесткость частицы, ГВ;

FR — значение потока частиц по жесткости, $\text{с}^{-1} \cdot \text{м}^{-2} \cdot \text{ср}^{-1} \cdot \text{ГВ}^{-1}$;

F — значение потока частиц по энергии, $\text{с}^{-1} \cdot \text{м}^{-2} \cdot \text{ср}^{-1} \cdot \text{МэВ}^{-1}$ — для электронов и протонов, $\text{с}^{-1} \cdot \text{м}^{-2} \cdot \text{ср}^{-1} \cdot (\text{МэВ}/\text{нуклон})^{-1}$ — для ядер.

4. Описание параметров блоков COMMON:

W — массив, содержащий среднемесячные числа Вольфа. Размерность массива определяется количеством месяцев с января 1950 г. (в примере по декабрь 1988 г. — 456).

A — массив массовых чисел частиц;

D, ALF, GAM — массивы параметров (D, α , γ), определяющие потоки частиц;

T0 — параметр t_0 по п. 1.5 настоящего ГОСТ;

AM — масса покоя частицы M_0 по п. 2.1.1 настоящего ГОСТ.


```

IF (IZ, EQ, 29.) WW=B*R/.106
IF (IZ, LE, 28.) WW=B*R/.012*Z/A (IZ)
IF (WW, GT, 15.) WW=15.
IF (IZ, EQ, 29.) VR=5.5*(1.-.9/EXP(WW))
IF (IZ, LE, 28.) VR=5.5*(1.-.2/EXP(WW))
GAPA=VR+1.13*Q*Y/EXP(Y)*SN
YY=R
IF (YY, GT, 15.) YY=15.
IF (IZ, EQ, 29.) GAM(IZ)=-3.0-1.4/EXP(YY)
F0=D(IZ)*B**ALF(IZ)/R**GAM(IZ)
FR=F0*(R/(R+R0))**GAPA
F=A(IZ)/Z*FR/B/1000.
RETURN
END
BLOCK DATA
DIMENSION W50(120), W60(120), W70(120), W80(96)
COMMON/SUNSP/W(456)
COMMON/PART/A(29), D(29), ALF(29), GAM(29), T0, AM
EQUIVALENCE(W(1), W50(1)), (W(121), W60(1)), (W(241), W70(1))
EQUIVALENCE(W(361), W80(1))
DATA W50/
*101.6, 94.8, 109.7, 113.4, 106.2, 83.6, 91.0, 85.2, 51.3, 61.4, 54.8, 54.1,
*59.9, 59.9, 55.9, 92.9, 108.5, 100.6, 61.5, 61.0, 83.1, 51.6, 52.4, 45.8,
*40.7, 22.7, 22.0, 29.1, 23.4, 36.4, 39.3, 54.9, 28.2, 23.8, 22.1, 34.3,
*26.5, 3.9, 10.0, 27.8, 12.5, 21.8, 8.6, 23.5, 19.3, 8.2, 1.6, 2.5,
*0.2, 0.5, 10.9, 1.8, 0.8, 0.2, 4.8, 8.4, 1.5, 7.0, 9.2, 7.6,
*23.1, 20.8, 4.9, 11.3, 28.9, 31.7, 26.7, 40.7, 42.7, 58.4, 89.2, 76.9,
*73.9, 124.0, 118.4, 110.7, 136.6, 115.6, 129.1, 169.6, 173.2, 155.3, 201.3,
*192.1,
*165.0, 170.2, 157.4, 175.2, 164.6, 200.7, 187.2, 159.0, 235.8, 253.8, 210.9,
*239.4,
*202.5, 164.9, 190.7, 196.0, 175.3, 171.5, 191.4, 200.2, 201.2, 181.5, 152.3,
*187.6,
*217.4, 143.1, 185.7, 163.3, 172.0, 168.7, 149.6, 199.6, 145.2, 111.4, 124.0,
*125.0/
DATA W60/146.3,
*106.0, 102.2, 122.0, 119.6, 110.2, 121.7, 134.1, 127.2, 82.8, 89.6, 85.6,
*57.9, 46.1, 53.0, 61.4, 51.0, 77.4, 70.2, 55.9, 63.6, 37.7, 32.6, 39.9,
*38.7, 50.3, 45.6, 46.4, 43.7, 42.0, 21.8, 21.8, 51.3, 39.5, 26.9, 23.2,
*19.8, 24.4, 17.1, 29.3, 43.0, 35.9, 19.6, 33.2, 38.8, 35.3, 23.4, 14.9,
*15.3, 17.7, 16.5, 8.6, 9.5, 9.1, 3.1, 9.3, 4.7, 6.1, 7.4, 15.1,
*17.5, 14.2, 11.7, 6.8, 24.1, 15.9, 11.9, 8.9, 16.8, 20.1, 15.8, 17.0,
*28.2, 24.4, 25.3, 48.7, 45.3, 47.7, 55.7, 51.2, 50.2, 57.2, 57.2, 70.4,
*110.9, 93.6, 111.8, 69.5, 86.5, 67.3, 91.5, 107.2, 76.8, 88.2, 94.3, 126.4,
*121.8, 111.9, 92.2, 81.2, 127.2, 110.3, 96.1, 109.3, 117.2, 107.7, 86.0,
*109.8,
*104.4, 120.5, 135.8, 106.8, 120. , 106. , 96.8, 98. , 91.3, 95.7, 93.5, 97.9'
DATA W70/111.5,
*127.8, 102.9, 109.5, 127.5, 106.8, 112.5, 93.0, 99.5, 86.6, 95.2, 83.5,
*91.3, 79.0, 60.7, 71.8, 57.5, 49.8, 81.0, 51.4, 50.2, 51.7, 63.2, 82.2,
*61.5, 88.4, 80.1, 63.2, 80.5, 88.0, 76.5, 76.8, 64.0, 61.3, 41.6, 45.3,
*43.4, 42.9, 46.0, 57.7, 42.4, 39.5, 23.1, 25.6, 59.3, 30.7, 23.9, 23.3,
*27.5, 26.0, 21.3, 40.3, 39.5, 35.0, 55.8, 33.6, 40.2, 47.1, 25.0, 20.5,
*18.9, 11.5, 11.5, 5.1, 9.0, 11.4, 28.2, 39.7, 13.9, 9.1, 19.4, 7.8,
*8.1, 4.3, 21.9, 18.8, 12.4, 12.2, 1.9, 16.4, 13.5, 20.6, 5.2, 15.3,
*16.4, 23.1, 8.7, 12.9, 18.6, 38.5, 21.4, 30.1, 44.0, 43.8, 29.1, 43.2,
*51.9, 93.6, 76.5, 99.7, 82.7, 95.1, 70.4, 58.1, 138.2, 125.1, 97.9, 122.7,
*166.6, 137.5, 138.0, 101.5, 134.4, 149.5, 159.4, 142.2, 188.4, 186.2, 183.3,
*176.3
DATA W80/139.6, 155.0, 126.2,
*164.1, 179.9, 157.3, 136.3, 135.4, 155.0, 154.7, 147.9, 174.4, 114.0,
*141.3, 135.5, 156.4, 127.5, 90.9, 143.8, 158.7, 167.3, 162.4, 137.5, 150.1,
*111.2,
*163.6, 153.8, 122.0, 82.2, 110.4, 106.1, 107.6, 118.8, 94.7, 98.1, 127.0,
*84.3, 51.0, 66.5, 80.7, 99.2, 91.1, 82.2, 71.8, 50.3, 55.8, 33.3, 33.4,
*57.0, 85.4, 83.5, 69.7, 76.4, 46.1, 37.4, 25.5, 15.7, 12.6, 22.4, 18.2,
*16.5, 15.9, 17.2, 18.1, 27.4, 21.2, 30.7, 11.1, 3.9, 18.5, 16.6, 17.3,
*2.5, 23.5, 15.1, 18.5, 13.7, 1.1, 18.1, 7.4, 3.8, 33.4, 15.2, 6.8,
*10.4, 2.4, 14.7, 39.6, 33.0, 17.1, 33.0, 38.6, 33.5, 61.1, 40.9, 55.0/
DATA T0/1978.5/
DATA A/1. , 4. , 6.9.9 , 10.8, 12. , 14. , 16. , 19. , 20.2,
*23. , 24.3, 27. , 28.1, 31. , 32.1, 35.4, 39.9, 39.1, 40.1, 44.9, 47.9,
*50.9, 52.9, 54.9, 55.8, 58.9, 58.7, 1./
DATA D/2.0E04, 3.5E03, 1.7E+01, 1.6E+01, 5.1E+01, 9.6E+01, 3.5E+01,
*8.4E+01, 3.6E00, 1.5E+01, 4.2E00, 1.8E+01, 3.9E00, 1.2E+01, 1.0E00,
*2.7E00, 1.2E00, 2.3E00, 1.8E00, 2.6E00, 6.9E-01, 2.5E00, 1.13E00,
*2.1E00, 1.40E00, 9.2E00, 8.7E-02, 4.5E-01, 1.7E02/
DATA ALF/3. , 3. , 3.4, 4.5, 3.9, 3.1, 3.6, 3.0, 3.8, 3.1, 3.4, 3.0, 3.2,

```

*3.0, 4.0, 3.4, 4.5, 4.5, 4.2, 3.2, 3.6, 3.6, 3.3, 3.3, 3.0, 3.1, 4.0, 3.2, 3./
 DATA GAM/2.75, 2.75, 2.7, 2.9, 3.0, 2.75, 2.9, 2.7, 3.0, 2.75, 2.9, 2.7,
 *2.8, 2.65, 2.95, 2.7, 3.0, 2.9, 3.0, 2.75, 2.9, 2.95, 2.9, 2.85, 2.70, 2.6,
 *2.75, 2.6, 3./
 END

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
 Справочное

ПРИМЕР РАСЧЕТА ЖЕСТКОСТНОГО И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СПЕКТРОВ

1. Рассчитывают жесткостный и энергетический спектры ядер железа ГКЛ на 15 января 1987 г.
 2. Жесткостный и энергетический спектры частиц ГКЛ вычисляют при помощи программы SP29, в которой вызывается расчетная подпрограмма FLXGCR. Чтобы вычислить жесткостный и энергетический спектры ядер железа на 15 января 1987 г., нужно в программе SP29 в операторе DATA IZ, T задать значения порядкового номера элемента железа (26) и время, соответствующее 15 января 1987 г. — 1987.04. DATA IZ, T/26, 1987.04.
 3. Результаты расчета жесткостного и энергетического спектров ядер железа ГКЛ на 15 января 1987 г. приведены в табл. 2. Здесь EN(41), R(41), FR(41) и F(41) — массивы значений энергии, жесткости, жесткостного и энергетического спектров соответственно, размерность которых определяется требуемым количеством точек энергетического спектра (в примере — 41).

Таблица 2

ЛУЧИ КОСМИЧЕСКИЕ ГАЛАКТИЧЕСКИЕ
 ЧАСТИЦЫ Z=26; A=55.8; МАССЫ AM=.939E+00 ГЭВ (НУКЛ)
 В 1987.04 ГОДУ

	ЭНЕРГИЯ [МЭВ/НУКЛ]	ЖЕСТКОСТЬ [ГВ]	СПЕКТР $\Phi(R)$ [С*М**2*СР*ГВ]	СПЕКТР F(E) [С*М**2*СР*МЭВ/НУКЛ]
1	1.0E+01	2.9E-01	1.4E-02	2.1E-04
2	1.3E+01	3.3E-01	1.4E-02	1.8E-04
3	1.6E+01	3.7E-01	1.5E-02	1.7E-04
4	2.0E+01	4.2E-01	1.7E-02	1.8E-04
5	2.5E+01	4.7E-01	2.2E-02	2.1E-04
6	3.2E+01	5.3E-01	2.9E-02	2.4E-04
7	4.0E+01	5.9E-01	3.8E-02	2.9E-04
8	5.0E+01	6.7E-01	4.9E-02	3.4E-04
9	6.3E+01	7.5E-01	6.3E-02	3.9E-04
10	7.9E+01	8.5E-01	8.0E-02	4.4E-04
11	1.0E+02	9.5E-01	9.8E-02	4.9E-04
12	1.3E+02	1.1E+00	1.2E-01	5.4E-04
13	1.6E+02	1.2E+00	1.4E-01	5.8E-04
14	2.0E+02	1.4E+00	1.6E-01	6.1E-04
15	2.5E+02	1.6E+00	1.8E-01	6.1E-04
16	3.2E+02	1.8E+00	1.9E-01	6.0E-04
17	4.0E+02	2.0E+00	1.9E-01	5.7E-04
18	5.0E+02	2.3E+00	1.8E-01	5.1E-04
19	6.3E+02	2.7E+00	1.7E-01	4.4E-04
20	7.9E+02	3.1E+00	1.4E-01	3.7E-04
21	1.0E+03	3.6E+00	1.2E-01	3.0E-04
22	1.3E+03	4.3E+00	9.6E-02	2.3E-04
23	1.6E+03	5.0E+00	7.3E-02	1.7E-04
24	2.0E+03	6.0E+00	5.3E-02	1.2E-04
25	2.5E+03	7.1E+00	3.7E-02	8.2E-05
26	3.2E+03	8.6E+00	2.5E-02	5.5E-05
27	4.0E+03	1.0E+01	1.6E-02	3.5E-05
28	5.0E+03	1.3E+01	1.0E-02	2.2E-05
29	6.3E+03	1.5E+01	6.4E-03	1.4E-05
30	7.9E+03	1.9E+01	3.8E-03	8.3E-06
31	1.0E+04	2.3E+01	2.3E-03	4.9E-06
32	1.3E+04	2.9E+01	1.3E-03	2.9E-06
33	1.6E+04	3.6E+01	7.8E-04	1.7E-06
34	2.0E+04	4.5E+01	4.5E-04	9.6E-07
35	2.5E+04	5.6E+01	2.5E-04	5.4E-07
36	3.2E+04	7.0E+01	1.4E-04	3.1E-07
37	4.0E+04	8.7E+01	8.0E-05	1.7E-07
38	5.0E+04	1.1E+02	4.5E-05	9.6E-08
39	6.3E+04	1.4E+02	2.5E-05	5.4E-08
40	7.9E+04	1.7E+02	1.4E-05	3.0E-08
41	1.0E+05	2.2E+02	7.7E-06	1.7E-08

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТЧИКИ

С. И. Авдюшин, д-р техн. наук; М. А. Бедрековский, канд. техн. наук; А. А. Волобуев; Е. В. Горчаков, д-р физ.-мат. наук; В. Е. Дудкин, д-р физ.-мат. наук; Е. Е. Ковалев, д-р техн. наук; М. В. Лебедева; Е. Н. Лесновский, канд. техн. наук; В. И. Логачев, канд. физ.-мат. наук; А. М. Маренный, канд. физ.-мат. наук; М. Н. Назарова, канд. физ.-мат. наук; В. Н. Никитинский; С. И. Никольский, член корр. АП СССР; Р. А. Ныммик, канд. физ.-мат. наук; М. И. Панасюк, д-р физ.-мат. наук; Е. В. Пашков, канд. техн. наук; Т. И. Первая; Н. К. Переяслова, канд. физ.-мат. наук; В. М. Петров, канд. физ.-мат. наук; А. А. Суслов, канд. физ.-мат. наук; И. Б. Теплов, д-р физ.-мат. наук; М. В. Терновская, канд. физ.-мат. наук; В. В. Хаустов, канд. техн. наук

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 21.11.90 № 2882

3. Срок проверки — 1997 г.

Периодичность проверки — 5 лет

4. Взамен ГОСТ 25645.122—85 — ГОСТ 25645.125—85, ГОСТ 25645.144—88

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 25645.302—83	1,7

Редактор *В. С. Бабкина*
Технический редактор *О. Н. Никитина*
Корректор *А. С. Черкусова*

Сдано в наб. 18.12.90 Подп. в печ. 18.02.91 1,5 усл. п. л., 1,5 усл. кр.-отт. 1,19 уч.-изд. »
Тир. 2000 Цена 50 к.

Орден «Знак Почета» Издательство стандартов 123567 Москва ГСП, Новопресненский пер., 3
Тит. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Зак. 2466