

## МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

## АППАРАТЫ ФАКСИМИЛЬНЫЕ

## Термины и определения

Facsimile apparatus.  
Terms and definitions

ГОСТ  
23151—78

МКС 01.040.33  
33.050.10  
ОКСТУ 6601

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 29 мая 1978 г. № 1449 дата введения установлена

01.07.79

Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и определения факсимильных аппаратов.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения в документации всех видов, учебниках, учебных пособиях, технической и справочной литературе. Приведенные определения можно, при необходимости, изменять по форме изложения, не допуская нарушения границ понятия.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов-синонимов стандартизованного термина запрещается. Недопустимые к применению термины-синонимы приведены в стандарте в качестве справочных и обозначены «Ндп».

Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте приведены в качестве справочных их краткие формы, которые разрешается применять в случаях, исключающих возможность их различного толкования.

В стандарте дано приложение, содержащее термины понятий способов записи, применяемых в факсимильных аппаратах.

В стандарте приведен алфавитный указатель содержащихся в нем терминов.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткая форма — светлым, а недопустимые синонимы — курсивом.

| Термин                                      | Определение                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Факсимильная связь</b>                | Вид электросвязи, обеспечивающий передачу и воспроизведение на расстоянии неподвижных изображений                                                                                           |
| <b>2. Фотофаксимильная связь</b>            | Факсимильная связь, обеспечивающая передачу изображений и воспроизведение их в черно-белом виде с максимально возможной точностью восстановления всех градаций полутонов оригинала          |
| <b>3. Документальная факсимильная связь</b> | Факсимильная связь, обеспечивающая передачу изображений и воспроизведение их в черно-белом или цветном виде без точного восстановления градаций полутонов оригинала                         |
| <b>4. Цветная факсимильная связь</b>        | Факсимильная связь, обеспечивающая передачу цветных изображений и воспроизведение их в цветном виде с максимально возможной точностью восстановления всех градаций оттенков цвета оригинала |

1—4. (Измененная редакция, Изм. № 1).

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★

Издание с Изменением № 1, утвержденным в декабре 1986 г. (ИУС 4—87).

| Термин                                             | Определение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4а. Аналоговая факсимильная связь                  | Факсимильная связь, осуществляемая, по аналоговым каналам электросвязи<br>Факсимильная связь, осуществляемая по цифровым каналам электросвязи                                                                                                                                                                                                                     |
| 4б. Цифровая факсимильная связь                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4а, 4б. (Введены дополнительно, Изм. № 1).         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5. Цветоделение оригинала в факсимильном аппарате  | Процесс разложения цвета оригинала на составляющие основных цветов в факсимильном аппарате<br>Лист, ограниченный в размерах, не заполненный информацией и предназначенный для получения факсимильного оригинала или копии                                                                                                                                         |
| 6. Факсимильный бланк                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5, 6. (Измененная редакция, Изм. № 1).             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6а. Факсимильный оригинал                          | Изображение, подлежащее передаче при помощи факсимильной связи                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (Введен дополнительно, Изм. № 1).                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7. Факсимильная копия                              | Факсимильный бланк с воспроизведенным на приемном факсимильном аппарате изображением оригинала<br>Факсимильный оригинал с последовательным плавным или ступенчатым изменением оптических плотностей для проверки параметров факсимильных аппаратов                                                                                                                |
| 8. Факсимильный полутоновой клин                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9. Факсимильный аппарат                            | Устройство, предназначенное для преобразования оптических плотностей оригинала в электрические сигналы и (или) электрических сигналов в оптические плотности факсимильной копии<br>Факсимильный аппарат, преобразующий оптические плотности оригинала в электрические сигналы для передачи по каналам электросвязи                                                |
| 10. Передающий факсимильный аппарат                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11. Приемный факсимильный аппарат                  | Факсимильный аппарат, преобразующий принятый электрический сигнал в оптические плотности факсимильной копии<br>Факсимильный аппарат, осуществляющий прием или передачу информации                                                                                                                                                                                 |
| 12. Приемопередающий факсимильный аппарат          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 13. Дуплексный факсимильный аппарат                | Факсимильный аппарат, осуществляющий одновременно прием и передачу информации<br>Режим факсимильной передачи, при котором максимальные частота, фаза или уровень несущей соответствуют максимальной оптической плотности оригинала                                                                                                                                |
| 14. Позитивный режим факсимильной передачи         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 15. Негативный режим факсимильной передачи         | Режим факсимильной передачи, при котором максимальные частота, фаза или уровень несущей соответствуют минимальной оптической плотности оригинала<br>Режим факсимильного приема при котором максимальным частоте, фазе или уровню несущей соответствует максимальная оптическая плотность факсимильной копии                                                       |
| 16. Позитивный режим факсимильного приема          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 17. Негативный режим факсимильного приема          | Режим факсимильного приема, при котором максимальным частоте, фазе или уровню несущей соответствует минимальная оптическая плотность факсимильной копии<br>Величина, характеризующая способность факсимильного аппарата различать или воспроизводить максимальное число черных и белых линий или элементов изображения на единицу длины факсимильного изображения |
| 18. Разрешающая способность факсимильного аппарата |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

7—18. (Измененная редакция, Изм. № 1).

| Термин                                                                                                                                         | Определение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>18а. Разрешающая способность факсимильного аппарата по строке</p> <p>18б. Коэффициент проработки тонких линий факсимильного изображения</p> | <p>Разрешающая способность факсимильного аппарата в направлении строки развертки факсимильного изображения</p> <p>Величина, определяемая отношением разности сигналов от тонких черных и белых линий к сигналу от соответствующего сплошного поля в зависимости от позитивного или негативного режима работы факсимильного аппарата, выраженная в процентах</p>                                                                                                                                                                                                    |
| 18а, 18б. (Введены дополнительно, Изм. № 1).                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 19. Полутонная характеристика факсимильного аппарата                                                                                           | <p>Зависимость оптических плотностей факсимильной копии от оптических плотностей факсимильного оригинала.</p> <p><b>П р и м е ч а н и е.</b> Эта характеристика выражает степень соответствия оптических плотностей копий оптическим плотностям оригинала</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 20. Скорость развертки факсимильного изображения                                                                                               | Величина, определяемая числом строк, передаваемых или принимаемых факсимильным аппаратом в единицу времени                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 21. Качания развертываемого элемента факсимильного аппарата                                                                                    | <p>Искажение изображения, вызываемое отклонением линейной скорости перемещения развертываемого элемента, в сторону уменьшения или увеличения от номинального значения как в направлении строчной, так и в направлении кадровой развертки факсимильного изображения.</p> <p><b>П р и м е ч а н и е.</b> Качания выражаются волнистостью и разрывами линий воспроизводимого изображения, перпендикулярных строкам, а также сжатием и растяжением изображения в этом направлении</p> <p>Расстояние между осями смежных строк, развертки факсимильного изображения</p> |
| <p>22. Шаг развертки факсимильного изображения</p> <p>Ндп. <i>Шаг подачи</i></p>                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 19—22. (Измененная редакция, Изм. № 1).                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 22а. Шаг развертки факсимильного аппарата                                                                                                      | <p>Расстояние, на которое перемещается развертывающий элемент факсимильного аппарата в направлении кадровой развертки факсимильного изображения при анализе или синтезе смежных строк развертки факсимильного изображения</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (Введен дополнительно, Изм. № 1).                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>23. Плотность развертки факсимильного изображения</p> <p>Ндп. <i>Четкость изображения</i></p>                                               | Величина, определяемая числом строк развертки на единицу длины факсимильного изображения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>24. Модуль взаимодействия факсимильного аппарата</p> <p>Ндп. <i>Индекс взаимодействия</i></p>                                               | <p>Величина, определяемая отношением диаметра барабана к шагу развертки факсимильного аппарата.</p> <p><b>П р и м е ч а н и е.</b> Модуль взаимодействия определяет возможность совместной работы факсимильных аппаратов с барабанной разверткой</p> <p>Величина, определяемая отношением длины строки развертки к шагу развертки факсимильного аппарата.</p>                                                                                                                                                                                                      |
| 25. Коэффициент взаимодействия факсимильного аппарата                                                                                          | <p><b>П р и м е ч а н и я:</b></p> <p>1. Коэффициент взаимодействия определяет возможность совместной работы факсимильных аппаратов с плоскостной разверткой.</p> <p>2. Равенство модуля и коэффициента взаимодействия определяет возможность совместной работы факсимильных аппаратов с барабанной и плоскостной разверткой</p>                                                                                                                                                                                                                                   |
| 26. Коэффициент длины барабана факсимильного аппарата                                                                                          | Величина, определяемая отношением длины барабана факсимильного аппарата к его диаметру                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Термин                                                                                   | Определение                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27. Анализ факсимильного изображения                                                     | Процесс разделения поверхности передаваемого факсимильного изображения на элементы и преобразование их яркостей во временную последовательность электрических сигналов                                                                        |
| 28. Синтез факсимильного изображения                                                     | Процесс получения факсимильного изображения на приеме путем преобразования оптической плотности отдельных элементов приемного бланка под действием принимаемых электрических сигналов                                                         |
| 29. Анализирующее факсимильное устройство                                                | Устройство, производящее анализ факсимильного изображения                                                                                                                                                                                     |
| 30. Синтезирующее факсимильное устройство                                                | Устройство, производящее синтез факсимильного изображения                                                                                                                                                                                     |
| 31. Фотоэлектрический преобразователь факсимильного аппарата                             | Преобразователь факсимильного аппарата, преобразующий яркости элементов факсимильного изображения оригинала в электрические сигналы                                                                                                           |
| 32. Элемент факсимильного изображения                                                    | Элементарная площадка поверхности факсимильного оригинала или копии, выделяемая для анализа или синтеза факсимильного изображения                                                                                                             |
| 33. Развертка факсимильного изображения<br>Развертка                                     | Перемещение развертывающего элемента факсимильного аппарата по поверхности факсимильного оригинала или копии                                                                                                                                  |
| 34. Развертывающий элемент факсимильного аппарата                                        | Элемент факсимильного аппарата, выделяющий элементы факсимильного изображения на поверхности факсимильной копии или оригинала                                                                                                                 |
| 23—34. (Измененная редакция, Изм. № 1).                                                  |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 34а. Развертывающее устройство факсимильного аппарата                                    | Устройство, осуществляющее строчную и кадровую развертку факсимильного изображения                                                                                                                                                            |
| (Введен дополнительно, Изм. № 1).                                                        |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 35. Строка развертки факсимильного изображения                                           | Линия перемещения развертывающего элемента факсимильного аппарата от одного края факсимильного оригинала или копии до другого                                                                                                                 |
| (Измененная редакция, Изм. № 1).                                                         |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 35а. Общая длина строки развертки факсимильного изображения                              | Длина строки развертки факсимильного изображения, включающая в себя полезную длину и нерабочий участок строки развертки факсимильного изображения                                                                                             |
| 35б. Полезная длина строки развертки факсимильного изображения                           | Часть строки развертки факсимильного изображения, которую используют для анализа или синтеза факсимильного изображения                                                                                                                        |
| 35в. Нерабочий участок строки развертки факсимильного изображения<br>Идп. Мертвый сектор | Часть строки развертки факсимильного изображения, которая не может быть использована для анализа или синтеза факсимильного изображения                                                                                                        |
| 35а—35в. (Введены дополнительно, Изм. № 1).                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 36. Барабанная развертка факсимильного изображения                                       | Развертка факсимильного изображения по спирали, производимая за счет взаимного линейного перемещения анализирующего или синтезирующего факсимильного устройства и вращающегося барабана, на котором закреплен факсимильный оригинал или копия |
| 37. Плоскостная развертка факсимильного изображения                                      | Развертка факсимильного изображения, производимая за счет движения развертывающего элемента факсимильного аппарата вдоль строки при плоском расположении факсимильного оригинала или копии                                                    |

| Термин                                                                        | Определение                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 38. Круговая развертка факсимильного изображения                              | Развертка факсимильного изображения, производимая за счет поступательного и вращательного движения развертывающего элемента факсимильного аппарата                                                                                                          |
| 39. Дуговая развертка факсимильного изображения                               | Развертка факсимильного изображения, при которой развертывающий элемент факсимильного аппарата перемещается по дуге                                                                                                                                         |
| 40. Правое направление развертки факсимильного изображения                    | Направление развертки факсимильного изображения, при котором развертывающий элемент перемещается справа налево и сверху вниз или слева направо и снизу вверх                                                                                                |
| 41. Левое направление развертки факсимильного изображения                     | Направление, при котором развертка факсимильного изображения осуществляется слева направо и сверху вниз или справа налево и снизу вверх                                                                                                                     |
| 42. Сшивка факсимильного аппарата                                             | Приспособление, предназначенное для закрепления факсимильного бланка в развертывающем устройстве барабанного типа                                                                                                                                           |
| 43. Поле сшивки факсимильного бланка                                          | Часть поверхности барабана в факсимильном аппарате с развертывающим устройством барабанного типа, на которой расположены нерабочие участки строк развертки факсимильного изображения                                                                        |
| 44. Факсимильная тест-таблица                                                 | Испытательная таблица для проверки параметров факсимильного аппарата                                                                                                                                                                                        |
| 45. Строчная развертка факсимильного изображения                              | Последовательное перемещение развертывающего элемента факсимильного аппарата в направлении строк развертки                                                                                                                                                  |
| 46. Кадровая развертка факсимильного изображения                              | Перемещение развертывающего элемента факсимильного аппарата в направлении, перпендикулярном строкам развертки                                                                                                                                               |
| 47. Синхронизация развертки факсимильного изображения                         | Установление равенства скоростей развертки факсимильного изображения передающего и приемного факсимильных аппаратов                                                                                                                                         |
| 48. Автономная синхронизация развертки факсимильного изображения              | Синхронизация развертки факсимильного изображения, при которой развертывающие устройства факсимильных аппаратов, независимы друг от друга, но скорости их высокостабильны и равны                                                                           |
| 49. Принудительная синхронизация развертки факсимильного изображения          | Синхронизация развертки факсимильного изображения, при которой развертывающие устройства передающего и приемного факсимильных аппаратов синхронизируются специальными сигналами, передаваемыми по каналу электросвязи или питаются от одного источника тока |
| 50. Устройство синхронизации развертки факсимильного изображения              | Примечание. Примером принудительной синхронизации может быть синхронизация от одной сети электроснабжения                                                                                                                                                   |
| 51. Фазирование факсимильных аппаратов                                        | Устройство, обеспечивающее равенство скоростей развертки факсимильного изображения передающего и приемного факсимильных аппаратов                                                                                                                           |
| 52. Автоматическое фазирование факсимильных аппаратов                         | Установление одинакового положения развертывающих элементов передающего и приемного факсимильных аппаратов по отношению к краям бланка в процессе развертки факсимильного бланка                                                                            |
| 53. Ручное фазирование факсимильных аппаратов                                 | Фазирование факсимильных аппаратов, осуществляемое без участия оператора                                                                                                                                                                                    |
| 54. Фазирующее устройство факсимильного аппарата                              | Фазирование факсимильных аппаратов, осуществляемое оператором                                                                                                                                                                                               |
| 55. Факсимильный видеосигнал                                                  | Устройство, осуществляющее фазирование факсимильных аппаратов                                                                                                                                                                                               |
| 56. Сигнал выбора модуля (коэффициента) взаимодействия факсимильного аппарата | Электрический сигнал, получаемый в процессе анализа факсимильного изображения                                                                                                                                                                               |
|                                                                               | Сигнал, передаваемый с передающего факсимильного аппарата для установления модуля (коэффициента) взаимодействия факсимильного аппарата                                                                                                                      |

| Термин                                                               | Определение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 57. Сигнал фазирования факсимильного аппарата                        | Сигнал, передаваемый с передающего факсимильного аппарата, по которому развертывающие элементы приемного и передающего факсимильных аппаратов занимают одинаковое исходное положение                                                                                                                                                                                  |
| 58. Сигнал выбора скорости развертки факсимильного изображения       | Сигнал, передаваемый с передающего факсимильного аппарата и определяющий скорость развертки факсимильного изображения                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 59. Сигнал начала (конца) строки развертки факсимильного изображения | Сигнал, передаваемый с передающего факсимильного аппарата и определяющий начало (конец) строки развертки факсимильного изображения                                                                                                                                                                                                                                    |
| 60. Сигнал факсимильной информации                                   | Сигнал, поступающий с передающего факсимильного аппарата в процессе передачи факсимильного изображения                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 61. Сигнал остановки приемного факсимильного аппарата                | Сигнал, передаваемый с передающего факсимильного аппарата, определяющий конец передачи и служащий для выключения и остановки развертывающего устройства приемного факсимильного аппарата                                                                                                                                                                              |
| 36—61. (Измененная редакция, Изм. № 1).                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 62. Факсимильный сигнал белого поля                                  | Электрический сигнал, соответствующий минимальной оптической плотности анализируемого или синтезируемого факсимильного изображения                                                                                                                                                                                                                                    |
| 63. Факсимильный сигнал черного поля                                 | Электрический сигнал, соответствующий максимальной оптической плотности анализируемого или синтезируемого факсимильного изображения                                                                                                                                                                                                                                   |
| 64. Носитель факсимильной записи                                     | Материал, на котором получают факсимильную копию                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 65. Время передачи факсимильного бланка                              | Время, исчисляемое от начала до конца передачи одного факсимильного бланка, заполненного информацией                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 66. Качество факсимильной копии                                      | Степень соответствия параметров факсимильной копии, предъявляемым техническим требованиям.<br><br><b>П р и м е ч а н и е.</b> Параметры факсимильной копии: разрешающая способность, воспроизведение полутонов, опознаваемость знаков и другие                                                                                                                        |
| 67. Опознаваемость знаков факсимильной копии                         | Возможность визуального отождествления знаков факсимильной копии и оригинала                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 68. Штриховой режим работы факсимильного аппарата                    | Режим работы факсимильного аппарата, обеспечивающий передачу или прием двух градаций оптической плотности передаваемого или принимаемого документа                                                                                                                                                                                                                    |
| 69. Полутоновый режим работы факсимильного аппарата                  | Режим работы факсимильного аппарата, обеспечивающий передачу или прием более двух градаций оптической плотности передаваемого или принимаемого документа                                                                                                                                                                                                              |
| 70. Коэффициент компрессии факсимильного изображения                 | Величина, определяемая отношением числа элементов изображения в факсимильном оригинале к объему кодированной информации.<br><br><b>П р и м е ч а н и е.</b> Коэффициент компрессии определяет уменьшение объема сигналов факсимильного изображения после сокращения избыточности по сравнению с объемом сигналов факсимильного изображения до сокращения избыточности |
| 71. Способ компрессии факсимильного изображения                      | Способ сокращения информационной избыточности факсимильных изображений, определяемый видом применяемого кода                                                                                                                                                                                                                                                          |

62—71. (Введены дополнительно, Изм. № 1).

## АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

|                                                                           |     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| Анализ факсимильного изображения                                          | 27  |
| Аппарат факсимильный                                                      | 9   |
| Аппарат факсимильный дуплексный                                           | 13  |
| Аппарат факсимильный передающий                                           | 10  |
| Аппарат факсимильный приемный                                             | 11  |
| Аппарат факсимильный приемопередающий                                     | 12  |
| Бланк факсимильный                                                        | 6   |
| Видеосигнал факсимильный                                                  | 55  |
| Время передачи факсимильного бланка                                       | 65  |
| Длина строки развертки факсимильного изображения общая                    | 35a |
| Длина строки развертки факсимильного изображения полезная                 | 35b |
| <i>Индекс взаимодействия</i>                                              | 24  |
| Качания развертывающего элемента факсимильного аппарата                   | 21  |
| Качество факсимильной копии                                               | 66  |
| Клин полутоновой факсимильный                                             | 8   |
| Копия факсимильная                                                        | 7   |
| Коэффициент взаимодействия факсимильного аппарата                         | 25  |
| Коэффициент длины барабана факсимильного аппарата                         | 26  |
| Коэффициент компрессии факсимильного изображения                          | 70  |
| Коэффициент проработки тонких линий факсимильного изображения             | 186 |
| Модуль взаимодействия факсимильного аппарата                              | 24  |
| Направление развертки факсимильного изображения левое                     | 41  |
| Направление развертки факсимильного изображения правое                    | 40  |
| Носитель записи факсимильный                                              | 64  |
| Опознаваемость знаков факсимильной копии                                  | 67  |
| Оригинал факсимильный                                                     | 6a  |
| Плотность развертки факсимильного изображения                             | 23  |
| Поле сшивки факсимильного бланка                                          | 43  |
| Преобразователь факсимильного аппарата фотоэлектрический                  | 31  |
| Развертка                                                                 | 33  |
| Развертка факсимильного изображения                                       | 33  |
| Развертка факсимильного изображения барабанная                            | 36  |
| Развертка факсимильного изображения дуговая                               | 39  |
| Развертка факсимильного изображения кадровая                              | 46  |
| Развертка факсимильного изображения круговая                              | 38  |
| Развертка факсимильного изображения плоскостная                           | 37  |
| Развертка факсимильного изображения строчная                              | 45  |
| <i>Растр-элемент</i>                                                      | 32  |
| Режим работы факсимильного аппарата полутоновый                           | 69  |
| Режим работы факсимильного аппарата штриховой                             | 68  |
| Режим факсимильной передачи негативный                                    | 15  |
| Режим факсимильной передачи позитивный                                    | 14  |
| Режим факсимильного приема негативный                                     | 17  |
| Режим факсимильного приема позитивный                                     | 16  |
| Связь факсимильная                                                        | 1   |
| Связь факсимильная аналоговая                                             | 4a  |
| Связь факсимильная документальная                                         | 3   |
| Связь факсимильная цветная                                                | 4   |
| Связь факсимильная цифровая                                               | 46  |
| Связь фотофаксимильная                                                    | 2   |
| Сектор мертвый                                                            | 35b |
| Сигнал белого поля факсимильный                                           | 62  |
| Сигнал выбора модуля (коэффициента) взаимодействия факсимильного аппарата | 56  |
| Сигнал выбора скорости развертки факсимильного изображения                | 58  |
| Сигнал конца строки развертки факсимильного                               | 59  |
| Сигнал начала строки развертки факсимильного изображения                  | 59  |
| Сигнал остановки приемного факсимильного аппарата                         | 61  |
| Сигнал фазирования факсимильного аппарата                                 | 57  |
| Сигнал факсимильной информации                                            | 60  |
| Сигнал черного поля факсимильный                                          | 63  |

|                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| Синтез факсимильного изображения                                 | 28  |
| Синхронизация внутренняя                                         | 48  |
| Синхронизация развертки факсимильного изображения                | 47  |
| Синхронизация развертки факсимильного изображения автономная     | 48  |
| Синхронизация развертки факсимильного изображения принудительная | 49  |
| Скорость развертки факсимильного изображения                     | 20  |
| Способ компрессии факсимильного изображения                      | 71  |
| Способность факсимильного аппарата по строке разрешающая         | 18a |
| Способность факсимильного аппарата разрешающая                   | 18  |
| Строка развертки факсимильного изображения                       | 35  |
| Сшивка факсимильного аппарата                                    | 42  |
| Тест-таблица                                                     | 44  |
| Тест-таблица факсимильная                                        | 44  |
| Тест-таблица факсимильного аппарата                              | 44  |
| Устройство синхронизации развертки факсимильного изображения     | 50  |
| Устройство факсимильного аппарата развертывающее                 | 34a |
| Устройство факсимильного аппарата фазирующее                     | 54  |
| Устройство факсимильное анализирующее                            | 29  |
| Устройство факсимильное синтезирующее                            | 30  |
| Участок строки развертки факсимильного изображения нерабочий     | 35b |
| Фазирование факсимильных аппаратов                               | 51  |
| Фазирование факсимильных аппаратов автоматическое                | 52  |
| Фазирование факсимильных аппаратов ручное                        | 53  |
| Характеристика факсимильного аппарата полутонная                 | 19  |
| Цветоделение оригинала в факсимильном аппарате                   | 5   |
| Четкость изображения                                             | 23  |
| Шаг подачи                                                       | 22  |
| Шаг развертки факсимильного аппарата                             | 22a |
| Шаг развертки факсимильного изображения                          | 22  |
| Элемент факсимильного аппарата развертывающий                    | 34  |
| Элемент факсимильного изображения                                | 32  |

(Измененная редакция, Изм. № 1).

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
Справочное

**Термины понятий способов записи, применяемых в факсимильных аппаратах**

| Термин                        | Определение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Открытая запись            | Запись, осуществляемая на нечувствительном для света материале                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2. Закрытая запись            | Запись, осуществляемая на светочувствительном материале                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3. Электрическая запись       | Запись, осуществляемая путем нанесения электрических зарядов на поверхность изоляционного слоя при помощи системы электродов                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4. Фотографическая запись     | Запись, осуществляемая на фотоматериале, поверхность которого окрашивается под воздействием лучистой энергии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5. Электромеханическая запись | Запись, осуществляемая электромеханическими устройствами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6. Электротермическая запись  | Запись, осуществляемая тепловым воздействием электрического тока на термочувствительный носитель записи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7. Термическая запись         | Запись, осуществляемая путем нагревания элемента бланка, приготовленного из специальной термочувствительной бумаги                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8. Электрохимическая запись   | Запись, осуществляемая воздействием тока на электрохимический носитель записи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9. Ксерографическая запись    | Запись, осуществляемая на поверхности, покрытой слоем полупроводника, меняющего свой потенциал под действием света.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10. Феррографическая запись   | <p><b>П р и м е ч а н и е.</b> Изображение проявляется под действием краски, имеющей разный потенциал с полупроводником</p> <p>Запись, осуществляемая электрическим сигналом в виде распределения магнитных полей на поверхности магнитного материала, который, соприкасаясь с магнитным порошком, притягивает к намагниченным участкам частицы порошка, благодаря чему скрытое магнитное изображение становится видимым</p> |