



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ХАЛАТ ЖЕНСКИЙ ГОСПИТАЛЬНЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 27410—87

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

ХАЛАТ ЖЕНСКИЙ ГОСПИТАЛЬНЫЙ

Технические условия

Women's hospital dressing-gown.
Specifications

ГОСТ

27410—87

ОКП 85 8573 3381 00

Срок действия с 01.01.89
до 01.01.94

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на женский госпитальный халат для лечебных учреждений, изготавливаемый по госзаказу.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Халаты должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, основ промышленной технологии поузловой обработки легкой женской и детской одежды и образцом, утвержденным в установленном порядке.

1.2. Основные параметры и размеры

1.2.1. Женский госпитальный халат изготавливается одного типа (черт. 1).

1.2.2. Халат прямого силуэта, двубортный, без застежки, завязывается на полодержатель и пояс. Воротник отложной покроя «шаль».


Полочки с внешними боковыми накладными карманами. Верхние срезы карманов обработаны настрочными обтачками.

Спинка целая.

Рукава втачные, одношовные, прямые.

По борту и воротнику проложена отделочная строчка на расстоянии 0,5 см от края, по низу изделия — на 3 см, низу рукава — на 6 см от края.





Черт. 1

1.2.3. Халаты по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры женщин 2-й полнотной группы, предусмотренные ОСТ 17-326-81 и табл. 1-3 настоящего стандарта.

Таблица 1

см

Рост типовой фигуры	Интервал роста типовой фигуры	Условное обозначение роста
146	От 143 до 149 включ.	1
152	Св. 149 » 155 »	2
158	» 155 » 161 »	3
164	» 161 » 167 »	4
170	» 167 » 173 »	5
176	» 173 » 179 »	6

Таблица 2

см

Обхват груди типовой фигуры	Интервал обхвата груди типовой фигуры	Условное обозначение размера
88	От 86 до 90 включ.	44
92	Св. 90 » 94 »	46
96	» 94 » 98 »	48
100	» 98 » 102 »	50
104	» 102 » 106 »	52
108	» 106 » 110 »	54
112	» 110 » 114 »	56
116	» 114 » 118 »	58
120	» 118 » 122 »	60
124	» 122 » 126 »	62
128	» 126 » 130 »	64

Таблица 3

см


Полнотная группа	Обхват груди типовой фигуры										
	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
	Обхват бедер типовой фигуры										
2	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136

1.2.4. Измерения готовых халатов должны соответствовать указанным в табл. 4 и на черт. 2-6.


Продолжение табл. 4

см


Номер измерения на чертеже	Наименование измерения	Рост типовой фигуры	Обхват груди типовой фигуры										Допускание отклонение	
			88	92	96	100	104	108	112	116	120	124		128
8 (черт. 3)	Ширина рукава сверху и внизу	146—176	19,6	20,3	21,0	21,7	22,4	23,1	23,8	24,5	25,2	25,9	26,6	±0,5
9 (черт. 5)	Длина нижнего воротника по шву втачивания	146—176	54,5	55,5	56,5	57,5	58,5	59,5	60,5	61,5	62,5	63,5	64,5	±0,5
10 (черт. 5)	Ширина нижнего воротника	146—176	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	±0,5
11 (черт. 3)	Расстояние от угла плечевого шва и горловины до переднего угла кармана	146 152 158 164 170 176	48,5 49,6 50,7 51,8 52,9 54,0	48,9 50,0 51,1 52,2 53,3 54,4	49,3 50,4 51,5 52,6 53,7 54,8	49,7 50,8 51,9 53,0 54,1 55,2	50,1 51,2 52,3 53,4 54,5 55,6	50,5 51,6 52,7 53,8 54,9 56,0	50,9 52,0 53,1 54,2 55,3 56,4	51,3 52,4 53,5 54,6 55,7 56,8	51,7 52,8 53,9 55,0 56,1 57,2	52,1 53,2 54,3 55,4 56,5 57,6	52,5 53,6 54,7 55,8 56,9 58,0	±0,5 ±1,0 ±0,5
12 (черт. 3)	Расстояние от края борта до переднего угла кармана	146—176	21,1	21,8	22,5	23,2	23,9	24,6	25,3	26,0	26,7	27,4	28,1	±0,5
13 (черт. 4)	Длина кармана	146—176	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	±0,3
14 (черт. 4)	Ширина кармана сверху (внизу на 0,7 см шире)	146—176	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	±0,3
15 (черт. 6)	Длина пояса	146—176	135,0	139,0	143,0	147,0	151,0	155,0	159,0	163,0	167,0	171,0	175,0	±1,0
16 (черт. 6)	Ширина пояса	146—176	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	±0,3



Черт. 2



Черт. 3



1.3. Требования к материалам

1.3.1. Халаты должны изготавливаться из материалов, указанных в табл. 5.

Таблица 5

Наименование материала	Нормативно-техническая документация	Назначение материала
1. Атлас набивной арт. 42890	ГОСТ 5067—84	Для верха халата
2. Бязь гладкокрашенная в цвет ткани арт. 142	ТУ 17 РСФСР 60—10724—84	Для обтачки проймы
3. Лента хлопчатобумажная в цвет ткани шириной 16—20 мм	ОСТ 17—466—85	То же
4. Нитки швейные хлопчатобумажные в цвет ткани 11 текс×3×2 (№ 30/6) 8,5 текс×3×2 (№ 40/6) 7,5 текс×3×2 (№ 50/6)	ГОСТ 6309—80	Для изготовления халата
5. Нитки армированные в цвет ткани 36ЛХ	ТУ 17 РСФСР 63—17—16—86	То же
6. Нитки армированные в цвет ткани 44ЛХ-1	ОСТ 17—921—82	>

Примечание. По согласованию с заказчиком допускается применять материалы по качеству не ниже указанных в табл. 5.

1.4. Основные требования к изготовлению

1.4.1. Раскрой деталей халата — по ГОСТ 21219—75.

1.4.2. Классификация и виды стежков, строчек и швов, применяемых для изготовления халатов, — по ГОСТ 12807—79.

Требования к стежкам, строчкам и швам — по ОСТ 17—835—80.

1.4.3. Определение сортности — по ГОСТ 11259—79.

1.4.4. Особенности обработки халата, построение чертежей лекал, спецификация деталей халата приведены соответственно в приложениях 1—3.

1.5. Маркировка, упаковка

1.5.1. Маркировка и упаковка халатов — по ГОСТ 19159—85.

2. ПРИЕМКА

Правила приемки халатов — по ГОСТ 24782—81.

3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

Методы контроля качества халатов — по ГОСТ 4103—82.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование и хранение халатов — по ГОСТ 19159—85.

ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ ХАЛАТА

1. Втачивание нижнего воротника, обтачивание борта и нижнего воротника выполняют швом шириной 0,8 см.

2. Соединение боковых, плечевых срезов, срезов рукавов, втачивание рукавов выполняют двойным швом. Расстояние от срезов до первой строчки 0,4—0,5 см, от обтачанного края до второй строчки — 0,7—0,8 см.

Рукава могут быть втачаны с окантовыванием срезов хлопчатобумажной лентой или тканью.

Втачивание рукавов производят в открытую пройму. При соединении боковых и рукавных срезов шов втачивания рукава смещают на 1 см.

3. Боковые срезы полодержателей отгибают на изнанку, накладывая один на другой, подгибая верхний срез на 0,5 см внутрь, и настрачивают посередине полодержателя на расстоянии 0,1—0,2 см от подогнутого края. Одновременно подгибают внутрь нижний срез полодержателя на 0,7—1,0 см и закрепляют его в конце поперечной закрепляющей строчкой.

Левый полодержатель вставляют по надсечкам на уровне линии талии при обтачивании борта между лицевыми сторонами полочки и подборта. Первый полодержатель вставляют по надсечкам при втачивании бокового шва первой строчкой между изнаночными сторонами полочки и спинки, затем отгибают его вместе с полочкой и закрепляют второй строчкой бокового шва.

Ширина полодержателей 1 см, длина — 34—35 см.

4. Внутренние срезы подбортов, цельновыкроенных с верхним воротником, подгибают на 0,8 см и настрачивают на 0,2—0,3 см от края. При настрачивании верхнего воротника по линии горловины одновременно вставляют вешалку. Длина вешалки 7 см, ширина — 0,7 см.

5. Верхний край кармана обрабатывают обтачкой, шириной в готовом виде 4,5 см.

Нижний срез обтачки подгибают на 1 см и настрачивают на лицевую сторону кармана на расстоянии 0,2 см от края подгиба. Срезы кармана обметывают, подгибают на 1 см и настрачивают карман на расстоянии 0,2 см от края. На ширине обтачки карман дополнительно закрепляют второй строчкой на расстоянии 0,5 см от края.

6. Пояс обтачивают швом шириной 0,8—1,0 см, вывертывают и прострачивают на расстоянии 0,2—0,3 см от краев.

ПОСОБИЕ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ ДЕКАЛ ХАЛАТА

см

Обозначение конструктивной линии на чертеже	Рост типовой фигуры	Обхват груди типовой фигуры										
		88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
Спинка (черт. 7)												
ГА АТ	146—176	24,8	25,2	25,6	26,0	26,4	26,8	27,2	27,6	28,0	28,4	28,8
	146	38,3	38,3	38,3	38,3	38,3	38,3	38,3	38,3	38,3	38,3	38,3
	152	39,4	39,4	39,4	39,4	39,4	39,4	39,4	39,4	39,4	39,4	39,4
	158	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5
	164	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6
АН	170	42,7	42,7	42,7	42,7	42,7	42,7	42,7	42,7	42,7	42,7	42,7
	176	43,8	43,8	43,8	43,8	43,8	43,8	43,8	43,8	43,8	43,8	43,8
	146	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5
	152	120,5	120,5	120,5	120,5	120,5	120,5	120,5	120,5	120,5	120,5	120,5
	158	125,5	125,5	125,5	125,5	125,5	125,5	125,5	125,5	125,5	125,5	125,5
АА ₁ А ₁ А ₂ А ₁ А ₃ А ₁ А ₄ А ₁ А ₅ А ₁ А ₆ А ₁ А ₇ А ₁ А ₈ А ₁ А ₉ А ₁ А ₁₀ А ₁ А ₁₁ А ₁ А ₁₂ А ₁ А ₁₃ А ₁ А ₁₄ А ₁ А ₁₅ А ₁ А ₁₆ А ₁ А ₁₇ А ₁ А ₁₈ А ₁ А ₁₉ А ₁ А ₂₀ А ₁ А ₂₁ А ₁ А ₂₂ А ₁ А ₂₃ А ₁ А ₂₄ А ₁ А ₂₅ А ₁ А ₂₆ А ₁ А ₂₇ А ₁ А ₂₈ А ₁ А ₂₉ А ₁ А ₃₀ А ₁ А ₃₁ А ₁ А ₃₂ А ₁ А ₃₃ А ₁ А ₃₄ А ₁ А ₃₅ А ₁ А ₃₆ А ₁ А ₃₇ А ₁ А ₃₈ А ₁ А ₃₉ А ₁ А ₄₀ А ₁ А ₄₁ А ₁ А ₄₂ А ₁ А ₄₃ А ₁ А ₄₄ А ₁ А ₄₅ А ₁ А ₄₆ А ₁ А ₄₇ А ₁ А ₄₈ А ₁ А ₄₉ А ₁ А ₅₀ А ₁ А ₅₁ А ₁ А ₅₂ А ₁ А ₅₃ А ₁ А ₅₄ А ₁ А ₅₅ А ₁ А ₅₆ А ₁ А ₅₇ А ₁ А ₅₈ А ₁ А ₅₉ А ₁ А ₆₀ А ₁ А ₆₁ А ₁ А ₆₂ А ₁ А ₆₃ А ₁ А ₆₄ А ₁ А ₆₅ А ₁ А ₆₆ А ₁ А ₆₇ А ₁ А ₆₈ А ₁ А ₆₉ А ₁ А ₇₀ А ₁ А ₇₁ А ₁ А ₇₂ А ₁ А ₇₃ А ₁ А ₇₄ А ₁ А ₇₅ А ₁ А ₇₆ А ₁ А ₇₇ А ₁ А ₇₈ А ₁ А ₇₉ А ₁ А ₈₀ А ₁ А ₈₁ А ₁ А ₈₂ А ₁ А ₈₃ А ₁ А ₈₄ А ₁ А ₈₅ А ₁ А ₈₆ А ₁ А ₈₇ А ₁ А ₈₈ А ₁ А ₈₉ А ₁ А ₉₀ А ₁ А ₉₁ А ₁ А ₉₂ А ₁ А ₉₃ А ₁ А ₉₄ А ₁ А ₉₅ А ₁ А ₉₆ А ₁ А ₉₇ А ₁ А ₉₈ А ₁ А ₉₉ А ₁ А ₁₀₀ А ₁ А ₁₀₁ А ₁ А ₁₀₂ А ₁ А ₁₀₃ А ₁ А ₁₀₄ А ₁ А ₁₀₅ А ₁ А ₁₀₆ А ₁ А ₁₀₇ А ₁ А ₁₀₈ А ₁ А ₁₀₉ А ₁ А ₁₁₀ А ₁ А ₁₁₁ А ₁ А ₁₁₂ А ₁ А ₁₁₃ А ₁ А ₁₁₄ А ₁ А ₁₁₅ А ₁ А ₁₁₆ А ₁ А ₁₁₇ А ₁ А ₁₁₈ А ₁ А ₁₁₉ А ₁ А ₁₂₀ А ₁ А ₁₂₁ А ₁ А ₁₂₂ А ₁ А ₁₂₃ А ₁ А ₁₂₄ А ₁ А ₁₂₅ А ₁ А ₁₂₆ А ₁ А ₁₂₇ А ₁ А ₁₂₈ А ₁ А ₁₂₉ А ₁ А ₁₃₀ А ₁ А ₁₃₁ А ₁ А ₁₃₂ А ₁ А ₁₃₃ А ₁ А ₁₃₄ А ₁ А ₁₃₅ А ₁ А ₁₃₆ А ₁ А ₁₃₇ А ₁ А ₁₃₈ А ₁ А ₁₃₉ А ₁ А ₁₄₀ А ₁ А ₁₄₁ А ₁ А ₁₄₂ А ₁ А ₁₄₃ А ₁ А ₁₄₄ А ₁ А ₁₄₅ А ₁ А ₁₄₆ А ₁ А ₁₄₇ А ₁ А ₁₄₈ А ₁ А ₁₄₉ А ₁ А ₁₅₀ А ₁ А ₁₅₁ А ₁ А ₁₅₂ А ₁ А ₁₅₃ А ₁ А ₁₅₄ А ₁ А ₁₅₅ А ₁ А ₁₅₆ А ₁ А ₁₅₇ А ₁ А ₁₅₈ А ₁ А ₁₅₉ А ₁ А ₁₆₀ А ₁ А ₁₆₁ А ₁ А ₁₆₂ А ₁ А ₁₆₃ А ₁ А ₁₆₄ А ₁ А ₁₆₅ А ₁ А ₁₆₆ А ₁ А ₁₆₇ А ₁ А ₁₆₈ А ₁ А ₁₆₉ А ₁ А ₁₇₀ А ₁ А ₁₇₁ А ₁ А ₁₇₂ А ₁ А ₁₇₃ А ₁ А ₁₇₄ А ₁ А ₁₇₅ А ₁ А ₁₇₆ А ₁ А ₁₇₇ А ₁ А ₁₇₈ А ₁ А ₁₇₉ А ₁ А ₁₈₀ А ₁ А ₁₈₁ А ₁ А ₁₈₂ А ₁ А ₁₈₃ А ₁ А ₁₈₄ А ₁ А ₁₈₅ А ₁ А ₁₈₆ А ₁ А ₁₈₇ А ₁ А ₁₈₈ А ₁ А ₁₈₉ А ₁ А ₁₉₀ А ₁ А ₁₉₁ А ₁ А ₁₉₂ А ₁ А ₁₉₃ А ₁ А ₁₉₄ А ₁ А ₁₉₅ А ₁ А ₁₉₆ А ₁ А ₁₉₇ А ₁ А ₁₉₈ А ₁ А ₁₉₉ А ₁ А ₂₀₀ А ₁ А ₂₀₁ А ₁ А ₂₀₂ А ₁ А ₂₀₃ А ₁ А ₂₀₄ А ₁ А ₂₀₅ А ₁ А ₂₀₆ А ₁ А ₂₀₇ А ₁ А ₂₀₈ А ₁ А ₂₀₉ А ₁ А ₂₁₀ А ₁ А ₂₁₁ А ₁ А ₂₁₂ А ₁ А ₂₁₃ А ₁ А ₂₁₄ А ₁ А ₂₁₅ А ₁ А ₂₁₆ А ₁ А ₂₁₇ А ₁ А ₂₁₈ А ₁ А ₂₁₉ А ₁ А ₂₂₀ А ₁ А ₂₂₁ А ₁ А ₂₂₂ А ₁ А ₂₂₃ А ₁ А ₂₂₄ А ₁ А ₂₂₅ А ₁ А ₂₂₆ А ₁ А ₂₂₇ А ₁ А ₂₂₈ А ₁ А ₂₂₉ А ₁ А ₂₃₀ А ₁ А ₂₃₁ А ₁ А ₂₃₂ А ₁ А ₂₃₃ А ₁ А ₂₃₄ А ₁ А ₂₃₅ А ₁ А ₂₃₆ А ₁ А ₂₃₇ А ₁ А ₂₃₈ А ₁ А ₂₃₉ А ₁ А ₂₄₀ А ₁ А ₂₄₁ А ₁ А ₂₄₂ А ₁ А ₂₄₃ А ₁ А ₂₄₄ А ₁ А ₂₄₅ А ₁ А ₂₄₆ А ₁ А ₂₄₇ А ₁ А ₂₄₈ А ₁ А ₂₄₉ А ₁ А ₂₅₀ А ₁ А ₂₅₁ А ₁ А ₂₅₂ А ₁ А ₂₅₃ А ₁ А ₂₅₄ А ₁ А ₂₅₅ А ₁ А ₂₅₆ А ₁ А ₂₅₇ А ₁ А ₂₅₈ А ₁ А ₂₅₉ А ₁ А ₂₆₀ А ₁ А ₂₆₁ А ₁ А ₂₆₂ А ₁ А ₂₆₃ А ₁ А ₂₆₄ А ₁ А ₂₆₅ А ₁ А ₂₆₆ А ₁ А ₂₆₇ А ₁ А ₂₆₈ А ₁ А ₂₆₉ А ₁ А ₂₇₀ А ₁ А ₂₇₁ А ₁ А ₂₇₂ А ₁ А ₂₇₃ А ₁ А ₂₇₄ А ₁ А ₂₇₅ А ₁ А ₂₇₆ А ₁ А ₂₇₇ А ₁ А ₂₇₈ А ₁ А ₂₇₉ А ₁ А ₂₈₀ А ₁ А ₂₈₁ А ₁ А ₂₈₂ А ₁ А ₂₈₃ А ₁ А ₂₈₄ А ₁ А ₂₈₅ А ₁ А ₂₈₆ А ₁ А ₂₈₇ А ₁ А ₂₈₈ А ₁ А ₂₈₉ А ₁ А ₂₉₀ А ₁ А ₂₉₁ А ₁ А ₂₉₂ А ₁ А ₂₉₃ А ₁ А ₂₉₄ А ₁ А ₂₉₅ А ₁ А ₂₉₆ А ₁ А ₂₉₇ А ₁ А ₂₉₈ А ₁ А ₂₉₉ А ₁ А ₃₀₀ А ₁ А ₃₀₁ А ₁ А ₃₀₂ А ₁ А ₃₀₃ А ₁ А ₃₀₄ А ₁ А ₃₀₅ А ₁ А ₃₀₆ А ₁ А ₃₀₇ А ₁ А ₃₀₈ А ₁ А ₃₀₉ А ₁ А ₃₁₀ А ₁ А ₃₁₁ А ₁ А ₃₁₂ А ₁ А ₃₁₃ А ₁ А ₃₁₄ А ₁ А ₃₁₅ А ₁ А ₃₁₆ А ₁ А ₃₁₇ А ₁ А ₃₁₈ А ₁ А ₃₁₉ А ₁ А ₃₂₀ А ₁ А ₃₂₁ А ₁ А ₃₂₂ А ₁ А ₃₂₃ А ₁ А ₃₂₄ А ₁ А ₃₂₅ А ₁ А ₃₂₆ А ₁ А ₃₂₇ А ₁ А ₃₂₈ А ₁ А ₃₂₉ А ₁ А ₃₃₀ А ₁ А ₃₃₁ А ₁ А ₃₃₂ А ₁ А ₃₃₃ А ₁ А ₃₃₄ А ₁ А ₃₃₅ А ₁ А ₃₃₆ А ₁ А ₃₃₇ А ₁ А ₃₃₈ А ₁ А ₃₃₉ А ₁ А ₃₄₀ А ₁ А ₃₄₁ А ₁ А ₃₄₂ А ₁ А ₃₄₃ А ₁ А ₃₄₄ А ₁ А ₃₄₅ А ₁ А ₃₄₆ А ₁ А ₃₄₇ А ₁ А ₃₄₈ А ₁ А ₃₄₉ А ₁ А ₃₅₀ А ₁ А ₃₅₁ А ₁ А ₃₅₂ А ₁ А ₃₅₃ А ₁ А ₃₅₄ А ₁ А ₃₅₅ А ₁ А ₃₅₆ А ₁ А ₃₅₇ А ₁ А ₃₅₈ А ₁ А ₃₅₉ А ₁ А ₃₆₀ А ₁ А ₃₆₁ А ₁ А ₃₆₂ А ₁ А ₃₆₃ А ₁ А ₃₆₄ А ₁ А ₃₆₅ А ₁ А ₃₆₆ А ₁ А ₃₆₇ А ₁ А ₃₆₈ А ₁ А ₃₆₉ А ₁ А ₃₇₀ А ₁ А ₃₇₁ А ₁ А ₃₇₂ А ₁ А ₃₇₃ А ₁ А ₃₇₄ А ₁ А ₃₇₅ А ₁ А ₃₇₆ А ₁ А ₃₇₇ А ₁ А ₃₇₈ А ₁ А ₃₇₉ А ₁ А ₃₈₀ А ₁ А ₃₈₁ А ₁ А ₃₈₂ А ₁ А ₃₈₃ А ₁ А ₃₈₄ А ₁ А ₃₈₅ А ₁ А ₃₈₆ А ₁ А ₃₈₇ А ₁ А ₃₈₈ А ₁ А ₃₈₉ А ₁ А ₃₉₀ А ₁ А ₃₉₁ А ₁ А ₃₉₂ А ₁ А ₃₉₃ А ₁ А ₃₉₄ А ₁ А ₃₉₅ А ₁ А ₃₉₆ А ₁ А ₃₉₇ А ₁ А ₃₉₈ А ₁ А ₃₉₉ А ₁ А ₄₀₀ А ₁ А ₄₀₁ А ₁ А ₄₀₂ А ₁ А ₄₀₃ А ₁ А ₄₀₄ А ₁ А ₄₀₅ А ₁ А ₄₀₆ А ₁ А ₄₀₇ А ₁ А ₄₀₈ А ₁ А ₄₀₉ А ₁ А ₄₁₀ А ₁ А ₄₁₁ А ₁ А ₄₁₂ А ₁ А ₄₁₃ А ₁ А ₄₁₄ А ₁ А ₄₁₅ А ₁ А ₄₁₆ А ₁ А ₄₁₇ А ₁ А ₄₁₈ А ₁ А ₄₁₉ А ₁ А ₄₂₀ А ₁ А ₄₂₁ А ₁ А ₄₂₂ А ₁ А ₄₂₃ А ₁ А ₄₂₄ А ₁ А ₄₂₅ А ₁ А ₄₂₆ А ₁ А ₄₂₇ А ₁ А ₄₂₈ А ₁ А ₄₂₉ А ₁ А ₄₃₀ А ₁ А ₄₃₁ А ₁ А ₄₃₂ А ₁ А ₄₃₃ А ₁ А ₄₃₄ А ₁ А ₄₃₅ А ₁ А ₄₃₆ А ₁ А ₄₃₇ А ₁ А ₄₃₈ А ₁ А ₄₃₉ А ₁ А ₄₄₀ А ₁ А ₄₄₁ А ₁ А ₄₄₂ А ₁ А ₄₄₃ А ₁ А ₄₄₄ А ₁ А ₄₄₅ А ₁ А ₄₄₆ А ₁ А ₄₄₇ А ₁ А ₄₄₈ А ₁ А ₄₄₉ А ₁ А ₄₅₀ А ₁ А ₄₅₁ А ₁ А ₄₅₂ А ₁ А ₄₅₃ А ₁ А ₄₅₄ А ₁ А ₄₅₅ А ₁ А ₄₅₆ А ₁ А ₄₅₇ А ₁ А ₄₅₈ А ₁ А ₄₅₉ А ₁ А ₄₆₀ А ₁ А ₄₆₁ А ₁ А ₄₆₂ А ₁ А ₄₆₃ А ₁ А ₄₆₄ А ₁ А ₄₆₅ А ₁ А ₄₆₆ А ₁ А ₄₆₇ А ₁ А ₄₆₈ А ₁ А ₄₆₉ А ₁ А ₄₇₀ А ₁ А ₄₇₁ А ₁ А ₄₇₂ А ₁ А ₄₇₃ А ₁ А ₄₇₄ А ₁ А ₄₇₅ А ₁ А ₄₇₆ А ₁ А ₄₇₇ А ₁ А ₄₇₈ А ₁ А ₄₇₉ А ₁ А ₄₈₀ А ₁ А ₄₈₁ А ₁ А ₄₈₂ А ₁ А ₄₈₃ А ₁ А ₄₈₄ А ₁ А ₄₈₅ А ₁ А ₄₈₆ А ₁ А ₄₈₇ А ₁ А ₄₈₈ А ₁ А ₄₈₉ А ₁ А ₄₉₀ А ₁ А ₄₉₁ А ₁ А ₄₉₂ А ₁ А ₄₉₃ А ₁ А ₄₉₄ А ₁ А ₄₉₅ А ₁ А ₄₉₆ А ₁ А ₄₉₇ А ₁ А ₄₉₈ А ₁ А ₄₉₉ А ₁ А ₅₀₀ А ₁ А ₅₀₁ А ₁ А ₅₀₂ А ₁ А ₅₀₃ А ₁ А ₅₀₄ А ₁ А ₅₀₅ А ₁ А ₅₀₆ А ₁ А ₅₀₇ А ₁ А ₅₀₈ А ₁ А ₅₀₉ А ₁ А ₅₁₀ А ₁ А ₅₁₁ А ₁ А ₅₁₂ А ₁ А ₅₁₃ А ₁ А ₅₁₄ А ₁ А ₅₁₅ А ₁ А ₅₁₆ А ₁ А ₅₁₇ А ₁ А ₅₁₈ А ₁ А ₅₁₉ А ₁ А ₅₂₀ А ₁ А ₅₂₁ А ₁ А ₅₂₂ А ₁ А ₅₂₃ А ₁ А ₅₂₄ А ₁ А ₅₂₅ А ₁ А												

СМ

Обхват груди теловой фигуры

Обозначение конструктивной линии на чертеже	Рост теловой фигуры	Обхват груди теловой фигуры										
		88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
НН ₁ НН ₂	164	134,3	134,7	135,1	135,5	135,9	136,3	136,7	137,1	137,5	137,9	138,3
	170	139,3	139,7	140,1	140,5	140,9	141,3	141,7	142,1	142,5	142,9	143,3
	176	144,3	144,7	145,1	145,5	145,9	146,3	146,7	147,1	147,5	147,9	148,3
	146-176	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3
	146-176	34,3	35,5	36,7	37,9	39,1	40,3	41,5	42,7	43,9	45,1	46,3
Рукав (черт. 9)												
РО ОН	146-176	15,1	15,3	15,5	15,7	15,9	16,1	16,3	16,5	16,7	16,9	17,1
	146	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	152	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0
	158	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0
РР ₁ =РР ₂ =НН ₁ =НН ₂ РР ₃ =РР ₄ Р ₃ 1 а ₂	164	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0
	170	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0
	176	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
	146-176	21,3	22,0	22,7	23,4	24,1	24,8	25,5	26,2	26,9	27,6	28,3
АБ	146-176	10,6	10,9	11,2	11,5	11,8	12,1	12,4	12,7	13,0	13,3	13,6
	146-176	4,7	4,8	4,9	5,0	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5	5,6	5,7
	146-176	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3
Пояс (черт. 10)												
АБ	146-176	138,5	142,5	146,5	150,5	154,5	158,5	162,5	166,5	170,5	174,5	178,5
Нижний воротник (черт. 11)												
ОА	146-176	17,0	17,5	18,0	18,5	19,0	19,5	20,0	20,5	21,0	21,5	22,0
Карман (черт. 12)												
КК ₁ КК ₂ К ₂ К ₃	146-176	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
	146-176	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0
	146-176	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7
	146-176	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7

см

Обозначение конструктивной линии из чертежа	Рост типовых фигуры	Обхват груди типовых фигуры										
		58	52	56	100	104	108	112	116	120	124	128
Верхний воротник, цельновыкроенный с подбортком (черт. 13)												
АГ АТ	146—176	17,1	17,8	18,5	19,2	19,9	20,6	21,3	22,0	22,7	23,4	24,1
	146	31,6	31,9	32,2	32,5	32,8	33,1	33,4	33,7	34,0	34,3	34,6
	152	32,7	33,0	33,3	33,6	33,9	34,2	34,5	34,8	35,1	35,4	35,7
	158	33,8	34,1	34,4	34,7	35,0	35,3	35,6	35,9	36,2	36,5	36,8
	164	34,9	35,2	35,5	35,8	36,1	36,4	36,7	37,0	37,3	37,6	37,9
ТН	170	36,0	36,3	36,6	36,9	37,2	37,5	37,8	38,1	38,4	38,7	39,0
	176	37,1	37,4	37,7	38,0	38,3	38,6	38,9	39,2	39,5	39,8	40,1
	146	77,5	77,6	77,7	77,8	77,9	78,0	78,1	78,2	78,3	78,4	78,5
	152	81,4	81,5	81,6	81,7	81,8	81,9	82,0	82,1	82,2	82,3	82,4
	158	85,3	85,4	85,5	85,6	85,7	85,8	85,9	86,0	86,1	86,2	86,3
А ₁ В	164	89,2	89,3	89,4	89,5	89,6	89,7	89,8	89,9	90,0	90,1	90,2
	170	93,1	93,2	93,3	93,4	93,5	93,6	93,7	93,8	93,9	94,0	94,1
	176	97,0	97,1	97,2	97,3	97,4	97,5	97,6	97,7	97,8	97,9	98,0
	146—176	24,0	24,5	25,0	25,5	26,0	26,5	27,0	27,5	28,0	28,5	29,0

Примечания:


1. Точки, обозначенные на чертежах буквой «а», находятся на середине, обозначенные буквой «б», — на 1/3, обозначенные буквой «в», — на 1/4 соответствующих прямых.

2. По боковым, плечевым срезам проймы полочек и спинки, срезам рукавов предусмотрены припуски на двойной шов величиной 1,2 см.


При втачивании рукавов с окантовыванием срезов припуск на шов по пройме и окату рукава может быть уменьшен до 1,0 см.

3. Обтачку проймы строят прямоугольной формы, длинное проймы на 2 см, шириной 3,5—4,0 см.


4. При построении чертежей лекал деталей допускается изменять отгласные измерения, если это не повлечет за собой изменения измерений изделия в готовом виде и ухудшения его качества.




Черт. 7




Черт. 8



Черт. 11



Черт. 12



Черт. 13

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ ХАЛАТА

Наименование детали	Номер чертежа или размер, см	Количество деталей
Детали из основной ткани		
Спинка	7	1
Полочка	8	2
Рукав	9	2
Нижний воротник	11	2
Карман	12	2
Обтачка кармана	12	2
Пояс	10	1
Подборт с верхним воротником	13	2
Полодержатель	3,2×37,0	2
Вешалка	2,0×9,5	1
Детали из бязи		
Обтачка проймы	—	2

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

З. С. Чубарова, Л. Ф. Ветошина, В. Ф. Поляков, В. И. Малахова, Т. А. Карпачевская

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23.09.87 № 3631

3. Срок первой проверки — 1992 г.
Периодичность проверки — 5 лет

4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер раздела, пункта
ГОСТ 4103—82	3
ГОСТ 5067—84	1.3.1
ГОСТ 6309—80	1.3.1
ГОСТ 11259—79	1.4.3
ГОСТ 12807—79	1.4.2
ГОСТ 19159—85	1.5.1; 4
ГОСТ 21219—75	1.4.1
ГОСТ 24782—81	2
ОСТ 17—326—81	1.2.3
ОСТ 17—466—85	1.3.1
ОСТ 17—835—80	1.4.2
ОСТ 17—921—82	1.3.1
ТУ 17 РСФСР 60—10724—84	1.3.1
ТУ 17 РСФСР 63—17—16—86	1.3.1

Редактор *Н. Е. Шестакова*
Технический редактор *М. И. Максимова*
Корректор *А. М. Трофимова*

Сдано в наб. 14.10.87 Подл. в печ. 25.11.87 1,5 усл. п. л. 1,5 усл. кр-отт. 1,10 уч.-изд. л.
Тир. 5000 Цена 5 коп.

Ордежа «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Зак. 1363