
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р
59820—
2021

**МАРКИРОВКА ПРОВОДОВ, ЖГУТОВ, КАБЕЛЕЙ,
СОЕДИНИТЕЛЕЙ, МОДУЛЬНЫХ КОЛОДОК,
АГРЕГАТОВ И ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ САМОЛЕТОВ
И ВЕРТОЛЕТОВ**

Издание официальное

Москва
Российский институт стандартизации
2021

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт «Центр» (ФГУП ВНИИ «Центр»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 323 «Авиационная техника»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 2021 г. № 1545-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.rst.gov.ru)

© Оформление. ФГБУ «РСТ», 2021

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Сокращения	2
4 Общие требования	2
5 Маркировка проводов и кабелей	2
6 Маркировка жгутов	4
7 Маркировка соединителей, модульных колодок, агрегатов и элементов	7
8 Методы контроля	8
9 Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение	8
Приложение А (обязательное) Маркировочные поливинилхлоридные бирки	10
Приложение Б (обязательное) Маркировочные резиновые бирки	13
Приложение В (обязательное) Маркировочные металлические бирки	16
Приложение Г (обязательное) Маркировочные термоусаживаемые бирки «Радпласт Т-2»	17
Приложение Д (справочное) Маркировочные комплекты ТМАРК-РМ-2П, ТМАРК-НГ-3П, ТМАРК-НГ-2П, ТМАРК-БГ-2П, ТМАРК-МТ-2П	18
Приложение Е (справочное) Комплекты маркировочных пластин ТМАРК-135-НГ, ТМАРК-320	21
Приложение Ж (справочное) Комплекты маркировочных этикеток ТМАРК-ЭТТ, ТМАРК-320-ЭТТ	22

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МАРКИРОВКА ПРОВОДОВ, ЖГУТОВ, КАБЕЛЕЙ, СОЕДИНИТЕЛЕЙ, МОДУЛЬНЫХ КОЛОДОК, АГРЕГАТОВ И ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ САМОЛЕТОВ И ВЕРТОЛЕТОВ

Marking of wires, harnesses, cables, connectors, modulars, units and elements of the power supply system of aircraft and helicopters

Дата введения — 2022—06—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к маркировке проводов, жгутов, кабелей, соединителей и модульных колодок бортовой электрической сети самолетов и вертолетов, включая их приборы и агрегаты.

Маркировка проводов, жгутов, кабелей, электрических соединителей, модульных колодок и готовых изделий применяется для облегчения поверки электрических цепей, нахождения неисправностей и ремонта.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 26.008 Шрифты для надписей, наносимых методом гравирования. Исполнительные размеры

ГОСТ 26.020 Шрифты для средств измерений и автоматизации. Начертания и основные размеры

ГОСТ 515 Бумага упаковочная битумированная и дегтевая. Технические условия

ГОСТ 3560 Лента стальная упаковочная. Технические условия

ГОСТ 4986 Лента холоднокатаная из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали. Технические условия

ГОСТ 11066 Лаки и эмали кремнийорганические термостойкие. Технические условия

ГОСТ 14923 Эмали ПФ-223. Технические условия

ГОСТ 19034 Трубки из поливинилхлоридного пластика. Технические условия

ГОСТ 21644 Ящики деревянные для изделий авиационной техники

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Сокращения

В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

- КД — конструкторская документация;
- ОТК — отдел технического контроля;
- РК — распределительная коробка;
- ЦРУ — центральное распределительное устройство;
- ЭВМ — электронно-вычислительная машина.

4 Общие требования

4.1 Маркировке подлежат провода, жгуты и кабели бортовой электрической сети, в том числе приборы и агрегаты длиной более 150 мм.

4.2 Маркировку проводов, жгутов и кабелей следует наносить:

- на изоляцию или защитную оболочку провода лазерным или струйным методом;
- поливинилхлоридные бирки в соответствии с приложением А лазерным методом или методом горячего тиснения;
- резиновые бирки в соответствии с приложением Б краской;
- металлические бирки в соответствии с приложением В ударным способом;
- термоусаживаемые бирки в соответствии с приложением Г методом горячего тиснения или в соответствии с приложением Д термотрансферным методом;
- пластины в соответствии с приложением Е;
- этикетки в соответствии с приложением Ж.

4.3 Маркировочные обозначения проводов, жгутов, кабелей и электрических соединителей должны соответствовать требованиям КД, утвержденной в установленном порядке.

4.4 Маркировка должна быть четко нанесена, различима, механически прочна и пригодна к использованию в течение всего срока службы проводов, жгутов, кабелей и соединителей.

4.5 Цвет маркировки должен быть контрастным в процессе эксплуатации по отношению к цвету провода, защитной оболочке, бирок и этикеток.

4.6 Маркировку блоков ЦРУ, РК, панелей, пультов, соединителей, клеммных колодок, готовых изделий элементов следует выполнять с помощью лазерных и других маркировочных установок гравировкой, самоклеящимися этикетками, краской.

4.7 Выбор бирок следует проводить в соответствии с таблицей 4.1 в зависимости от зон диапазона рабочих температур, в которых их устанавливают.

Т а б л и ц а 4.1 — Диапазон рабочей температуры маркировочных бирок и этикеток

Диапазон рабочей температуры, °С	Наименование
От минус 60 до плюс 70	Поливинилхлоридные бирки
От минус 60 до плюс 150	Термоусаживаемые бирки
	Маркировочные пластины
	Этикетки
От минус 60 до плюс 250	Резиновые бирки
От минус 60 до плюс 450	Металлические бирки

5 Маркировка проводов и кабелей

5.1 Маркировку на изоляции проводов и кабелей следует наносить лазерным или струйным методом при наличии требований КД, утвержденной в соответствующем порядке.

5.2 Маркировку следует наносить у мест их присоединения на расстоянии не более 100 мм от концов проводов до начала первого обозначения.

5.3 Минимальный интервал между первыми 3—5 обозначениями на концах проводов должен составлять 20 мм.

5.4 Диапазон интервала между обозначениями по всей длине провода должен составлять от 750 до 1500 мм в соответствии с рисунком 5.1.




Рисунок 5.1 — Интервал между последующими маркировочными обозначениями

5.5 Лазерную или струйную маркировку следует наносить на изоляцию проводов и кабелей, предназначенную для данного метода маркировки, в соответствии с требованиями КД, утвержденной в установленном порядке.

5.6 Лазерную или струйную маркировку следует наносить на изоляцию провода или кабеля при помощи лазерных установок, строго соблюдая прилагаемую к ним инструкцию.

5.7 Провода длиной менее 150 мм, в том числе перемычки между контактами соединителя, допускается не маркировать.


5.8 Маркировку проводов необходимо выполнять бирками в следующих случаях:

- при невозможности нанесения маркировки на изоляцию или защитную оболочку проводов лазерным или струйным методом;
- для проводов, проложенных в коллекторах электрокоммуникаций двигателей;
- для изделий опытного производства;
- для изделий разового применения;
- при маркировке экранированных проводов, витых проводов без защитной оболочки.

При этом бирки следует устанавливать по концам проводов:

- для одножильных бортовых и термоэлектродных проводов для термопар;
- одножильных монтажных проводов;
- многожильных проводов;
- неэкранированных и экранированных и смешанных жгутов;
- радиочастотных и антивибрационных коаксиальных кабелей.

5.9 Бирки на провода, заделываемые в наконечники, следует устанавливать в соответствии с рисунком 5.2.




1 — провод; 2 — наконечник; 3 — бирка; 4 — изоляционная трубка

Рисунок 5.2 — Установка бирок на провода, заделываемые в наконечники

5.10 Бирки на провода, заделываемые в электрические соединители, следует устанавливать в шахматном порядке равномерно по длине в соответствии с рисунками 5.3, 5.4.


5.11 Допускается использовать в качестве бирок изоляционные трубки, устанавливаемые на наконечники и на контакты электрических соединителей и электрорадиоэлементов в коробках, щитках, приборах и т. п.

5.12 Не допускается использовать в качестве бирок изоляционные трубки, устанавливаемые на контакты электрических соединителей бортовой электрической сети.



1 — провод; 2 — электрический соединитель; 3 — бирка; 4 — бандаж

Рисунок 5.3 — Установка поливинилхлоридных или резиновых бирок на провода, заделываемые в электрические соединители



1 — провод; 2 — электрический соединитель; 3 — бирка

Рисунок 5.4 — Установка термоусаживаемых бирок на провода, заделываемые в электрические соединители

5.13 На бирки диаметром свыше 6 мм следует наносить два маркировочных обозначения в диаметрально противоположных местах.

5.14 Для многожильных проводов (кабелей) обозначение системы следует наносить на бирке, общей для провода (кабеля).

5.15 Провода трехфазного тока должны маркировать следующим образом: фазы буквами «А», «В» и «С», нулевой провод — буквой «N».

5.16 Провода и кабели должны иметь маркировочные обозначения, соответствующие КД, утвержденной в установленном порядке.

5.17 Маркировка, нанесенная на провод или кабель, должна читаться горизонтально слева направо, вертикально сверху вниз.

6 Маркировка жгутов

6.1 Маркировочные бирки следует устанавливать на жгуты:

- по их концам;
- при их переходе из отсека в отсек с обеих сторон от стенки;
- при их ответвлениях.

6.2 Маркировку жгутов проводят:

- поливинилхлоридными бирками;


- резиновыми бирками;
- термоусаживаемыми бирками;
- металлическими бирками;
- маркировочными пластинами.

6.3 Бирки для маркировки неэкранированных, экранированных и смешанных жгутов необходимо подбирать в соответствии с рабочими температурами и диаметрами жгутов.

6.4 Металлическую бирку следует устанавливать только на экранированные жгуты.


6.5 После установки бирка не должна самопроизвольно сдвигаться с места. Допускается выполнять подмотку под место установки бирки лентой «ЛЭТСАР».

6.6 Поливинилхлоридную, резиновую или термоусаживаемую бирки на жгуты следует устанавливать в зависимости от их монтажа на изделия в соответствии с рисунками 6.1—6.3.




1 — жгут; 2 — бирка (поливинилхлоридная, или резиновая, или термоусаживаемая); 3 — электрический соединитель

Рисунок 6.1 — Установка поливинилхлоридной, резиновой или термоусаживаемой бирки на жгут



1 — жгут; 2 — поливинилхлоридная или резиновая бирка; 3 — бандаж; 4 — электрический соединитель


Рисунок 6.2 — Установка поливинилхлоридной или резиновой бирки на жгут



1 — жгут; 2 — термоусаживаемая бирка; 3 — электрический соединитель


Рисунок 6.3 — Установка термоусаживаемых бирок на жгут

6.7 Если в электрический соединитель заделывают несколько жгутов, бирки следует устанавливать в соответствии с рисунками 6.4 и 6.5.



1 — электрический соединитель; 2 — поливинилхлоридная или резиновая бирка; 3 — жгут; 4 — бандаж


Рисунок 6.4 — Установка поливинилхлоридных или резиновых бирок при заделке нескольких жгутов в электрический соединитель



1 — электрический соединитель; 2 — термоусаживаемая бирка; 3 — жгут; 4 — бандаж

Рисунок 6.5 — Установка термоусаживаемых бирок при заделке нескольких жгутов в электрический соединитель


6.8 Металлические бирки на экранированные жгуты следует устанавливать в соответствии с рисунком 6.6. При установке место под бирку предварительно следует обмотать лентой «ЛЭТСАР» не менее чем в два слоя. Хвостовик бирки при необходимости допускается подрезать. Отрезанный конец бирки покрывают лаком КО-85 по ГОСТ 11066.



1 — жгут экранированный; 2 — металлическая бирка; 3 — электрический соединитель; 4 — лента «ЛЭТСАР»

Рисунок 6.6 — Установка металлических бирок на экранированные жгуты


6.9 Поливинилхлоридные или резиновые бирки на жгут следует устанавливать в соответствии с рисунком 6.7.



1 — жгут; 2 — поливинилхлоридная или резиновая бирка; 3 — бандаж; 4 — соединитель электрический

Рисунок 6.7 — Установка поливинилхлоридных или резиновых бирок на жгут

6.10 Термоусаживаемые бирки на жгут, маркировка проводов которого выполнена термоусаживаемыми бирками, следует устанавливать в соответствии с рисунком 6.8.



1 — жгут; 2 — термоусаживаемая бирка; 3 — электрический соединитель

Рисунок 6.8 — Установка термоусаживаемых бирок на жгут

6.11 Не допускается установка бирок на подвижные части жгутов.

6.12 В случае установки на жгуте защитной оболочки допускается маркировку наносить непосредственно на нее.

6.13 Маркировочные обозначения муфт сращивания следует наносить на гильзе или бирке.

7 Маркировка соединителей, модульных колодок, агрегатов и элементов

7.1 Маркировку соединителей следует выполнять в соответствии с электрическими схемами соединений.

7.2 Маркировку электрических соединителей проводят одним из следующих способов:

- на термоусаживаемой трубке, устанавливаемой на прижим соединителя;
- при помощи маркировочных бирок, устанавливаемых на жгут (кабель);
- на защитной трубке, устанавливаемой на жгут;
- самоклеящимися этикетками;
- гравированием;
- лазерным методом.

7.3 Допускается маркировку соединителей выполнять гравированием. Обозначение соединителя гравировать в местах, удобных для обозрения. Глубина гравировки — 0,3 мм. Места гравировки следует покрыть эмалью ПФ-223 по ГОСТ 14923: на темном фоне — светлой, на светлом — темной.

7.4 Элементы электромонтажа, устанавливаемые на летательном аппарате, должны иметь маркировку, соответствующую их обозначениям в КД.

7.5 Маркировочные бирки, этикетки, выполненные при помощи средств ЭВМ термотрансферным способом, следует устанавливать (наклеивать) на видном месте около устройства или на него.

7.6 Маркировочные бирки устанавливают на электрожгут рядом с соединителем на расстоянии не более 150 мм.

7.7 На вводы наносят маркировочные этикетки.

7.8 Модульные колодки и агрегаты маркируют самоклеящимися этикетками, устанавливаемыми на корпус либо рядом с модульной колодкой или агрегатом.

7.9 Маркировку элементов электромонтажа следует выполнять самоклеящимися этикетками.

7.10 Маркировку блоков, ЦРУ, РК, панелей, пультов, соединителей, клеммных колодок, готовых изделий и элементов должны выполнять лазерной гравировкой или с помощью этикеток.

7.11 В случае непосредственной близости одинаковых разъемов во избежание ошибочного подключения допускается нанесение на сочленяемые части разъемов дополнительной цветовой маркировки.

8 Методы контроля

8.1 Контроль бирок и этикеток проводится ОТК предприятия-изготовителя.

8.2 Бирки и этикетки считают годными, если все проверяемые параметры будут соответствовать внешнему виду и указанным размерам.

8.3 Контроль внешнего вида бирок и этикеток производят визуально с применением оптического инструмента не менее чем с двукратным увеличением.

8.4 Контроль размеров бирок и этикеток проводят средствами измерений класса точности не ниже 0,5.

8.5 Качество лазерной маркировки проверяют на образцах до термоусадки 20-кратной протиркой сухой безворсовой тканью, но не ранее, чем через 24 ч. Смазывание информации не допускается.

8.6 После установки на провод поверхность маркировочной бирки должна быть ровной без трещин, пятен ожога, вздутий, вмятин, однородной по цвету, без посторонних включений, видимых невооруженным глазом. Края маркировочной бирки должны быть ровными.

8.7 Длина бирки и этикетки зависит от количества знаков и высоты шрифта маркировочных данных, с учетом прибавления не менее 2 мм с каждой стороны нанесенной информации.

8.8 Четкость маркировочных обозначений на маркировочных бирках следует проверять визуально.

9 Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

9.1 Бирки, рассортированные по типоразмерам и обозначениям, укладывают в ящики из гофрированного картона.

9.2 На каждый ящик из гофрированного картона после укладки в них изделий должна быть наклеена этикетка, на которой указаны:

- предприятие-изготовитель;
- обозначение;
- количество;
- штамп ОТК;
- номер и фамилия упаковщика.

9.3 При централизованном изготовлении бирок ящики из гофрированного картона с бирками должны быть уложены в сухие деревянные ящики, изготовленные в соответствии с требованиями ГОСТ 21644, выложенные внутри бумагой БУ—Б по ГОСТ 515. Масса (брутто) ящика не должна быть более 30 кг. Перемещение ящиков из гофрированного картона внутри закрытых деревянных ящиков не допускается.

9.4 Внутри деревянного ящика под крышку необходимо вложить упаковочный лист с указанием:

- предприятия-изготовителя;
- общего количества упакованных ящиков из гофрированного картона;
- количества ящиков из гофрированного картона каждого обозначения бирок в ящике;

- номера или фамилии упаковщика;
- даты упаковки.

9.5 Деревянные ящики должны быть обтянуты стальной лентой по ГОСТ 3560.

9.6 Деревянные ящики с упакованными бирками опечатывают или пломбируют пломбой представителя ОТК предприятия-изготовителя.

9.7 На деревянный ящик с помощью трафарета несмываемой краской наносят:

- массу ящика;
- дату упаковки;
- адреса отправителя и получателя.

9.8 Упаковка бирок должна обеспечивать их транспортирование всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах.

9.9 Бирки, направляемые в страны с тропическим климатом, должны быть законсервированы.

9.10 Условия хранения бирок приведены в таблице 9.1.

Т а б л и ц а 9.1 — Условия хранения бирок

Место хранения	Температура, °C	Относительная влажность воздуха (при нормальной температуре), %, не более
Капитальные отапливаемые хранилища	От 5 до 30	85
Капитальные неотапливаемые хранилища	От –40 до +30	95

9.11 Условия хранения бирок должны исключать возможность их механического повреждения и прямого воздействия света. Бирки следует хранить не ближе 1 м от отопительных приборов.


9.12 Срок хранения бирок, этикеток и маркировочных пластин устанавливают с момента приемки ОТК предприятия-изготовителя:

- поливинилхлоридных — 5 лет;
- резиновых — 5 лет;
- металлических — 12 лет;
- радиационно-модифицированных термоусаживаемых — 5 лет;
- маркировочных пластин — 2 года;
- этикеток — 2 года.

Приложение А
(обязательное)

Маркировочные поливинилхлоридные бирки

А.1 Конструкция и размеры поливинилхлоридных бирок должны соответствовать указанным на рисунке А.1 и в таблице А.1.



* Размер обеспечивается инструментом.

Рисунок А.1

Таблица А.1 — Типоразмеры поливинилхлоридных бирок

Размеры в миллиметрах

Типо-размер	<i>d</i>	<i>s</i>	Предельное отклонение <i>L</i> +2	<i>l</i>		<i>l</i> ₁		Шрифт по ГОСТ 26.020	Масса 1000 шт., кг
				Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.		
1	1,00	0,40	12	2	±1	6	±2	2,5-Пр2,5	0,024
2			20			14			0,040
3			45	4		36	±3		0,091
4	1,50		12	2		6	±2		0,033
5			20			14			0,055
6			45	4		36	±3		0,124
7	1,75	0,40	12	2		6	±2		0,037
8			20			14			0,064
9			45	4		36	±3		0,144
10	2,00		12	2		6	±2		0,043
11			20			14			0,070
12			45	4		36	±3		0,152
13	2,50		12	2		6	±2		0,50
14			20			14			0,084
15			45	4		36	±3		0,189
16	3,00		12	2		6	±2		0,059

Продолжение таблицы А.1

Размеры в миллиметрах

Типо-размер	<i>d</i>	s	Предельное отклонение <i>L</i> +2	<i>l</i>		<i>l</i> ₁		Шрифт по ГОСТ 26.020	Масса 1000 шт., кг	
				Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.			
17	3,0	0,40	20	2	±1	14	±2	2,5-Пр2,5	0,100	
18			45	4		36	±3		0,222	
19	3,50		12	2		6	2		0,068	
20			20			14			0,113	
21			35	6	±2	22	±4		0,197	
22			45	4	±1	36	±3		0,254	
23	4,00	12	2	6		±2	0,098			
24		20		14	0,164					
25		35	6	±2	22	±4	0,286			
26		45	4	±1	36	±3	0,368			
27	4,50	12	2		6	±2	0,133			
28		20		14	0,222					
29		35	6	±2	22	±4	0,386			
30		45	4	±1	36	±3	0,500			
31	5,00	12	2		6	±2	0,146			
32		20		14	0,244					
33		35	6	±2	22	±4	0,425			
34		45	4	±1	36	±3	0,546			
35	6,00	12	2		6	±2	0,172			
36		20		14	0,287					
37	6,00	0,60	35	6	±2	22	±4	3,0-Пр3	0,500	
38			45	4	±1	36	±3		0,645	
39	7,00		20	2		14	±2		0,330	
40			35	6	±2	22	±4		0,575	
41			45	4	±1	36	±3		0,740	
42	8,00		20	2		14	±2		0,410	
43			35	6	±2	22	±4		0,715	
44			45	4	±1	36	±3		0,920	
45	9,00		20	2		14	±2		0,418	
46			35	6	±2	22	±4		0,730	
47			45	4	±1	36	±3		0,940	
48	10,00		0,70	25		3	18		±2	0,676
49				40	5	±2	28		±4	1,085
50				50	3	±1	42		±3	1,352

Окончание таблицы А.1

Размеры в миллиметрах


Типо-размер	<i>d</i>	<i>s</i>	Предельное отклонение <i>L</i> +2	<i>l</i>		<i>l</i> ₁		Шрифт по ГОСТ 26.020	Масса 1000 шт., кг
				Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.		
51	12,00	0,70	25	3	±1	18	±2	3,0-Пр3	0,804
52			40	5	±2	28	±4		1,285
53			50	3	±1	42	±3		1,605
54	25		18			±2	0,940		
55	14,00		40	5	±2	28	±4		1,490
56			50	3	±1	42	±3		1,860
57	16,00	25	18			±2	4,0-Пр4	1,275	
58		40	5	±2	28	±4		2,204	
59		50	3	±1	42	±3		2,750	
60	18,00	35	5	±2	24			2,440	
61		50	7		34	±6		3,530	
62		65	4	±1	56	±3		4,580	
63	20,00	35	5	±2	24		3,080		
64		50	7		34	±6	4,400		
65		25,00	65	4	±1	56	±3	5,730	
66	35		5	±2	24	3,800			
67	50		7		34	±6	5,440		
68	30,00	1,40	35	5	±2	24	±3	5,550	
69	50		7	34		±6	8,100		
70	35,00		35	5		24	±3	6,530	
71			50	7		34	±6	9,200	
72	40,00	1,75	35	5		24	±3	7,920	
73			50	7		34	±6	9,230	

А.2 Поливинилхлоридные маркировочные бирки следует изготавливать из трубки 305 ТВ-40Т высшего сорта по ГОСТ 19034.

Приложение Б
(обязательное)

Маркировочные резиновые бирки

Б.1 Конструкция и размеры резиновых бирок должны соответствовать указанным на рисунке Б.1 и в таблице Б.1.



* Размер обеспечивается инструментом.

Рисунок Б.1

Таблица Б.1 — Типоразмеры резиновых бирок

Размеры в миллиметрах

Типо-размер	d	s	Предельное отклонение L +2	l		l ₁		Шрифт по ГОСТ 26.020	Масса 1000 шт., кг
				Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.		
1	1,0	0,5	12	2	±1	6	±2	2,5-Пр2,5	0,032
2			20			14			0,054
3			45			4			36
4	1,5		12	2		6	±2		0,043
5			20			14			0,072
6			45			4			36
7	2,0		12	2		6	±2		0,054
8			20			14			0,090
9			45			4			36
10	2,5		12	2		6	±2		0,065
11			20			14			0,109
12			45			4			36
13	3,0		12	2		6	±2		0,076
14			20			14			0,126
15			45			4			36
16	3,5		12	2		6	±2		0,086
17			20			14			0,144

Типо-размер	<i>d</i>	<i>s</i>	Предельное отклонение <i>L</i> +2	<i>l</i>		<i>l</i> ₁		Шрифт по ГОСТ 26.020	Масса 1000 шт., кг
				Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.		
18	3,5	0,5	35	6	±2	22	±4	2,5-Пр2,5	0,253
19			45	4	±1	36	±3		0,326
20	3,50		12	2	±1	6	±2		0,097
21			20			14			0,162
22	35		6	±2	22	±4	0,284		
23	45		4	±1	36	±3	0,366		
24	12		2		6	±2	0,108		
25	20			14	0,180				
26	4,00		35	6	±2	22	±4		0,316
27			45	4	±1	36	±3		0,406
28	4,50		12	2		±1	6		±2
29			20		14		0,200		
30	35		6	±2	22	±4	0,347		
31	45		4	±1	36	±3	0,447		
32	5,00		12		2	6	±2		0,141
33			20	14		0,235			
34	35		6	±2	22	±4	0,410		
35	45		4	±1	36	±3	0,528		
36	6,00	20	2		14	±2	0,198		
37		35	6	±2	22	±4	0,576		
38	45	4	±1	36	±3	0,742			
39	7,00	20		2	14	±2	0,224		
40		35	6	±2	22	±4	0,652		
41	45	4	±1	36	±3	0,840			
42	8,00	20		2	14	±2	0,249		
43		35	6	±2	22	±4	0,726		
44	45	4	±1	36	±3	0,935			
45	9,00	25		3	18	±2	3,0-Пр3	0,574	
46		40	5	±2	28	±4		0,920	
47	50	3	±1	42	±3	1,150			
48	25			18	±2	0,682			
49	10,00	40	5	±2	28	±4		1,064	
50		50	3	±1	42	±3		1,364	
51	14,00	0,8			25	18		±2	1,070

Окончание таблицы Б.1

Размеры в миллиметрах

Типо-размер	<i>d</i>	<i>s</i>	Предельное отклонение <i>L</i> +2	<i>l</i>		<i>l</i> ₁		Шрифт по ГОСТ 26.020	Масса 1000 шт., кг
				Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.		
52	14,00	0,8	40	5	±2	28	±4	3,0-Пр3	1,715
53			50	3	±1	42	±3		2,140
54	16,00		25	3	±1	18	±2		1,215
55			40	5	±2	28	±4		1,945
56			50	3	±1	42	±3		2,430
57	18,00	35	5	±2	24	2,400			
58		50	7		34	±6	3,440		
59		20,00	1,0	65	4	±1	56		±3
60	35			5	24	2,650			
61	50			7	34	±6	3,800		
62	24,00	1,5		35	5	±2	24	±3	4,830
63				50	7		34	±6	4,0-Пр4
64	30,00		35	5	24		±3	6,000	
65			50	7	34		±6	8,540	


Б.2 Резиновые маркировочные бирки изготавливают из трубки из резиновой смеси ИРП-1338 НТА на основе силиконовых каучуков способом радиационной вулканизации.

Б.3 Маркировочные обозначения соединителей на трубки должны наносить черной краской следующей рецептуры: ацетон — 44 %, бутилацетат — 50 %, жировой индулин — 6 % с последующей сушкой при температуре от 50 °С до 100 °С в течение 15 мин.

Приложение В
(обязательное)

Маркировочные металлические бирки

В.1 Конструкция и размеры металлических бирок должны соответствовать указанным на рисунке В.1 и в таблице В.1.



* Размер для справок.

** Размер обеспечивается инструментом.

Рисунок В.1

Таблица В.1 — Типоразмеры металлических бирок

Размеры в миллиметрах

Типоразмер	L	I	I ₁	I ₂		I ₃		Пред. откл. B ±2	Шрифт по ГОСТ 26.008	Масса 1000 шт., кг
	Пред. откл.			Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.			
	±2	±1	±2							
1	30	7	18	3	±1	18	±2	25	3,0-Пр3	0,032
2				5	±2	28	±4	40		0,054
3	40			3	±1	18	±2	25		0,122
4				5	±2	28	±4	40		0,043
5	24	±3	35			4,0-Пр4	0,072			
6	7	34	±6				50	0,163		

В.2 Металлические маркировочные бирки изготавливают из ленты 12Х18Н10Т-М. Допускается изготовление из ленты 12Х18Н10Т-М-НТ-3-НО-0,15 по ГОСТ 4986.

В.3 Покрытие — хим.пас.


В.4 На металлической бирке следует наносить маркировку жгута в соответствии с требованиями настоящего стандарта ударным способом на глубину 0,05 мм.

В.5 Поверхность металлических бирок должна быть ровной, без трещин, заусенцев и острых кромок.

**Приложение Г
(обязательное)**

Маркировочные термоусаживаемые бирки «Радпласт Т-2»

Г.1 Конструкция и размеры термоусаживаемых бирок должны соответствовать указанным на рисунке Г.1 и в таблице Г.1.



* Размер обеспечивается инструментом.

Рисунок Г.1

Таблица Г.1 — Типоразмеры термоусаживаемых бирок

Обозначение	Цвет	Внутренний диаметр бирки до усадки, мм	Внутренний диаметр бирки после усадки, мм	Рабочая температура, °С	Диаметр провода, мм	Масса, г/м
«Радпласт Т-2»—1.4/0,7	Белый	1,4	0,7	От –60 до +135	0,8—1,2	0,6
«Радпласт Т-2»—2/1	Красный	2,0	1,0		1,4—1,6	2,4
«Радпласт Т-2»—3/1.5	Зеленый	3,0	1,3		1,65—2,4	3,2
«Радпласт Т-2»—4/2	Синий	4,0	2,0		2,2—3,2	4,0
«Радпласт Т-2»—6/3	Красный	6,0	3,0		3,0—4,8	6,5
«Радпласт Т-2»—8/4	Желтый	8,0	4,0		4,4—6,4	8,5
«Радпласт Т-2»—12/6	Белый	12,0	6,0		6,6—10,5	12,4
«Радпласт Т-2»—20/10	Серый	20,0	10,0		11,0—16,0	32,3
«Радпласт Т-2»—30/15	Серый	30,0	15,0		16,4—24,0	51,6
«Радпласт Т-2»—40/20	Серый	40,0	20,0		22,0—32,0	61,3

Г.2 Термоусаживаемые маркировочные бирки изготавливают из: Радпласт Т-2.

Г.3 Поверхность термоусаживаемых бирок должна быть ровной, без вздутий и вмятин.

Г.4 Внешний вид термоусаживаемых бирок должен быть без трещин, металлических включений, видимых невооруженным глазом. Допускаются следы от формующего инструмента.

Г.5 Четкость маркировки должна сохраняться в условиях эксплуатации. Допускается потемнение бирок, но не мешающее прочтению надписи.

Г.6 Термоусаживаемые бирки, установленные на проводах, жгутах или кабелях, должны усаживаться с помощью термовентилаторов по действующей производственной инструкции.

Приложение Д
(справочное)

**Маркировочные комплекты ТМАРК-РМ-2П, ТМАРК-НГ-3П, ТМАРК-НГ-2П, ТМАРК-БГ-2П,
ТМАРК-МТ-2П**

Д.1 Маркировочный комплект ТМАРК-РМ-2П предназначен в целях серийного или мелкосерийного изготовления односторонних или двухсторонних термоусаживаемых маркеров методом термотрансферной печати для эксплуатации в интервале температур от $-60\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $+135\text{ }^{\circ}\text{C}$ и с повышенной стойкостью нанесенной информации к воздействию растворителей, топлива и масел. Внутренний диаметр до усадки — не более 12 мм.

Д.2 В маркировочный комплект ТМАРК-РМ-2П входит:

- самозатухающая радиационно-модифицированная термоусаживаемая трубка типа ТМАРК-РМ-2П (тип «Радпласт Т-4») с подготовленной для печати поверхностью, предназначенная для изоляции и герметизации при монтаже и ремонте кабелей связи, электрических жгутов бортовых сетей летательных аппаратов, внутриблочного монтажа приборов в изделиях. Применяют в тех случаях, когда требуется гибкость и подвижность изолируемых объектов в процессе эксплуатации;
- красящая лента (риббон) типа ТМАРК-ResT-DR с пигментом, обеспечивающим четкое нанесение и высокую контрастность маркировочных обозначений, стойких к воздействию растворителей, топлива и масел.

Д.3 Выбор маркировочного комплекта ТМАРК-РМ-2П следует проводить в соответствии с таблицей Д.1.

Т а б л и ц а Д.1 — Размеры термоусаживаемых трубок из комплектов ТМАРК-РМ-2П

Наименование	Внутренний диаметр до усадки, не менее	Внутренний диаметр после усадки, не более	Толщина стенки после усадки
ТМАРК-РМ-2П 3/1,5	3,0	1,5	$0,5 \pm 0,1$
ТМАРК-РМ-2П 4/2	4,0	2,0	$0,5 \pm 0,1$
ТМАРК-РМ-2П 6/3	6,0	3,0	$0,6 \pm 0,1$
ТМАРК-РМ-2П 8/4	8,0	4,0	$0,6 \pm 0,1$
ТМАРК-РМ-2П 10/5	10,0	5,0	$0,6 \pm 0,1$
ТМАРК-РМ-2П 12/6	12,0	6,0	$0,6 \pm 0,1$

Д.4 Маркировочные комплекты термоусаживаемых трубок для термотрансферной печати ТМАРК-НГ-3П, ТМАРК-НГ-2П, ТМАРК-БГ-2П, ТМАРК-МТ-2П предназначены для серийного или мелкосерийного изготовления односторонних или двухсторонних термоусаживаемых маркеров методом термотрансферной печати.

Комплекты изготавливают из трех видов модификаций материала полиолефиновых трубок НГ — отсутствие горения (для эксплуатации в интервале температур от $-60\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $+135\text{ }^{\circ}\text{C}$, внутренний диаметр не более 38,1 мм), БГ — отсутствие галогенов (для эксплуатации в интервале температур от $-60\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $+105\text{ }^{\circ}\text{C}$, внутренний диаметр не более 50,8 мм), МТ — маркировочная трубка, в двух основных цветовых исполнениях — белом и желтом (по согласованию с потребителем возможны другие цветовые исполнения).

Д.5 Выбор маркировочного комплекта ТМАРК-НГ-2П, ТМАРК-БГ-2П, ТМАРК-МТ-2П следует проводить в соответствии с таблицей Д.2.

Т а б л и ц а Д.2 — Размеры термоусаживаемых трубок с двукратной усадкой из комплектов ТМАРК-НГ-2П, ТМАРК-БГ-2П, ТМАРК-МТ-2П

В миллиметрах

Наименование	Ширина области печати	До усадки	После полной усадки	
		Внутренний 0 min	Внутренний 0 max	Толщина стенок
ТМАРК-НГ-2П—2,4/1,2	4,2	2,4	1,2	0,51
ТМАРК-БГ-2П—2,4/1,2				
ТМАРК-МТ-2П—2,4/1,2				
ТМАРК-НГ-2П—3,2/1,6	5,6	3,2	1,6	0,63
ТМАРК-БГ-2П—3,2/1,6				
ТМАРК-МТ-2П—3,2/1,6				

Окончание таблицы Д.2

В миллиметрах

Наименование	Ширина области печати	До усадки	После полной усадки	
		Внутренний 0 min	Внутренний 0 max	Толщина стенок
ТМАРК-НГ-2П—4,8/2,4	7,6	4,8	2,4	0,63
ТМАРК-БГ-2П—4,8/2,4				
ТМАРК-МТ-2П—4,8/2,4				
ТМАРК-НГ-2П—6,4/3,2	10,7	6,4	3,2	0,72
ТМАРК-БГ-2П—6,4/3,2				
ТМАРК-МТ-2П—6,4/3,2				
ТМАРК-НГ-2П—9,5/4,8	15,1	9,5	4,8	0,70
ТМАРК-БГ-2П—9,5/4,8				
ТМАРК-МТ-2П—9,5/4,8				
ТМАРК-НГ-2П—12,7/6,4	20,9	12,7	6,4	0,70
ТМАРК-БГ-2П—12,7/6,4				
ТМАРК-МТ-2П—12,7/6,4				
ТМАРК-НГ-2П—19,1/9,5	30,9	19,1	9,5	0,77
ТМАРК-БГ-2П—19,1/9,5				
ТМАРК-МТ-2П—19,1/9,5				
ТМАРК-НГ-2П—25,4/12,7	40,5	25,4	12,7	0,92
ТМАРК-БГ-2П—25,4/12,7				
ТМАРК-МТ-2П—25,4/12,7				
ТМАРК-НГ-2П—8,1/19,1	60,5	38,1	19,1	0,97
ТМАРК-БГ-2П—38,1/19,1				
ТМАРК-МТ-2П—38,1/19,1				
ТМАРК-БГ-2П—50,8/25,4	79,3	50,8	25,4	0,97

Д.6 Выбор маркировочного комплекта ТМАРК-НГ-3П следует проводить в соответствии с таблицей Д.3.

Т а б л и ц а Д.3 — Размеры термоусаживаемых трубок с трехкратной усадкой из комплектов ТМАРК-НГ-3П

В миллиметрах

Наименование	Ширина области печати	До усадки	После полной усадки	
		Внутренний 0 min	Внутренний 0 max	Толщина стенок
ТМАРК-НГ-3П—2,4/0,8	4,2	2,4	0,8	0,53
ТМАРК-НГ-3П—3,2/1,0	5,6	3,2	1,0	0,58
ТМАРК-НГ-3П—4,8/1,5	7,6	4,8	1,5	0,58
ТМАРК-НГ-3П—6,4/2,0	10,7	6,4	2,0	0,63
ТМАРК-НГ-3П—9,5/3,0	15,1	9,0	3,0	0,63
ТМАРК-НГ-3П—12,7/4,0	20,9	12,7	4,0	0,68
ТМАРК-НГ-3П—19,1/6,0	30,9	19,1	6,0	0,90
ТМАРК-НГ-3П—25,4/8,0	40,5	25,4	8,0	1,00
ТМАРК-НГ-3П—8,1/12,7	60,5	38,1	12,7	1,10

Д.7 Типы шрифтов для нанесения маркировочной информации, заложенные в программном обеспечении принтера, выбирают в зависимости от ширины маркировочной бирки, количества знаков и строк.

Д.8 Нанесение маркировочных обозначений на маркировочные комплекты ТМАРК-РМ-2П, ТМАРК-НГ-3П, ТМАРК-НГ-2П, ТМАРК-БГ-2П, ТМАРК-МТ-2П рекомендуется выполнять на термотрансферных принтерах с односторонней печатью САВ SQUIX 4/300М, САВ EOS2/300, САВ EOS5/300 и двусторонней печатью САВ XD4Т/300.

П р и м е ч а н и е — По согласованию с разработчиком маркировочных комплектов для нанесения информации на бирках возможно применение других термотрансферных принтеров.

Приложение Е
(справочное)

Комплекты маркировочных пластин ТМАРК-135-НГ, ТМАРК-320

Е.1 Комплекты маркировочных пластин ТМАРК-135-НГ на основе радиационно-модифицированного полиолефина (далее — комплекты) предназначены для серийного или мелкосерийного изготовления односторонних и двусторонних маркировочных пластин методом термотрансферной печати, для эксплуатации в интервале температур от $-60\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $+135\text{ }^{\circ}\text{C}$ и с повышенной стойкостью нанесенной информации к воздействию растворителей, топлива и масел.

Е.2 В комплект ТМАРК-135-НГ входит:

- лента из самозатухающего радиационно-модифицированного (сшитого) полиолефина толщиной 600 мкм с перфорацией пластин и мест их крепления, подготовленная для термотрансферной печати и предназначенная для маркировки элементов и устройств при монтаже и ремонте оборудования летательных аппаратов, а также для других транспортных средств и устройств. Применяются в тех случаях, когда требуется устойчивость в заданном интервале температур и стойкость нанесенной информации к воздействию растворителей, топлива и масел, а также стойкость к ультрафиолетовому излучению;

- красящая лента (риббон) типа ТМАРК-ResT-DR с пигментом, обеспечивающим четкое нанесение и высокую контрастность маркировочных обозначений, стойких к воздействию растворителей, топлива и масел.

Е.3 Комплекты изготавливают в белом и желтом цветовых исполнениях.

Е.4 Выбор комплекта ТМАРК-135-НГ следует проводить в соответствии с таблицей Е.1.

Т а б л и ц а Е.1 — Размеры маркировочных пластин ТМАРК-135-НГ

В миллиметрах

Наименование	Размер	Отклонение верт./гор.	Размер поля для печати
ТМАРК-135-НГ—1042	10 × 42	$\pm 0,5/\pm 1,5$	8 × 23
ТМАРК-135-НГ—1059	10 × 59	$\pm 0,5/\pm 1,5$	8 × 41
ТМАРК-135-НГ—1073	10 × 73	$\pm 0,5/\pm 1,5$	8 × 55
ТМАРК-135-НГ—1349	12,8 × 49	$\pm 0,5/\pm 1,5$	11 × 30
ТМАРК-135-НГ—1942	19 × 42	$\pm 0,5/\pm 1,5$	17 × 29
ТМАРК-135-НГ—1959	19 × 59	$\pm 0,5/\pm 1,5$	17 × 41
ТМАРК-135-НГ—1973	19 × 73	$\pm 0,5/\pm 1,5$	17 × 51
ТМАРК-135-НГ—2049	20 × 49	$\pm 0,5/\pm 1,5$	18 × 30
ТМАРК-135-НГ—3859	38 × 59	$\pm 0,5/\pm 1,5$	36 × 43
ТМАРК-135-НГ—3873	38 × 73	$\pm 0,5/\pm 1,5$	36 × 58

Е.5 Комплекты высокотемпературных маркировочных пластин ТМАРК-320 на основе полиимида предназначены для серийного или мелкосерийного изготовления односторонних и двусторонних маркировочных пластин методом термотрансферной печати для эксплуатации при температуре до $+320\text{ }^{\circ}\text{C}$. В комплект входит риббон, обеспечивающий устойчивость нанесенной информации к воздействию растворителей, топлива и масел.

Е.6 Типы шрифтов для нанесения маркировочной информации, заложенные в программном обеспечении принтера, выбирают в зависимости от ширины маркировочной пластины, количества знаков и строк.

Е.7 Нанесение обозначений на маркировочные комплекты ТМАРК-135-НГ, ТМАРК-320 рекомендуется выполнять на термотрансферных принтерах с односторонней печатью CIB SQUIX 4/300M, CIB EOS2/300, CIB EOS5/300 и с двусторонней печатью CIB XD4T/300.

П р и м е ч а н и е — По согласованию с разработчиком маркировочных комплектов для нанесения информации на пластинах возможно применение других термотрансферных принтеров.

Приложение Ж
(справочное)

Комплекты маркировочных этикеток ТМАРК-ЭТТ, ТМАРК-320-ЭТТ

Ж.1 Маркировочные комплекты ТМАРК-ЭТТ предназначены для серийного или мелкосерийного изготовления односторонних маркировочных самоклеящихся этикеток (на основе полиэстера) произвольной длины методом термотрансферной печати, для эксплуатации в интервале температур от $-60\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $+150\text{ }^{\circ}\text{C}$ и с повышенной стойкостью нанесенной информации к воздействию растворителей, топлива и масел.

Комплекты изготавливают в трех цветовых исполнениях самоклеящихся этикеток:

- ТМАРК-ЭТТ-3178 с использованием ТМАРК 3178 — белая глянцевая;
- ТМАРК-ЭТТ-3478 с использованием ТМАРК 3478 — белая матовая;
- ТМАРК-ЭТТ-3978 с использованием ТМАРК 3978 — серебристая матовая.

Ж.2 Комплекты маркировочных высокотемпературных этикеток ТМАРК-320-ЭТТ на основе полиимида предназначены для серийного или мелкосерийного изготовления односторонних маркировочных самоклеящихся этикеток произвольной длины методом термотрансферной печати для эксплуатации при повышенных температурах. Возможно использование для маркировки провода и кабеля «флажком». В комплект входит риббон, обеспечивающий устойчивость нанесенной информации к воздействию растворителей, топлива и масел.

Ж.3 Типы шрифтов для нанесения маркировочной информации, заложенные в программном обеспечении принтера, выбирают в зависимости от ширины маркировочной этикетки, количества знаков и строк.

Ж.4 Нанесение обозначений на маркировочные комплекты ТМАРК-ЭТТ, ТМАРК-320-ЭТТ рекомендует-ся выполнять на термотрансферных принтерах с односторонней печатью CAB SQUIX 4/300M, CAB EOS2/300, CAB EOS5/300 и с двусторонней печатью CAB XD4T/300.

П р и м е ч а н и е — По согласованию с разработчиком маркировочных комплектов для нанесения информации на этикетках возможно применение других термотрансферных принтеров.

УДК 006.063:621.315:629.735:006.354

ОКС 49.060

Ключевые слова: маркировка жгутов/проводов, маркировка электрических соединителей, термо-
усаживающаяся бирка

Редактор *Л.С. Зимилова*
Технический редактор *И.Е. Черепкова*
Корректор *И.А. Королева*
Компьютерная верстка *И.А. Налейкиной*

Сдано в набор 24.11.2021. Подписано в печать 20.12.2021. Формат 60×84%. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 3,26. Уч.-изд. л. 2,77.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Создано в единичном исполнении в ФГБУ «РСТ»
для комплектования Федерального информационного фонда стандартов,
117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru