
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р ИСО/МЭК
10536-1—
2006

Карты идентификационные
Карты на интегральных схемах бесконтактные

КАРТЫ ПОВЕРХНОСТНОГО ДЕЙСТВИЯ

Часть 1

Физические характеристики

ISO/IEC 10536-1:2000
Identification cards — Contactless integrated circuit(s) cards —
Close-coupled cards — Part 1: Physical characteristics
(IDT)

Издание официальное

БЗ 1—2007/389



Москва
Стандартинформ
2007

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении» (ВНИИНМАШ), Техническим комитетом по стандартизации ТК 22 «Информационные технологии» и ОАО «Московский комитет по науке и технологиям» на основе собственного аутентичного перевода стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 22 «Информационные технологии»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2006 г. № 398-ст

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ИСО/МЭК 10536-1:2000 «Карты идентификационные. Карты на интегральной(ых) схеме(ах) бесконтактные. Карты поверхностного действия. Часть 1. Физические характеристики» (ISO/IEC 10536-1:2000 «Identification cards — Contactless integrated circuit(s) cards — Close-coupled cards — Part 1: Physical characteristics»).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им национальные стандарты Российской Федерации, сведения о которых приведены в дополнительном приложении С

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

© Стандартиформ, 2007

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Введение

Настоящий стандарт — один из серии стандартов, описывающих параметры идентификационных карт, как определено в ИСО/МЭК 7810, и их применение в рамках обмена информацией.

Настоящий стандарт описывает физические характеристики карт поверхностного действия.

Стандарт не препятствует применению в карте технологий, регламентируемых также другими стандартами, такими как, например, указанные в приложении А.

Стандарты на бесконтактные карты охватывают карты следующих типов:

- поверхностного действия (стандарты серии ИСО/МЭК 10536);
- близкого действия (стандарты серии ИСО/МЭК 14443);
- удаленного действия (стандарты серии ИСО/МЭК 15693). Эти карты предназначены для работы на расстоянии от связанного с ними терминального оборудования.

Стандарт направлен на обеспечение возможностей для функционирования карт поверхностного действия в присутствии других бесконтактных карт, соответствующих стандартам серий ИСО/МЭК 14443 и ИСО/МЭК 15693.

Карты идентификационные
Карты на интегральных схемах бесконтактные

КАРТЫ ПОВЕРХНОСТНОГО ДЕЙСТВИЯ

Часть 1

Физические характеристики

Identification cards. Contactless integrated circuit(s) cards. Close-coupled cards.
Part 1. Physical characteristics

Дата введения — 2008—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на идентификационные карты формата ID-1 по ИСО/МЭК 7810, взаимодействующие с терминальным оборудованием через его паз или поверхность (карты поверхностного действия), и устанавливает требования к их физическим характеристикам. Стандарт следует применять совместно с последующими частями ИСО/МЭК 10536.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ИСО/МЭК 7810:2003 Карты идентификационные. Физические характеристики

ИСО/МЭК 10373-1:2006 Карты идентификационные. Методы испытаний. Часть 1. Общие характеристики

ИСО/МЭК 10373-6:2001 Карты идентификационные. Методы испытаний. Часть 6. Карты ближнего действия

ИСО/МЭК 10373-7:2001 Карты идентификационные. Методы испытаний. Часть 7. Карты удаленного действия

МЭК 61000-4-2:1995 Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4. Методы испытаний и измерений. Раздел 2. Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 интегральная(ые) схема(ы); IC (integrated circuit(s)): Электронный(е) компонент(ы), предназначенный(е) для выполнения функций обработки и/или памяти данных.

3.2 бесконтактный способ (contactless manner): Способ обмена сигналами и подачи питания на карту без применения гальванических элементов (т.е. при отсутствии омического пути от внешнего интерфейсного оборудования к интегральной(ым) схеме(ам), содержащейся(имся) в карте).

3.3 бесконтактная карта на интегральной(ых) схеме(ах) (contactless integrated circuit(s) card): Карта формата ID-1 по ИСО/МЭК 7810 с внедренной(ыми) в нее интегральной(ыми) схемой(ами), обмен данными с которой осуществляется бесконтактным способом.

3.4 карта поверхностного действия; CICC (close-coupled card): Карта формата ID-1 с внедренными в нее интегральной(ыми) схемой(ами) и средствами связи, обмен данными с которой осуществляется посредством индуктивной или емкостной связи в пазу или на поверхности терминального оборудования.

3.5 терминальное оборудование для карт поверхностного действия; CCD (close-coupled coupling device): Считывающее/записывающее устройство, в котором применяются индуктивная связь для подачи питания на CICC и индуктивная или емкостная связь для управления обменом данными с CICC.

4 Физические характеристики

4.1 Общие положения

CICC должна иметь физические характеристики, соответствующие требованиям ИСО/МЭК 7810 для карт формата ID-1.

4.2 Размеры

Номинальные размеры CICC должны соответствовать установленным ИСО/МЭК 7810 для карт формата ID-1.

4.3 Дополнительные характеристики

4.3.1 Ультрафиолетовое излучение

Настоящий стандарт не устанавливает требования защиты CICC от воздействия ультрафиолетового излучения, превышающего его уровень в спектре обычного дневного света на уровне моря. Если такая защита необходима, изготовитель карт должен ее обеспечить и установить допустимый уровень ультрафиолетового излучения.

4.3.2 Рентгеновские лучи

CICC должна сохранять работоспособность после воздействия на каждую из ее сторон рентгеновского излучения энергией от 70 до 140 кЗВ в суммарной годовой дозе 0,1 Гр.

Примечание — Данная норма соответствует приблизительно двойной максимально допустимой дозе, воздействию которой люди могут подвергаться ежегодно.

4.3.3 Динамическое изгибающее воздействие

CICC должна сохранять работоспособность после испытаний в соответствии с методом, приведенным в ИСО/МЭК 10373-1, при максимальных прогибах относительно короткой и длинной осей карты $h_{wA} = 20$ мм и $h_{wB} = 10$ мм соответственно.

4.3.4 Динамическое скручивающее воздействие

CICC должна сохранять работоспособность после испытаний в соответствии с методом, приведенным в ИСО/МЭК 10373-1, при максимальном угле поворота $\alpha = 15^\circ$.

4.3.5 Переменное магнитное поле

CICC должна сохранять работоспособность после воздействия на нее в любом направлении магнитного поля, указанного в таблице 1. Время усреднения — 6 мин, а максимальный среднеквадратичный уровень магнитного поля ограничен 33-кратным значением уровня, указанного в таблице 1.

4.3.6 Переменное электрическое поле

CICC должна сохранять работоспособность после воздействия на нее в любом направлении электрического поля, указанного в таблице 2. Время усреднения — 6 мин, а максимальный среднеквадратичный уровень электрического поля ограничен 33-кратным значением уровня, указанного в таблице 2.

Т а б л и ц а 1 — Напряженность магнитного поля в зависимости от частоты

Диапазон частот, МГц	Напряженность магнитного поля, А/м (среднеквадратичное значение)
0,3—3,0	1,630
3,0—30	$4,890/f^*$
30—300	0,163
*f — частота, МГц.	

Т а б л и ц а 2 — Напряженность электрического поля в зависимости от частоты

Диапазон частот, МГц	Напряженность электрического поля, В/м (среднеквадратичное значение)
0,3—3,0	614,0
3,0—30	$1842,0/f^*$
30—300	61,4
*f — частота, МГц.	

4.3.7 Статическое электричество

СИСС должна сохранять работоспособность после испытаний в соответствии с методом, приведенным в ИСО/МЭК 10373-6 (ИСО/МЭК 10373-7) и содержащим ссылку на МЭК 61000-4-2, при испытательном напряжении 6 кВ.

4.3.8 Статическое магнитное поле

СИСС должна сохранять работоспособность после воздействия на нее статического магнитного поля напряженностью 640 кА/м.

П р и м е ч а н и е — Воздействие такого поля может уничтожить содержание данных магнитной полосы.

4.3.9 Рабочая температура

СИСС должна быть работоспособна при температуре окружающей среды от 0 °С до 50 °С.

Приложение А
(справочное)

Совместимость стандартов

Настоящий стандарт не препятствует дополнительному применению для CICC других существующих стандартов на карты, таких как, например, стандарты следующих серий:

ИСО/МЭК 7811 Карты идентификационные. Способ записи

ИСО/МЭК 7812 Карты идентификационные. Идентификация эмитентов

ИСО/МЭК 7813 Карты идентификационные. Карты для финансовых операций

ИСО/МЭК 7816 Карты идентификационные. Карты на интегральной(ых) схеме(ах) с контактами

ИСО/МЭК 14443 Карты идентификационные. Карты на интегральной(ых) схеме(ах) бесконтактные. Карты ближнего действия

ИСО/МЭК 15693 Карты идентификационные. Карты на интегральной(ых) схеме(ах) бесконтактные. Карты удаленного действия

Приложение В
(справочное)

Качество поверхности для печати

В случае необходимости нанесения на СИСС надпечатки после ее изготовления следует принимать меры в процессе изготовления, позволяющие обеспечить в зонах печати достаточное качество поверхности, соответствующее применяемому способу печати или печатающему устройству.

Приложение С
(справочное)

**Сведения о соответствии национальных стандартов Российской Федерации
ссылочным международным стандартам**

Таблица С.1

Обозначение ссылочного международного стандарта	Обозначение и наименование соответствующего национального стандарта
ИСО/МЭК 7810:2003	ГОСТ Р ИСО/МЭК 7810—2006 Карты идентификационные. Физические характеристики
ИСО/МЭК 10373-1:2006	ГОСТ Р ИСО/МЭК 10373-1—2002 Карты идентификационные. Методы испытаний. Часть 1. Общие характеристики
ИСО/МЭК 10373-6:2001	*
ИСО/МЭК 10373-7:2001	*
МЭК 61000-4-2:1995	ГОСТ Р 51317.4.2—99 (МЭК 61000-4-2—95) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам. Требования и методы испытаний
* Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его утверждения рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта. Перевод данного международного стандарта находится в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов.	

УДК 336.77:002:006.354

ОКС 35.240.15

Э46

ОКП 40 8470

Ключевые слова: обработка данных, обмен информацией, карты идентификационные, IC-карты, карты поверхностного действия, технические требования, физические свойства

Редактор Л.В. Коретникова
Технический редактор В.Н. Прусакова
Корректор М.С. Кабацова
Компьютерная верстка И.А. Налейкиной

Сдано в набор 19.06.2007. Подписано в печать 05.07.2007. Формат 60 × 84 $\frac{1}{8}$. Бумага офсетная. Гарнитура Ариал.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 1,40. Уч.-изд. л. 0,60. Тираж 134 экз. Зак. 540.

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

Набрано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» на ПЭВМ.

Отпечатано в филиале ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.